Webex WFO und Webex Contact Center Integrationsleitfaden

Für Bereitstellungen mit dem neuen WFM

Erstveröffentlichung: 20. Juli 2021
Zuletzt aktualisiert: 11. November 2025

Hauptgeschäftsstelle Nord- und Südamerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman
Drive
San Jose, CA 95134-
1706 USA
http://www.cisco.co
m Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Telefax: 408 527-0882

DIE SPEZIFIKATIONEN UND INFORMATIONEN ZU DEN PRODUKTEN IN DIESEM HANDBUCH KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. ALLE ANGABEN, INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN IN DIESEM HANDBUCH WURDEN IN DER ANNAHME ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, DASS SIE KORREKT SIND. JEDE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG IST JEDOCH AUSGESCHLOSSEN. DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANWENDUNG DER PRODUKTE LIEGT BEI DEN BENUTZERN. DIE SOFTWARELIZENZ UND BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DAS BEILIEGENDE PRODUKT SIND IM INFORMATIONSPAKET FÜR DAS PRODUKT ENTHALTEN UND WERDEN DURCH DIESE BEZUGNAHME IN DIE VORLIEGENDEN BESTIMMUNGEN EINGESCHLOSSEN. WENN SIE DIE SOFTWARELIZENZ ODER BESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT FINDEN KÖNNEN, WENDEN SIE SICH AN EINEN VERTRETER VON CISCO, UM EINE KOPIE ZU ERHALTEN.

Die Cisco Implementierung der TCP-Headerkomprimierung ist eine Adaption eines Programms, das an der University of California, Berkeley (UCB), als Teil der Public-Domain-Version der UCB für das UNIX-Betriebssystem entwickelt wurde. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © 1981, Regents of the University of California, USA.

UNGEACHTET ALLER HIERIN ENTHALTENEN GEWÄHRLEISTUNGEN WERDEN ALLE DOKUMENTDATEIEN UND ALLE SOFTWARE DIESER LIEFERANTEN „IM VORLIEGENDEN ZUSTAND" MIT ALLEN FEHLERN GELIEFERT. CISCO UND ALLE ZUVOR GENANNTEN LIEFERANTEN ÜBERNEHMEN KEINERLEI, AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE, GARANTIEN, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DIEJENIGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG ODER DIEJENIGEN, DIE AUS DEM VERLAUF DES HANDELNS, DER VERWENDUNG ODER DES HANDELSBRAUCHS ENTSTEHEN.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN CISCO ODER SEINE ZULIEFERER FÜR JEGLICHE INDIREKTEN, KONKRETEN, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN, DARUNTER BEISPIELSWEISE ENTGANGENE GEWINNE ODER DATENVERLUSTE, DIE AUS DER VERWENDUNG ODER NICHTVERWENDBARKEIT DIESES HANDBUCHS ERWACHSEN, SELBST FÜR DEN FALL, DASS CISCO ODER SEINE ZULIEFERER AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN.

Alle in diesem Dokument verwendeten IP-Adressen (Internet Protocol) und Telefonnummern sind als Beispiele zu verstehen und beziehen sich nicht auf tatsächlich existierende Adressen und Telefonnummern. Die in diesem Dokument enthaltenen Beispiele, Befehlsausgaben, Netzwerktopologie-Diagramme und andere Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Die Verwendung tatsächlicher IP-Adressen oder Telefonnummern in diesem Zusammenhang ist zufällig und nicht beabsichtigt.

Für gedruckte und kopierte digitale Versionen dieses Dokuments besteht keine Gewährleistung. Die aktuelle Online-Version enthält die neueste Version.

Cisco verfügt über mehr als 200 Niederlassungen weltweit. Adressen und Telefonnummern finden Sie auf der Website Cisco unter www.cisco.com/go/offices.

Cisco und das Cisco-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Marken von Cisco finden Sie unter der URL www.cisco.com/go/trademarks. Die genannten Handelsmarken von Drittanbietern sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner" impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1721R)

© 2021-2025 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Zielgruppe

- Verfügbare und nicht verfügbare Funktionen der Integration
- Unterstützte und nicht unterstützte Funktionen der Integration
- Überblick über die Architektur auf hoher Ebene
- Konfigurationsprozeduren
- Spezifische Details zur Integration

Dieser Integrationsleitfaden richtet sich in erster Linie an Kunden sowie an offizielle Cisco-Partner, die in der Regel Webex WFO für Kunden installieren und konfigurieren. Darüber hinaus finden Cisco Implementierungsingenieure, Supportingenieure, Vertriebsingenieure, Entwicklung und Marketing hilfreiche Informationen in diesem Leitfaden.

Cisco Webex Contact Center 1.0 und 2.0 Übersicht

Es gibt zwei Versionen der Integration zwischen Webex WFO und Cisco Webex Contact Center (CWCC). Diese Versionen sind CWCC Version 1.0 und CWCC Version 2.0. Diese Versionen sind mit verschiedenen Gruppen von APIs kompatibel, die als 1.0 (Legacy)-APIs, CMSv2-APIs (Übergangs-APIs, die für den Übergang von CWCC 1.0-Bereitstellungen auf CWCC 2.0 verwendet werden) und 2.0 (programmgesteuerte APIs) bezeichnet werden.

Weitere Informationen dazu, welches Verfahren je nach den von Ihrer Bereitstellung verwendeten APIs zu befolgen ist, finden Sie unter Konfigurationsprozeduren .

WICHTIG CWCC 1.0 wird im Produkt Webex WFO als Cisco Customer Journey Platform angezeigt.

Versions- und Funktionsverfügbarkeit

Version und Merkmal	CWCC 1.0 mit Legacy-CMSv1 Apis	CWCC 1.0 bis 2.0 mit CMSv2-APIs	CWCC 2.0 mit Vermächtnis CMSv1-APIs	CWCC 2.0 mit Programmatisch Apis
Stereo-Aufnahme	-	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar
Audiopause und -fortsetzung (nur manuell)**	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar
Bildschirmaufzeichnung anhalten und fortsetzen (nur manuell)**	Verfügbar	Verfügbar	-	Verfügbar

HINWEIS Für Pausen (Halteereignisse) fügt Webex WFO Stille für Audioaufnahmen und einen leeren Bildschirm für Bildschirmaufzeichnungen ein.

**Cisco Webex Contact Center (CWCC) bietet zwei Optionen zum Anhalten und Fortsetzen. Eine Option ist das manuelle Anhalten und Fortsetzen, bei dem Cisco Agent Desktop verwendet wird. Die zweite Option ist das automatische Anhalten und Fortsetzen, für das Cisco APIs erforderlich sind. Für die API-basierte Option müssen die API Befehle an den Cisco Smart gesendet werden

Desktop-Software zum Schwärzen von Audio. Geschwärzte Audiodaten aus den Pausen- und Fortsetzungsdaten werden von CWCC bis Webex WFO synchronisiert. Sobald Webex WFO das geschwärzte Audio aufgenommen hat und eine Bildschirmaufzeichnung beteiligt ist, redigiert Webex WFO automatisch den Bildschirm basierend auf dem geschwärzten Audio, bevor der Kontakt in Webex WFO dargestellt wird. Sowohl für manuelle als auch für automatische Pausen- und Fortsetzungsoptionen muss der Benutzer die Software Cisco Agent Desktop installiert haben. Die manuellen Optionen Webex WFO und die automatische Pause/Fortsetzung gelten nicht für die CWCC-Integration. Webex WFO Automatische Pausen und Wiederaufnehmen ist nicht verfügbar, da das Signal RTP, das für von Webex WFO initiierte automatisierte Ereignisse erforderlich ist, Webex WFO nicht durchläuft.

WICHTIG : Pause und Fortsetzen müssen durch Cisco aktiviert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Cisco Account Manager, um Zugang zu erhalten.

Einführung

Webex WFO ist eine einheitliche Software-Suite zur Workforce-Optimierung (WFO), die in Cisco Webex Contact Center integriert ist, um Anrufaufzeichnung, Qualitätsmanagement, Workforce-Management, Voice-of-the-Customer-Analysen (VoC) und Datenmanagement bereitzustellen. Die Details zu den unterstützten Integrationen sind unten aufgeführt.

> **HINWEIS:** Sofern nicht anders angegeben, sind die unterstützten Funktionen sowohl in Webex Contact Center Version 1.0 als auch in Webex Contact Center Version 2.0 verfügbar.

Qualitätsmanagement (QM)

Das Qualitätsmanagement ist das Herzstück der Workforce Optimization Suite. Es ist der Beginn der Datenspur, die zur Stimme des Kunden führt. Heben Sie den Service Ihrer Kunden mit Schwerpunkt auf Qualität auf die nächste Stufe und binden Sie Ihre Agenten ein, um die Kundenbindung zu fördern.

Verfügbare Funktionen

Funktion	Unterstützt	Derzeit nicht unterstützt
Webex WFO nimmt Audio auf		X
Webex WFO importiert Audio Aufnahme von Cisco Webex Contact Center	X Version 1.0: Es kommt zu einer Importverzögerung von zwei bis drei Stunden. Version 2.0: Kontaktimport erfolgt, wenn die Aufzeichnung von Webex Contact Center für Webex WFO verfügbar gemacht wird. Importe dauern bis zu fünfzehn Minuten.	
Webex WFO Bildschirmaufnahme	X	
Webex WFO Speicherplatz, der für speichert Audio in der Cloud	X	
Cloud-to-Cloud-Integration für Daten	X	
-Übertragung		

Funktio	Unterstütz	Zurzeit Nicht
	Die Datenübertragung über APIs ist in die Integration integriert	
Webex WFO nimmt Audioaufnahmen auf, pausiert und setzt sie fort (manuell und automatisch)	Siehe Cisco Webex Contact Center 1.0 und 2.0 Übersicht für Informationen zur aktuellen Verfügbarkeit von Audioaufzeichnungen zum Anhalten und Fortsetzen, Anhalten und Fortsetzen der Bildschirmaufzeichnung sowie Stereoaufzeichnungen.	
Webex WFO Nimmt Bildschirmaufzeichnungen auf, pausiert und fortsetzt (manuell und automatisch)		
Stereo-Aufnahme		
Benutzerdefinierte Metadaten	X Nur 2.0	
Aufzeichnungen verschlüsselt	X	
Ereignisse der Sprechenergie	X*** Nur Schweigen und Talkover-Ereignisse	Halten und Anhalten von Ereignissen Werden nicht unterstützt
Live-Überwachung	X Verfügbar über Webex Contact Center Anrufüberwachung	
Live-Bildschirmüberwachung	X über den Webex WFO Smart Desktop Client	
Synchronisierung unterstützt	X	
Import von Kontakt-Metadaten	X	
CRM-Integration	X*	
Steuerelemente für die Webaufzeichnung von Agenten und		X**

Funktio	Unterstütz	Zurzeit Nicht
Steuerelemente für die Aufnahme API		
Unterstützt Multichannel-Integration	X	
Sprachkanäle	X	
Digitaler Kanal – Chat	X Weitere Informationen finden Sie unter Webex WFO Unterstützung digitaler Kanäle	
Digitaler Kanal – SMS	X Weitere Informationen finden Sie unter Webex WFO Digital Channel Support	
Digitaler Kanal – E-Mail	X Weitere Informationen finden Sie unter Webex WFO Digital Channel Support	

**Offene Überprüfung der Produktintegration.*

*** Start/Stopp API-Steuerelemente sind nur für Bildschirmaufnahmen verfügbar. Zusätzlicher technischer Support für Cisco kann erforderlich sein, um eine reine Bildschirmaufzeichnung mit API zu implementieren.*

Sie können konfigurieren, wie viel Zeit verstreichen muss, um als Ereignisse registriert zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Talkover-Ereignisse" und "Schweigen-Ereignisse" unter Konfigurieren der globalen Einstellungen #QM.

HINWEIS Das Markieren von Anrufen mit Webex WFO benutzerdefinierten Metadaten in Chunk-Aufzeichnungsszenarien wird nicht unterstützt.

HINWEIS : Bildschirmaufzeichnungen werden für die Zeit, die der Agent angemeldet ist, in 10-Minuten-Abschnitten aufgezeichnet. Bildschirmaufzeichnungen, die mit den von CWCC empfangenen Audiozeiten übereinstimmen, werden von der Desktop-Client aus diesen Blöcken und hochgeladen.

Edge-Komponenten

Komponente	Erforderlich	Nicht erforderlich
Datenserver für Synchronisierung, Erfassung, Echtzeitereignisse und Medienimport		X
Smart Desktop für Bildschirmaufzeichnung, Live-Bildschirmüberwachung und Desktop-Analysefunktionen	X	
Smart Desktop auf dem Windows-Betriebssystem	(verfügbar)	
Smart Desktop auf MAC OS		(nicht verfügbar)

*Wenn Sie von einem Datenserver zu einer serverlosen Integration migrieren, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Cisco. Siehe Einleitung.

Segmentaufzeichnung, Teilzeitaufzeichnung **konsultieren und**komplexe Anrufe **müssen aktiviert sein**. Siehe Komplexe Anrufereignisse für weitere Informationen.

Workforce Management (Neu WFM)

WFM ist eine einheitliche, benutzerorientierte Software mit einem modernen Ansatz. Verfeinern Sie Prognosen, rationalisieren Sie Planung und Verwaltung und geben Sie Managern die Möglichkeit, sich auf die Wertschöpfung zu konzentrieren. PUT die richtigen Leute an den richtigen Orten.
Ermöglichen Sie es ihnen, intelligenter zu arbeiten und ein konsistentes und herausragendes Kundenerlebnis zu bieten.

WFM synchronisiert Daten zu Konfigurationszwecken und zur Zuordnung historischer Daten. Webex WFO WFM synchronisiert Verlaufs- und Echtzeitdaten für die Planung und Prognose des Workforce.

Verfügbare Funktionen

Funktion	Unterstützt	Derzeit nicht unterstützt
Echtzeit-Einhaltungsdatenfeed	X	
Echtzeit-Einhaltungsdatenfeed (Omni-Channel)		X
Verlaufsdaten-Feed – Warteschlangenstatistiken	X	

Funktion	Unterstützt	Zurzeit Nicht unterstützt
Verlaufsdaten-Feed – Agentenstatistiken	X	
Verlaufsdaten-Feed – Agentenwarteschlangenstatistiken	X	
Prognose (Sprache)	X	
Prognose (Chat)	X	
Prognose (E-Mail)	X	

Analytik

Analytics bietet ein Repository mit vorgefertigten erweiterten Analyseanwendungen, mit denen Sie ohne Lernkurve eine große Wirkung erzielen können. Erschließen Sie die Goldgrube an Informationen, die in Ihrem Contact Center verborgen sind, und verwandeln Sie jeden Kunden- und Agentenkontakt in umsetzbare Erkenntnisse.

Verfügbare Funktionen

Funktion	Unterstützt	Derzeit nicht unterstützt
Sprechanalyse (Sprache-zu-Text)	X**	
Desktop-Analyse	X* Nicht mit Aufzeichnungen synchronisiert	
Textanalyse	X Halten-Ereignisse (Pausen) werden als leerer Leerraum ohne Transkription dargestellt.	
Dashboards mit Drill-Downs	X	
Prädiktives Evaluierungsergebnis	X	
Prädiktiver NPS	X	

Funktion	Unterstützt	Derzeit nicht unterstützt
Stimmungsanalyse	X	
Intelligentes Benchmarking für Agenten	X	
Erweiterte Sprachsuche	X	
Omni-Agentenintelligenz	X Eine Zusammenarbeit mit Cisco Professional Services ist erforderlich.***	

**Desktop Analytics-Daten sind in Analytics-Dashboards und im Daten-Explorer verfügbar. Aufgrund der Art und Weise, wie Desktop-Daten verarbeitet werden, sind sie jedoch nicht im Desktop-Panel des Media Player verfügbar.*

*** In CWCC Version 1.0 ist Stereo-Aufnahme derzeit nicht verfügbar; Daher werden Transkriptionen nicht nach Sprechern unterteilt.*

Omni Agent Intelligence basiert auf benutzerdefinierten Metadaten. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren von Metadaten mit Webex WFO .

Einblicke

Insights ist eine KI-gestützte BI-Lösung, die ein Kernbestandteil der Webex WFO-Suite ist. Insights bietet gemischte, nicht isolierte Berichte, mit denen Sie alle Ihre Workforce Engagement-Management- und Kundeninteraktionsdaten aus Webex WFO nahtlos kombinieren können. Insights ermöglicht es Ihnen, Ihre Webex WFO-Daten durch umsetzbare Berichte und Dashboards zu visualisieren. Für den Zugriff auf die aufgeführten Funktionen benötigen Sie eine Insights-Lizenz. Weitere Informationen finden Sie unter Lizenzverwendung und Verwalten von Rollen und Berechtigungen .

Verfügbare Funktionen

Funktion	Unterstützt	Derzeit nicht unterstützt
Vorgefertigte Dashboards	X	
Auf maschinellem Lernen basierende Analyse	X	
Benutzerdefinierte Designs	X	

Funktion	Unterstützt	Derzeit nicht unterstützt
Autograph (automatisierte Datenvisualisierung)	X	
Visuelle Optionen (benutzerdefinierte Daten) Visualisierung)	X	
Dashboard-Freigabe	X	

Webex WFO und Cisco Webex Contact Center Architektur

Das folgende Architekturdiagramm zeigt die Verbindung zwischen Cisco Webex Contact Center und der Webex WFO Suite. Beachten Sie, dass das Diagramm Classic WFM enthält.



Das folgende Architekturdiagramm zeigt nur die Verbindung zwischen Cisco Webex Contact Center und Webex WFO WFM.


Cisco Webex CC
Report engine
API service
Real-time Service
HTTPS 443 (Pull)
HTTPS 443 (Pull)
Webex WFO Cloud
Historical data connector
Realtime connector
WFM App Server
WFM DB Server

Konfigurationsprozeduren

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Integration von Cisco Webex Contact Center mit Webex WFO, einschließlich Webex WFO WFM, konfiguriert wird. Die Konfigurationsverfahren, die Sie befolgen müssen, variieren je nachdem, welche Webex WFO-Produkte Ihre Organisation erworben hat und welche Cisco-APIs verwendet werden.

- Konfigurieren Sie Cisco Webex Contact Center
- Verbinden Sie sich mit Cisco Webex Contact Center 2.0
- Verbinde WFM mit Cisco Webex Contact Center 2.0
- Verbinde dich mit Cisco Webex Contact Center 1.0

Cisco Webex Contact Center 2.0 Konfigurationsübersicht

Die CWCC 2.0-Integration verwendet (programmgesteuerte) 2.0-APIs. Ein Datenserver ist nicht erforderlich.

2.0 (programmgesteuerte) APIs

- Kompatibel mit Webex WFO QM, Analytics, Classic WFM und WFM
- Wenn Ihre Bereitstellung WFM enthält, befolgen Sie Connect to Cisco Webex Contact Center 2.0 Prozedur und Verbinden Sie WFM mit Cisco Webex Contact Center 2.0

Konfigurieren Sie Cisco Webex Contact Center

Sie müssen die in diesem Thema aufgeführten Verfahren in Webex Control Hub ausführen, bevor Sie die CWCC 2.0-Verbindung in Webex WFO einrichten.

WICHTIG : Legen Sie den Benutzernamen und das Passwort Ihres Webex Administratorkontos so fest, dass sie nie ablaufen. Hierbei handelt es sich um ein Konto vom Typ "Dienst". Es sollte sich nicht um ein persönliches E-Mail-Konto handeln. Cisco widerrufen Zugriffstoken, wenn die Anmeldeinformationen des Benutzers ablaufen. Wenn also der Benutzername und das Kennwort für Ihr Cisco-Konto ablaufen, muss der ACD in Webex WFO erneut authentifiziert werden.
Für die erneute Authentifizierung ist das Engagement des technischen Supports mit Cisco erforderlich. Stellen Sie dem technischen Support Cisco die folgenden Informationen zur Verfügung.
- Webex Contact Center Administratoranmeldeinformationen (Benutzername und Passwort)
- Webex WFO Mieter ID
- Webex WFO ACD ID
- Webex WFO Anmeldeinformationen des Mandantenadministrators (Benutzername und Kennwort)
- Webex WFO Domain-URL (z. B. der "us3"-Teil in www.us3.calabriocloud.com)

Voraussetzungen

- Der Benutzername hat das Format FQDN.
- Der Benutzer hat Zugriff auf die Webex CC 2.0 API und Webex CC 2.0 Media API.
- Der Benutzername darf keine persönliche E-Mail-Adresse sein.
- Der Benutzername muss eine E-Mail-Adresse sein, die mit Active Directory sync to Cisco oder manuell im Cisco admin-Portal erstellt wurde.

> **HINWEIS** Wenn die Active Directory Synchronisierung später aktiviert wird und die E-Mail-Adresse in Active Directory nicht vorhanden ist, wird die Einrichtung in Cisco gelöscht. Es wird doppelte Teams geben und
> Benutzer, die durch Synchronisierungsprobleme mit einer neuen E-Mail-Adresse verursacht wurden.

Konfigurationsprozeduren

Rollen und Berechtigungen zuweisen

Das in dieser Prozedur verwendete Benutzerkonto wird später verwendet, um den oauth-Prozess abzuschließen, der für die Integration mit Webex WFO erforderlich ist.

1. Greifen Sie auf die **Webex Control Hub** für Administratoren zu, indem Sie zu admin.webex.com navigieren und Ihre Anmeldeinformationen eingeben.
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste unter **Verwaltung** auf **Benutzer** .



3. Wählen Sie auf der **Seite "Benutzer** " den gewünschten Benutzer aus der Tabelle aus.
4. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer mindestens über die in der folgenden Tabelle aufgeführten Lizenzen und Rollen verfügt.



- Wenn dem Benutzer nicht die richtigen Lizenzen zugewiesen sind, klicken Sie auf **Lizenzen bearbeiten** innerhalb der **Lizenzen**

  Und klicken Sie dann auf der Seite "Lizenzübersicht" erneut auf **"Lizenzen** bearbeiten".

- Ändern Sie die Lizenzen nach Bedarf, und klicken Sie dann auf Speichern .

- Wenn die richtigen Rollen nicht zugewiesen sind, wählen Sie die aktuell zugewiesene Rolle innerhalb der **Abschnitt mit den Administratorrollen** auf der Seite des Benutzers.

- Ändern Sie die Rollen nach Bedarf, und klicken Sie dann auf " **Speichern**".

Lizenzen	
Messaging	Grundlegendes
	Messaging
	Erweitertes
	Messaging
Treffen	Basic Space Meetings
	Advanced Space Meetings
	Webex Meetings Suite
Berufung	Anruf Webex (1:1-Anruf, kein Festnetz)

Lizenzen	
Kontakt-Center	Kontaktcenter-Administrator
	Lizenzierter Agent > Premium-
Rolle	
Services	Kontaktcenter-

> **HINWEIS** Wenn Synchronisierungsprobleme auftreten, wählen Sie die Option **Organisatorischer Administrator** , und weisen Sie

Konfigurieren der Einstellungen für das Kontaktzentrum

1. Navigieren Sie in der linken Navigationsleiste zur **Seite "Kontaktcenter ".**
2. Klicken Sie im linken Navigationsmenü des Contact Center unter **Mandanteneinstellungen** auf **Allgemein** .



3. Klicken Sie auf **Benutzer** synchronisieren.



4. Klicken Sie auf den **Link Gehe zu Webex Contact Center Managementportal** . Das Managementportal wird in einem separaten Fenster geöffnet.

5. Stellen Sie im Verwaltungsportal sicher, dass Ihr API-Konto synchronisiert wird, indem Sie zu **Bereitstellung navigieren**

   > **Benutzer** aus der linken Navigationsleiste.

ANMERKUNG Der **Status Contact Center aktiviert** lautet **für dieses Konto Nein** .



App-Einstellungen konfigurieren



1. Klicken Sie im **Abschnitt "Verwaltung** " der linken Navigationsleiste auf **"Apps** ".

HINWEIS Wenn Sie sich auf einer der Seiten des **Kontaktcenters** befinden, klicken Sie auf **Hauptmenü**



, um auf die **Seite "Apps"** zuzugreifen.

2. Schalten **Sie auf der Seite "Apps** " unter **"Allgemein** " Tab den **Schalter "globaler Zugriff aktiviert** " ein.

Suchen Sie Ihre Organisation ID

1. Navigieren Sie in der linken Navigationsleiste zur **Seite "Konto** ".

2. Speichern Sie Ihre **Organisation ID** an einem leicht zugänglichen Ort. Ihre Cisco Organisation ID wird benötigt, wenn Sie die Verbindung zu CWCC 2.0 in Webex WFO einrichten. Ihre Organisation ID wird in Webex WFO auch als Mandant ID bezeichnet.



Zuordnung von API Endpunkten

Unter https://developer.webex-cx.com/faq/#discoveryAvailability finden Sie die neueste endgültige Liste der derzeit verfügbaren APIs.

Region	Entwickler-Portal	API
UNS	https://developer.webex-cx.com/	https://API.wxcc-us1.cisco.com
ANZ	https://devportal.wxcc-anz1.cisco.com/	https://API.wxcc-anz1.cisco.com
Vereinigtes Königreich	https://devportal.wxcc-eu1.cisco.com/	https://API.wxcc-eu1.cisco.com
EU (Frankfurt)	https://devportal.wxcc-eu2.cisco.com/	https://API.wxcc-eu2.cisco.com
Japan	—	https://API.wxcc-jp1.cisco.com

Validieren der Konfiguration

1. Versuchen Sie, sich mit einem privaten Browserfenster wie Inkognito für Chrome oder InPrivate für Edge-Browser bei https://developer.webex-cx.com/ anzumelden.

2. Wenn Ihr Anmeldeversuch fehlschlägt, öffnen Sie ein Supportticket mit Cisco oder dem zertifizierten Partner Ihrer Organisation.

3. Versuchen Sie, sich mit einem privaten Browserfenster wie Inkognito für Chrome oder InPrivate für Edge-Browser bei https://web.webex.com/ anzumelden.

4. Wenn Ihr Anmeldeversuch fehlschlägt, öffnen Sie ein Supportticket mit Cisco oder dem zertifizierten Partner Ihrer Organisation.

Aktivieren Sie die Integration mit Pro Pack

WICHTIG Führen Sie diesen Vorgang nur durch, wenn Sie Pro Pack haben.

1. Melden Sie sich bei Webex Control Hub unter https://admin.webex.com/ an.

2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste unter "Verwaltung **" auf** "Apps **".**

3. Schalten Sie unter **"Eingebettete Apps**" die Option **"globaler Zugriff** " auf **"Aktiviert**".



4. Klicken Sie auf **Integrationen**.

5. Erlauben Sie den Zugriff auf die Webex WFO-Integration, indem Sie auf die Integration in der Liste klicken oder nach der Integration über die App ID suchen. Das Eigenschaftenfenster der Integration wird geöffnet.

   Calabrio App ID —
   Y2lzY29zcGFyazovL3VzL0FQUExJQ0FUSU9OL0M5Y2FmZmM3ZGVjZWI3NzkwMGM4OTY3MmM4MT
   VmYjNmYWJjZGI4OGNhYmIxNzNhZjlhNjBlZTg0YTNjYjQ4NTlm

6. Schalten Sie in **der Übersicht** die Option Zugriff für zukünftige Benutzer **auf** Ein **.**

7. Klicken Sie auf **Alle Benutzer**.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verbinden Sie sich mit Cisco Webex Contact Center 2.0

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie die Verbindung zwischen Cisco Webex Contact Center 2.0 und Webex WFO einrichten. Die Organisation ID wird bei der Anmeldung an das Administratorzugriffstoken angehängt.

WICHTIG 1) Seien Sie besonders vorsichtig, bevor Sie Änderungen an dem Konto vornehmen, mit dem Sie Ihren Cisco Webex Contact Center 2.0 ACD konfigurieren. Wenn Sie den Administrator ändern müssen
Kennwort regelmäßig eingeben, sollten Sie unmittelbar nach der Änderung des Administratorkennworts das Verfahren zur Konfiguration der erneuten Autorisierung ausführen, um sicherzustellen, dass die Verbindung der Integration nicht unterbrochen wird.
2) Wenn Sie ein bestehender Kunde sind, der von der Verwendung eines konfigurierten Datenservers migriert, müssen Sie sich an Ihren Kundenbetreuer wenden.

Voraussetzungen

Kopieren Sie die folgenden Informationen von Ihrem Webex Contact Center-Anbieter und speichern Sie sie an einem leicht zugänglichen Ort. Befolgen Sie die unter Konfigurieren Cisco Webex Contact Center beschriebenen Verfahren.

- Ihr Webex Administratorbenutzer muss über die erforderlichen Berechtigungen und Rollen in Webex Control Hub für Ihr Webex Contact Center System verfügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Zuweisen von Rollen und Berechtigungen" im Thema Konfigurieren Cisco Webex Contact Center .
- Benutzername – Dies ist eine Benutzer-E-Mail-Adresse, die mit administrativen Anmeldeinformationen in Cisco Webex Contact Center verknüpft ist.

  BEST PRACTICE Wenn Sie WFM verwenden, stellen Sie sicher, dass die Webex Contact Center **Benutzername**
  unterscheidet sich vom **Feld "Calabrio ONE API-Benutzername** ".

- API URL – Die vollständige Basis-URL des Webex Contact Center API, einschließlich des Protokolls.
- Mandant ID – Dies ist Ihre Cisco Webex Contact Center Organisation ID.
- Das Feld "Calabrio ONE API-Benutzername" muss die folgenden Kriterien erfüllen.
  - In Webex WFO muss dieser Benutzer außerdem über die **Berechtigungen "Bildschirm** aufzeichnen" und **"Sprache** aufzeichnen" verfügen, die seiner Rolle zugewiesen sind. Verwenden **Sie in der Anwendungsverwaltung** die **Seite Rollen** , um Rollen Berechtigungen zuzuweisen, und verwenden Sie die **Seite Benutzer** , um Benutzern Rollen

zuzuweisen.

- Dieser Benutzer muss dem **Standardteam** aus der **Dropdown-Liste Team** auf der **Registerkarte Benutzer zugewiesen werden.**

  Seite in **der Anwendungsverwaltung**.

- Diesem Benutzer muss der volle Umfang zugewiesen werden, indem Sie alle Gruppen und Teams unter **Zugeordnete Gruppen und Teams** auf der **Seite Benutzer** in **der Anwendungsverwaltung** auswählen.

Konfigurationsprozeduren

BEST PRACTICE Cisco empfiehlt, CWCC 2.0 in einer privaten Browsersitzung zu konfigurieren, z. B. im Inkognito-Modus in einem Google Chrome- oder Microsoft Edge-Browser.

- Verbindung zu Cisco Webex Contact Center 2.0 herstellen – Befolgen Sie dieses Verfahren, wenn Sie ein bestehender Kunde sind, der von CWCC 1.0 auf 2.0 wechselt, und Sie über QM, Analytics oder Classic WFM verfügen.
- Konfigurieren von CWCC 2.0 mithilfe von programmgesteuerten 2.0-APIs – Befolgen Sie dieses Verfahren, wenn Ihre Bereitstellung QM, Analytics, Classic WFM oder WFM umfasst und Sie nicht von CWCC 1.0 zu 2.0 wechseln.

  Wenn Sie WFM haben, müssen Sie den Connect WFM zu Cisco Webex Contact Center 2.0 durchführen Nach Abschluss der Prozedur Konfigurieren von CWCC 2.0 mithilfe von programmgesteuerten APIs 2.0.
- Nachdem Sie eine ACD konfiguriert haben, müssen Sie die erneute Autorisierung konfigurieren.

Konfigurieren von CWCC 2.0 mithilfe von programmgesteuerten 2.0-APIs

1. Navigieren Sie in Webex WFO zu **Anwendungsverwaltung**>Systemkonfiguration>**ACD Konfiguration**.
2. Klicken Sie unter Select ACD auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie **Cisco Webex Contact Center 2.0** aus der **Dropdown-Liste Wählen Sie ACD** aus.
4. Konfigurieren Sie die Felder wie folgt.

Feld	Konfiguration
ACD-Name	Geben Sie einen eindeutigen Namen für die ACD ein.
Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen CWCC ein. Dies ist eine Benutzer-E-Mail-Adresse, die den administrativen Anmeldeinformationen in CWCC zugeordnet ist. **WICHTIG** : Dies sollte ein Dienstkonto sein, das niemals geändert werden sollte. Eine Änderung Ihres Kontos kann dazu führen, dass Duplizieren von Benutzern und Teams im System

Feld	Konfiguration
API URL	Geben Sie die vollständige Basis-URL der Cisco Webex Contact Center API, einschließlich der Protokollkennung ein.
Mandant ID	Geben Sie die Organisation ID des CWCC Mandantenkontos ein.
Calabrio ONE API Benutzername	Der Benutzername Ihres Webex WFO Servicekontos. Dieses Dienstkonto wird auch als Mandantenadministratorkonto oder API Benutzerkonto bezeichnet. Dies ist erforderlich, um Daten in den richtigen Besitzer hochzuladen. Dieses Konto muss von einem Systemadministrator erstellt werden und befindet sich in Ihrem Mandantensystem. Diesem Mandantenadministratorkonto müssen außerdem die richtigen Berechtigungen zum Hochladen von Daten erteilt werden. Wenden Sie sich an den Cisco Support, um Unterstützung beim Erstellen dieses Mandantenadministratorkontos zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines API-Benutzersund Verwalten von Rollen und Berechtigungen . ▪ In Webex WFO muss dieser Benutzer außerdem über die **Berechtigungen "Bildschirm** aufzeichnen" und **"Sprache** aufzeichnen" verfügen, die seiner Rolle zugewiesen sind. Verwenden **Sie in der Anwendungsverwaltung** die **Seite Rollen** , um Rollen Berechtigungen zuzuweisen, und verwenden Sie die **Seite Benutzer** , um Benutzern Rollen zuzuweisen. ▪ Dieser Benutzer muss in der **Dropdown-Liste "Team** " auf der **Seite "Benutzer** " der **Anwendungsverwaltung** dem **Standardteam**zugewiesen werden. ▪ Diesem Benutzer muss der volle Umfang zugewiesen werden, indem Sie alle Gruppen und Teams unter **Zugeordnete Gruppen und Teams** auf der **Seite Benutzer** in **der Anwendungsverwaltung** auswählen.
Calabrio API Benutzerkennwort	Das Kennwort für Ihr Webex WFO Dienstkonto.
Produkte aktiviert – Qualität	**Quality Management** – Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihr Unternehmen

Feld	Konfiguration
Management	Qualitätsmanagement. Aktivieren Sie das **Kontrollkästchen Sprache** , wenn in Ihrer Organisation nur Sprachkontakte von Webex WFO erfasst werden sollen. Aktivieren Sie das **Kontrollkästchen Digital (Chat, SMS, E-Mail, Social)** , wenn Ihre Organisation mit Webex WFO Chats und SMS Nachrichten und E-Mails erfassen soll.
Metadaten-Zuordnung benutzerdefinierten Metadaten	(Optional) Ermöglicht das Zuordnen von CWCC-Metadaten zu Beschriftungen in Webex WFO. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren von Metadaten mit Webex WFO . CWCC Metadatenwerte werden mit CWCC Kontakten in Webex WFO synchronisiert. Die CWCC-Metadatenwerte werden Metadatenbeschriftungen zugeordnet, die im Metadaten-Manager erstellt wurden (zu finden unter Anwendungsverwaltung > QM > QM-Konfiguration > Metadaten-Manager). Nach erfolgreicher Zuordnung können Metadaten verwendet werden, um einem Kontakt in Webex WFO eine Vielzahl von nachverfolgbaren Informationen hinzuzufügen. Metadatenfelder befinden sich im Panel "Details" auf der Media Player-Seite (Seite "Interaktionen> einen Kontakt zu öffnen"). Sie können ein Metadatenfeld in Ihrem System anzeigen, bearbeiten oder löschen.
Synchronisierungsintervall (Minuten)	Gibt an, wie oft (in Minuten) Benutzer, Teams und Servicewarteschlangen in Webex WFO mit ihren Entsprechungen in Cisco Webex Contact Center synchronisiert werden sollen.
Erfassungsverzögerung (Minuten)	Legt die Zeitspanne fest, die WFM warten soll importiert ACD Statistiken, nachdem ein Intervall beendet wurde.
RTE-Messaging für Bildschirmaufzeichnung aktivieren	(Optional) Ermöglicht Ihnen die Aufzeichnung der Bildschirme von CWCC Agenten, die in Webex WFO für Bildschirmaufzeichnungen konfiguriert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Bildschirmaufzeichnung.
Erneute Datenerfassung aktivieren	(Optional) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Daten erneut erfassen möchten vom gesamten Vortag.

Feld	Konfiguration
Medienimport	Aktivieren Sie den Import von Medien- und Aufzeichnungsdateien in Webex WFO Von Webex Contact Center.
Benutzersynchronisierung	Aktiviert die Synchronisierung von Benutzerdaten in Webex WFO von Webex Contact Center.
Metadaten-Sprachzuordnung	Dieser Abschnitt wird angezeigt, wenn Sie im **Abschnitt "Produkte aktiviert** " die Option "Digital **" auswählen** . Hier können Sie die benutzerdefinierten Metadaten festlegen, die einem textbasierten Kontakt wie einer E-Mail oder einer Chat-Nachricht eine Sprache zuweisen. Die verfügbaren Metadatenoptionen stammen aus der **Metadatenzuordnung** Abschnitt. Webex WFO verwendet die Sprache eines Textkontakts, um Ergebnisse zu finden, wenn Sie den Textsuchfilter auf der Seite Interaktionen verwenden. Webex WFO weist einem textbasierten Kontakt anhand der folgenden Informationen eine Sprache in folgender Reihenfolge zu: A. Eine Sprache, die dem Kontakt bereits zugewiesen ist, wenn er in Webex WFO importiert wird. B. Eine Sprache, die einem benutzerdefinierten Metadatenfeld zugewiesen ist, das Sie hier konfigurieren (Abschnitt Metadaten-Sprachzuordnung). C. Die Fallback-Sprache, die **Sie im Abschnitt Fallback-Textsprache** weiter unten konfigurieren. D. Die Standardsprache (Englisch).
Fallback-Textsprache " auswählen	Dieser Abschnitt wird angezeigt, wenn Sie unter "Produkte" **die Option "Digital** **Aktivierter** Abschnitt. Wählen Sie die Sprache aus, die Textkontakten zugewiesen werden soll, wenn ihnen beim Import in Webex WFO keine Sprache zugeordnet ist und ihnen kein Metadatenwert zugeordnet ist, wie oben im **Abschnitt "Metadatensprachzuordnung** " definiert. Webex WFO verwendet die Sprache eines Textkontakts, um Ergebnisse zu finden, wenn Sie den Filter Textsuche auf der Seite Interaktionen verwenden.

Webex WFO weist einem textbasierten Kontakt eine Sprache zu, indem sie die

Feld	Konfiguration

	Folgende Informationen in dieser Reihenfolge: A. Eine Sprache, die dem Kontakt bereits zugewiesen ist, wenn er in Webex WFO importiert wird. B. Eine Sprache, die einem benutzerdefinierten Metadatenfeld zugewiesen ist, das Sie oben im **Abschnitt "Metadaten-Sprachzuordnung** " konfiguriert haben. C. Die Fallback-Sprache, die Sie hier konfigurieren (Abschnitt Fallback-Textsprache). D. Die Standardsprache (Englisch).
Autorisierungs-URL	**HINWEIS** Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Sie eine vorhandene ACD bearbeiten. Sie wird nicht angezeigt, wenn Sie eine neue ACD erstellen. Wenn bei der Tokenaktualisierung ein Fehler auftritt, wird der OAuth-Prozess unterbrochen. Wenn Sie diese Einstellung konfigurieren, kann Ihr System die OAuth-Authentifizierung bei einem Fehler bei der Tokenaktualisierung für maximal sechzig Tage wiederherstellen. Ein Fehler bei der Tokenaktualisierung kann aus verschiedenen Gründen auftreten, z. B. aus den folgenden. ▪ Die E-Mail-Adresse des Administratorkontos wird geändert. ▪ Deaktivieren des Kontos in Active Directory. ▪ Ändern des Kennworts in Active Directory. ▪ Wechseln Sie in Ihrem Cisco-Konto von Active Directory Synchronisierung zu Single Sign-On. ▪ Domänen werden geändert.

5. Klicken Sie auf **Speichern**. Sie werden zu Ihrer Cisco Webex Contact Center-Anmeldeseite weitergeleitet.
6. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für Cisco ein.
7. Nachdem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort Cisco erfolgreich eingegeben haben, werden Sie zurück zu Webex WFO geleitet.

HINWEIS Wenn Sie über das neue WFM verfügen, müssen Sie nach Abschluss dieses Vorgangs die Prozedur "Verbinden WFM mit Cisco Webex Contact Center 2.0 " durchführen.

Erneute Autorisierung konfigurieren

1. Stellen Sie sicher, dass Sie von Cisco Webex Contact Center abgemeldet sind.
2. Navigieren Sie in Webex WFO zu **Anwendungsverwaltung**>Systemkonfiguration>**ACD Konfiguration**.
3. Wählen Sie unter **ACD** auswählen Ihre Webex Contact Center 2.0 ACD aus der **Liste ACD** Server aus, und klicken Sie auf **Bearbeiten**. Die Seite Cisco Webex Contact Center 2.0 ACD wird geöffnet.
4. Wechseln Sie zum **Abschnitt Autorisierungs-URL** , und klicken Sie auf das Symbol Kopieren, um die URL zu kopieren.
5. Öffnen Sie einen privaten Browser, z. B. den Inkognito-Modus in Google Chrome.
6. Fügen Sie die URL in den privaten Browser ein. Sie werden dann auf die Anmeldeseite Cisco Webex weitergeleitet.
7. Geben Sie die Anmeldedaten des Administratorkontos ein, das mit diesem ACD verknüpft ist, und melden Sie sich an. Dann öffnet sich die Anmeldeseite Webex WFO.
8. Kopieren Sie den Code in die Adressleiste. Der Abschnitt, den Sie kopieren müssen, beginnt nach dem Gleichheitszeichen und endet am Ende der URL.

   BEISPIEL

   Im obigen Beispiel befindet sich der Codeteil in dem rot umrandeten Feld, das mit Z beginnt und mit 1 endet. Beachten Sie, dass ein Teil der Codezeichenfolge aus Sicherheitsgründen unkenntlich gemacht ist.

9. Navigieren Sie zurück zur Seite ACD für Ihren Webex Contact Center 2.0 ACD.
10. Geben Sie den Code im zweiten Textfeld unter **Autorisierungs-URL ein**.
11. Klicken Sie auf **Autorisieren**.
12. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verbinde WFM mit Cisco Webex Contact Center 2.0

Auf der Seite "Integrationen" können Sie Webex WFO WFM-Integrationen konfigurieren, ändern und bereitstellen, um die Einhaltung Ihrer CWCC 2.0-Plattform in Echtzeit zu gewährleisten. In diesem Thema wird das Verfahren zum Konfigurieren von Webex WFO WFM ausführlich erläutert, wenn Sie 2.0 (programmgesteuerte APIs) verwenden.

> **HINWEIS:** Wenn Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Calabrio Support. Senden Sie hier eine **Anfrage an** den technischen Support von Calabrio: calabrio.com/support-request/

Voraussetzungen

- Sie haben die *Rolle des Superadministrators* in WFM.
- Cisco Webex Contact Center 2.0 muss auf der Konfigurationsseite der **Anwendungsverwaltung** > **ACD** konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden mit Cisco Webex Contact Center 2.0.
- Sammeln Sie die folgenden Informationen zu Ihrem Webex Contact Center ACD auf der **Seite ACD Konfiguration** (**Anwendungsverwaltung>** Systemkonfiguration > **ACD Konfiguration**).

  API URL – Dies ist Ihre Cisco Webex CC-Basis-URL.

  Webex WFO Server ID – Dies ist ein Webex WFO ACD ID zur eindeutigen Identifizierung von

  CWCC. Mandant ID – Dies ist die eindeutige alphanumerische Kennung Ihres Mandantenkontos

  Webex WFO.
- Das **Featureflag ds-call-leg-state-API** muss in Webex Control Hub aktiviert sein.

Seitenstandorte

WFM > WFM Einstellungen > Integrationen > Cisco Webex CC (Prog. API 2.0) –

Historisch WFM > WFM Einstellungen > Integrationen > Cisco Webex CC (Prog.

API 2.0) – RTA

Verfahren

> **HINWEIS:** Sie müssen die Integration von Verlaufsdaten konfigurieren, bevor Sie die Echtzeitintegration konfigurieren können. Dies liegt daran, dass die Agentensynchronisierung von der Contact Center-Plattform auf folgenden Faktoren beruht:
> Verlaufsdatensammlung. Alle anderen Arten von Integrationen, wie z. B. der Benutzerimport, können in beliebiger Reihenfolge konfiguriert werden.

Eine neue Integration konfigurieren oder eine vorhandene aktualisieren

1. Navigieren Sie zu **WFM** > **WFM Einstellungen** > **Integrationen** > **Cisco Webex CC (Prog. API 2.0) – Historisch**.

2. Klicken Sie bei jedem Popup-Fenster auf Um eine neue Integration zu konfigurieren, oder klicken Sie auf , um eine vorhandene Integration zu aktualisieren.

3. Geben Sie die erforderlichen Informationen in die verfügbaren Felder ein. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Informationssymbol neben den einzelnen Feldern und lesen Sie die Beschreibung sorgfältig durch. Die Standardwerte werden, falls zutreffend, im **Feld "Einstellungen"** angezeigt.

   - **Cisco Webex CC-Basis-URL –** Geben Sie die vollständige Basis-URL der Webex Contact Center API, einschließlich der Protokollkennung ein. Dies ist der URL-Wert # API für Ihren ACD.

   - **Server ID in Webex WFO** — Dies ist ein eindeutiger ACD ID für CWCC. Nachdem Sie Ihren CWCC ACD auf der **Seite Anwendungsverwaltung** > **Systemkonfiguration** > **ACD konfiguriert** haben, suchen Sie Ihren Server ID (auch als Wert ACD ID) in der **Liste ACD** Server bezeichnet).



   - **Mandant ID in Webex WFO** — Geben Sie Ihren spezifischen Wert für Webex WFO Mandant ID ein. Dies ist Ihr Webex WFO Mandant ID. Es handelt sich nicht um den Wert CWCC Tenant ID, den Sie auf der **Seite ACD Configuration** eingegeben haben.

     - Um Ihren Webex WFO Mandanten ID zu identifizieren, navigieren Sie zu **Anwendungsverwaltung** > **Benutzerkonfiguration** > **Benutzer**.

     - Wählen Sie im **Abschnitt "Benutzerinformationen** " einen beliebigen Benutzer aus der **Dropdown-Liste "Benutzer** auswählen" aus.

     - Suchen Sie den **Abschnitt Zugeordnete Gruppen und Teams** , und notieren Sie sich die erste Zeile, die in der Liste angezeigt wird. Dies ist Ihr Mandant ID. Zurück zur Cisco Webex Contact Center (Prog. API 2.0) Seite "Integrationen". Wenden Sie sich an den Cisco Support , wenn Sie den Mandanten ID nicht finden können.

4. Klicken Sie auf "Speichern ", um Ihre Änderungen zu speichern.

5. Nach dem Speichern ist die **Schaltfläche "Bereitstellen** " aktiviert. Klicken Sie auf **Bereitstellen** , um die gespeicherten Änderungen anzuwenden und die Integration zu starten.

6. Navigieren Sie nach der Konfiguration des Verlaufsdatenconnectors zu **WFM** > **WFM Einstellungen** > **Integrationen**
   > **Cisco Webex CC (Prog. API 2.0) – RTA** und wiederholen Sie diese Schritte, um den Echtzeit-Adhärenz-Connector zu konfigurieren.

HINWEIS: Der Bereitstellungsvorgang kann bis zu 5 Minuten dauern. Anschließend werden ein grünes Häkchen und eine Meldung angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Häkchen, um das Datum und die Uhrzeit für die
Letzte Bereitstellung. Wenn ein rotes X anstelle eines grünen Häkchens angezeigt wird, wenden Sie sich an Cisco Support Services.

Einschränkungen von Version 2.0

Anzahl und Dauer von direkten eingehenden/ausgehenden Kontakten sind für Statistiken zur

Agentenleistung nicht verfügbar. "Überlauf" ist nicht als Metrik verfügbar.

Metadaten mit # synchronisieren Webex WFO

Sie können definieren, welche Cisco Webex Contact Center (CWCC) Metadatenwerte mit CWCC Kontakten in Webex WFO synchronisiert werden. Metadaten können aus den globalen Variablenfeldern von CWCC gesammelt werden oder
Standardfelder, die in API Endpunktantworten zurückgegeben werden. Von dort aus müssen die Metadaten korrekt formatiert werden, bevor sie zu Webex WFO hinzugefügt werden können. Die Konfiguration ist abgeschlossen, sobald die CWCC-Metadaten zu Webex WFO hinzugefügt und einer Webex WFO-Metadatenbeschriftung zugeordnet wurden.

In diesem Thema werden die Verfahren zum Sammeln und Formatieren von Metadaten aus CWCC API-Antworten, das Webex WFO Zuordnungsverfahren und Beispiele beschrieben. Nach erfolgreicher Zuordnung können Metadaten verwendet werden, um einem Kontakt in Webex WFO eine Vielzahl von nachverfolgbaren Informationen hinzuzufügen. Metadatenfelder befinden sich im Panel "Details" auf der Media Player-Seite (Seite "Interaktionen> einen Kontakt zu öffnen"). Sie können ein Metadatenfeld in Ihrem System anzeigen, bearbeiten oder löschen.

Globale Variablen sind benutzerdefinierte Felder, die von Cisco erstellt werden. Weitere Informationen zu globalen Variablen finden Sie auf der Seite CWCC Administrator. Benutzerdefinierte Standardmetadatenfelder stammen von /search-Endpunkten in CWCC. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Cisco, https://developer.webex-cx.com/documentation/search/v1/search-tasks. Der folgende Code ist eine Beispielantwort von /search API.

Globale Variablen werden als benutzerdefinierte Metadaten für Sprachkanäle und alle digitalen Kanäle unterstützt.


```
1 | {
```

```
  "Daten": {
    "Aufgabe": {
      "Aufgaben": [
        {
          "endedTime": 1630380960406,
          "captureRequested": true,
          "isActive": false,
          "Warteschlange": [
            {
              "ID": "e434a654-df4c-42dc-908b-3d9d0206a616",
              "name": "cb_outdial_queue"
            }
          ],
          "Status": "beendet", "Besitzer": {
            "name": "callbackorg2user1 callbackorg2user1", "ID":
            "74ab6507-a32a-479c-bda7-15ff0b6c6c3c"
          },
          "createdTime": 1629450000000,
          "ID": "fb53f6d1-5535-4ac8-b081-53834e17d6f5",
          "channelType": "Telefonie"
        }
      ]
    }
  }

}
```


Voraussetzungen

- Cisco Webex Contact Center 2.0 muss als ACD in Webex WFO konfiguriert werden.
- Eine Metadatenbeschriftung muss zuerst im Metadaten-Manager in Webex WFO (unter Anwendungsverwaltung >unter QM > QM-Konfiguration > Metadaten-Manager) für jedes CWCC-Metadatenfeld erstellt werden, das Sie einer Webex WFO-Metadatenbeschriftung zuordnen möchten.

  Sie müssen auf der Seite "Metadaten-Manager" die Option "Text **" aus der** Dropdown-Liste "Metadatentyp **" auswählen** , damit die Metadaten zugeordnet werden.

  Stellen Sie sicher, dass die **Dropdown-Liste ACD Daten** auf der Seite Metadaten-Manager leer ist. Alle anderen Felder auf der Seite "Metadaten-Manager" können wie gewünscht konfiguriert werden.

Seitenspeicherort

Anwendungsverwaltung > Global > Systemkonfiguration > ACD Konfiguration > Cisco Webex Contact Center 2.0

Prozeduren

In diesen Verfahren wird beschrieben, wie geeignete Metadaten von CWCC API Antwortendpunkten gesammelt und formatiert werden. Alle Metadaten müssen diesen Formaten entsprechen. Es stehen zwei Formate zur Verfügung, abhängig davon, ob Standardfelder oder globale Variablenfelder verwendet werden. Bei Feldern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Es dürfen keine Leerzeichen zwischen Text eingefügt werden.

Sie können beim Formatieren von Metadaten auf die unten stehende Beispielanforderung API verweisen.

```
{
    taskDetails (
            von: 1631192040000
            zu: 1654515806364
            Filter: {
                und: [
                    { channelType: { equals: telephony } }
                ]
            }
    ) {
        tasks {
            ID
            stringGlobalVariables(name: "Global_VoiceName") {
                Name
                Wert
            }
        }
    }
}
```

- Standard-Metadatenfelder müssen wie folgt formatiert sein
  <task oder taskDetails>.<fieldName>
- Metadatenfelder für globale Variablen müssen wie folgt formatiert sein:
  <task oder taskDetails>.<GlobalVariableName>:<Datentyp>

Sammeln und Formatieren von CWCC Standard-Metadatenfeldern

1. Wählen Sie das entsprechende Präfix basierend auf der Antwort CWCC API aus. Die Endpunkte lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Es handelt sich um <taskDetails> und <task>.

   Verwenden Sie den Text " **taskDetails** " als Präfix für alle taskDetails-

   Antworten. Verwenden Sie den Text " **Aufgabe**" als Präfix für alle

   Aufgabenantworten.

BEISPIEL Sie entscheiden, dass Sie Metadaten auf "channelType" sammeln möchten. In der Beispielanforderung API fällt "channelType" in die Kategorie taskDetails. Dazu verwenden Sie den Text

taskDetails

```
1  {
2      taskDetails (
3              from: 1631192040000
4              to: 1654515806364
5              filter: {
6                  and: [
7                      { channelType: { equals: telephony } }
8                  ]
9              }
```

2. Fügen Sie einen Punkt hinzu. Fügen Sie keine Abstände hinzu.

   BEISPIEL: taskDetails.

3. Wenn die Metadaten, die Sie erfassen, keine Hierarchieebenen enthalten, fügen Sie den Feldnamen hinzu, und formatieren Sie den Metadatenwert wie folgt. Bei Feldern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Es dürfen keine Leerzeichen zwischen Text eingefügt werden.

   <task oder taskDetails>.<fieldName>

   BEISPIEL taskDetails.channelType

4. Wenn die Metadaten, die Sie erfassen, Hierarchieebenen enthalten, formatieren Sie den Metadatenwert wie folgt, ohne Leerzeichen zwischen dem Text. Ihre CWCC 2.0-Metadaten können jetzt Webex WFO Metadatenbeschriftungen zugeordnet werden.

   <task oder taskDetails>.<level-one-fieldName>.<level-two-fieldName>

Sammeln und Formatieren von CWCC globalen Variablen-Metadatenfeldern

Globale Variablen enthalten den Text GlobalVariables in der API Antwort.

1. Wählen Sie das entsprechende Präfix basierend auf der Antwort CWCC API aus. Die Endpunktpräfixe lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Es handelt sich um <taskDetails> und <task>.

   Verwenden Sie den Text " **taskDetails** " als Präfix für alle taskDetails-

   Antworten. Verwenden Sie den Text " **Aufgabe**" als Präfix für alle

   Aufgabenantworten.

BEISPIEL Sie entscheiden, dass Sie Metadaten auf "Global_VoiceName" sammeln möchten. In der Beispielanforderung API fällt der Name "Global_VoiceName" in die Kategorie "Aufgaben". Dazu verwenden Sie

Die Textaufgabe

```
9                 }
10        ) {
11            tasks {
12                id
13                stringGlobalVariables(name: "Global_VoiceName") {
14                    name
15                    value
16                }
17            }
18        }
19    }
```

2. Fügen Sie nach dem Präfix einen Punkt hinzu.

   BEISPIEL-Aufgabe .

3. Suchen und kopieren Sie den globalen Variablennamen, wie er in der API-Antwort angezeigt wird, und fügen Sie ihn dann Ihrem formatierten Text hinzu.

   BEISPIEL-Aufgabe . Global_VoiceName

4. Fügen Sie einen Doppelpunkt hinzu.

   BEISPIEL-Aufgabe . Global_VoiceName:

5. Suchen Sie den Datentyp, der sich in derselben Zeile wie der globale Variablenname befindet. Der erste Buchstabe des Datentyps wird groß geschrieben.

   Nachfolgend finden Sie eine Liste aller unterstützten Cisco globalen Variablen und Datentypen.

   - integerGlobalVariables— wobei <Integer> der Datentyp ist.
   - stringGlobalVariables— wobei <String> der Datentyp ist.
   - longGlobalVariables— wobei <Long> der Datentyp ist.
   - doubleGlobalVariables— wobei <Double> der Datentyp ist.
   - booleanGlobalVariables— wobei <Boolean> der Datentyp ist.

BEISPIEL

```
9                }
10       ) {
11           tasks {
12               id
13               stringGlobalVariables(name: "Global_VoiceName") {
14                   name
15                   value
16               }
17           }
18       }
19   }
```

Der Datentyp in diesem Beispiel ist string. Der erste Buchstabe des Datentyps muss groß geschrieben werden. Verwenden Sie daher String und fügen Sie es Ihrem formatierten Text hinzu. **Aufgabe. Global_VoiceName:Zeichenfolge**

6. Stellen Sie sicher, dass Ihr formatierter Text das folgende Format hat: Bei Feldern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Es dürfen keine Leerzeichen zwischen Text eingefügt werden. Ihre CWCC 2.0-Metadaten können jetzt Webex WFO Metadatenbeschriftungen zugeordnet werden.

   <task oder taskDetails>.<GlobalVariableName>:<Datentyp>

Ordnen Sie CWCC Metadaten in Webex WFO

1. Navigieren Sie zur **Konfigurationsseite Cisco Webex Contact Center 2.0** ACD.
2. Klicken Sie im **Abschnitt Metadatenzuordnung** auf **Zuordnung** hinzufügen.
3. Geben Sie im Textfeld unter ACD Metadatenname **einen Metadatenwert #**CWCC ein, der ordnungsgemäß formatiert ist.
4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste unter der **Spalte "Metadatenbeschriftung** ", und wählen Sie eine Metadatenbeschriftung aus der Liste der Optionen aus.
5. Klicken Sie auf das Häkchen, um die Metadatenzuordnung zu speichern.

BEISPIEL



6. (Optional) Klicken Sie auf "Zuordnung **hinzufügen", um weitere Metadatenzuordnungen hinzuzufügen, und wiederholen Sie** den Vorgang wie gewünscht.

7. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf **Speichern** .

Metadatenoptionen aus Beispielanforderungen

Im Folgenden sind die verfügbaren Metadatenoptionen für die Aufgabe aufgeführt.

Aufgabenmetadatenoptionen in einer

```
{
    task(
            von: 1631111190000
            zu: 1634123120000
            Filter: {
                und: [
                        { channelType: { equals: telephony } }
                ]
            }
    ) {
        tasks {
            ID
            Status
            channelType (Kanaltyp)
            createdTime
            endedTime
            Ursprung
            Bestimmungsort
            contactReason
            Richtung
            owner { ID name }
            entryPoint { ID name }
            terminationType
            channelSubType
            Kunde { Name Telefonnummer, E-Mail }
            isAktiv
            isCallback
                    channelMetaData { email { subject MetaData } }
```

```
29                  callbackData {
30                      callbackRequestTime
31                      callbackConnectTime
32                      Rückrufnummer
33                      callbackStatus
34                      callbackOrigin
35                      callbackType
36                  }
37                  recordingLocation
38                  lastWrapupCodeName
39                  lastQueue { ID name }
40                  lastSite { ID name }
41                  lastTeam { ID name }
42                  lastEntryPoint { ID name }
43                  totalDuration
44                  csatScore
45                  blindTransferCount
46                  conferenceCount
47                  conferenceDuration
48                  consultCount
49                  consultDuration
50                  holdCount (Halteanzahl)
51                  holdDuration
52                  selfserviceCount
53                  selfserviceDuration
54                  connectedCount
55                  connectedDuration
56                  consultToQueueCount
57                  consultToQueueDuration
58                  transferCount
59                  wrapupDuration
60                  ringingDuration
61                  queueDuration
62                  queueCount
63                  captureRequested
64              }
65          }
66      }
```

Im Folgenden sind die verfügbaren Metadatenoptionen für taskDetails aufgeführt.

taskDetails-Metadatenoptionen in einer Beispielanforderung

```
1   {
2       taskDetails(
3                   von: 1631192040000
4                   zu: 1634648040000
5                   Filter: {
6                       und: [
7                           { channelType: { equals: telephony } }
8                       ]
9                   }
10      ) {
11              tasks {
```

```
12                  ID
13                  Status
14                  channelType (Kanaltyp)
15                  createdTime
16                  endedTime
17                  Ursprung
18                  Bestimmungsort
19                  contactReason
20                  Richtung
21                  owner { ID name }
22                  entryPoint { ID name }
23                  terminationType
24                  channelSubType
25                  Kunde { Name Telefonnummer, E-Mail }
26                  isAktiv
27                  isCallback
28                  channelMetaData { email { subject MetaData } }
29                  callbackData {
30                      callbackRequestTime
31                      callbackConnectTime
32                      Rückrufnummer
33                      callbackStatus
34                      callbackOrigin
35                      callbackType
36                  }
37                  recordingLocation
38                  lastWrapupCodeName
39                  lastQueue { ID name }
40                  lastSite { ID name }
41                  lastTeam { ID name }
42                  lastEntryPoint { ID name }
43                  totalDuration
44                  csatScore
45                  blindTransferCount
46                  conferenceCount
47                  conferenceDuration
48                  consultCount
49                  consultDuration
50                  holdCount (Halteanzahl)
51                  holdDuration
52                  selfserviceCount
53                  selfserviceDuration
54                  connectedCount
55                  connectedDuration
56                  consultToQueueCount
57                  consultToQueueDuration
58                  transferCount
59                  wrapupDuration
60                  ringingDuration
61                  queueDuration
62                  queueCount
63                  captureRequested
64              }
65          }
66      }
```

Nicht unterstützte Arrays

Listen und Arrays werden für benutzerdefinierte Metadaten nicht unterstützt. In der folgenden Tabelle ist angegeben, welche Arrays nicht unterstützt werden.

Nicht unterstützte Arrays	Beschreibung
warteschlangen	Warteschlangeninformationen.
Lagen	ID Name des physischen Contact Center-Standorts, an den die Aufgabe verteilt wurde.
Teams	ID, Name des Teams, an das der Anruf verteilt wurde.
beitragende	Agenten, die den Task bearbeitet haben.
entryPoints	ID, Name des ursprünglichen Landeplatzes eines Kontakts in CWCC.

Integrationsdetails für Cisco Webex Contact Center

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Daten aus Cisco Webex Contact Center in Webex WFO integriert werden, sobald die beiden Systeme verbunden sind.

Über Webex WFO Digital Channel Support

Webex WFO bietet digitale Kanalunterstützung für Ihr CWCC Multichannel- oder Omnichannel-System. Mit der Unterstützung des digitalen Kanals Webex WFO werden die Audioaufzeichnungen, Chat-Protokolle und SMS-Transkripte aus Ihrem CWCC-System von Webex WFO aufgenommen, visualisiert und auf der **Seite Interaktionen** zugänglich gemacht. Die Unterstützung digitaler Kanäle sorgt für einen umfassenden Überblick über Interaktionen und eine nahtlose Benutzererfahrung innerhalb von Webex WFO über alle Kanäle hinweg. Doppelklicken Sie auf eine beliebige Interaktion auf der **Seite "Interaktionen** ", um auf die Daten der Interaktion zuzugreifen.

Die Begriffe Multichannel und Omnichannel Contact Center sind keine Synonyme. Sie unterscheiden sich deutlich in ihrer Definition. Multichannel-Contact Center unterstützen verschiedene Kommunikationskanäle. Zu den unterstützten Kanälen können Telefonanrufe, E-Mails, Web-Chat, soziale Medien und mehr gehören. Jeder Kanal arbeitet eigenständig, mit einer eigenen Warteschlange und Agenten, die auf die Bearbeitung des jeweiligen Kanals spezialisiert sind. Jeder Kanal ist jedoch isoliert, was zu einer unterbrochenen Kommunikation führen kann. Das heißt, wenn ein Kunde von einem Kanal zum anderen wechselt, verliert die Kundeninteraktion während der Reise an Kontinuität und Kontext.

Omnichannel-Contact-Center hingegen bieten ein nahtloses und integriertes Erlebnis über alle Kommunikationskanäle hinweg. Die Kanäle sind miteinander verbunden, sodass Kunden eine Konversation auf einem Kanal beginnen und auf einem anderen fortsetzen können, ohne Informationen zu wiederholen. Omnichannel-Lösungen ermöglichen es Agenten, die Historie jedes Kunden zu kennen und Kundenanfragen in allen Kommunikationskanälen schnell zu bearbeiten.

> **BEISPIEL** Ein Beispiel für ein Omnichannel-Erlebnis ist, wenn eine Interaktion als Chat beginnt und der Agent und der Kunde die Interaktion dann mit einem Telefonanruf fortsetzen. Informationen aus dem Chat-Kanal
> Und Sprachkanal sind über eine integrierte Omnichannel-Lösung miteinander verbunden.

Unterstützte Kontaktszenarien

Die folgenden Szenarien werden unterstützt.

- Eingehende/ausgehende Nachrichten
- Übertragungen

- Konferenzen

HINWEIS: Konferenzen werden für E-Mail-Kanäle nicht unterstützt.

BEISPIEL Die in diesem Bild dargestellte Interaktion umfasst eine Übertragung, weshalb im Abschnitt "Zugehörige Kontakte" zwei Abschnitte des Chats verfügbar sind. Klicken Sie im Abschnitt "Zugehörige Kontakte" auf

Sie können im Chat- oder SMS-Protokoll verschiedene Agenten auswählen. Blau zeigt den ausgewählten Agenten an. Das vollständige Chat- oder SMS-Protokoll wird unabhängig vom ausgewählten Agenten angezeigt. Der ausgewählte Agent wird jedoch in blauen Sprachfeldern auf



okolls angezeigt.

Prozeduren

digitale Kanäle aktivieren

1. Navigieren Sie in Webex WFO zu **Anwendungsverwaltung** > **ACD Konfiguration**.
2. Klicken Sie im **Abschnitt Select ACD** auf **Hinzufügen** . Das **Fenster ACD Details** wird geöffnet.
3. Wählen Sie **Cisco Webex Contact Center 2.0** aus der **Dropdown-Liste ACD** auswählen, um die Konfigurationsseite ACD aufzurufen.
4. Klicken Sie im **Abschnitt "Produkte aktiviert" auf** "Quality Management ".
5. Klicken Sie auf **Digital (Chat, SMS, E-Mail, Social)**.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Filtern Sie auf der Seite "Interaktionen" nach Chat-, SMS-, E-Mail- oder Social-Media-Protokollen

1. Navigieren Sie in Webex WFO zu **Interaktionen**.
2. Klicken Sie im Bereich "Filter **" in der** Spalte "Filter" auf die **Dropdown-Liste "Kontakttyp** ".
3. Wählen Sie Chat **für Chat-Protokolle,** SMS **for SMS-Protokolle oder** E-Mail **für E-Mail-Protokolle aus** .
4. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Einschränkungen des digitalen Kanals

Die Befehle "Bildschirm starten" und "Bildschirmaufzeichnung beenden" gelten für Nur-Bildschirm-Interaktionen, denen kein Audiokontakt zugeordnet ist. Auf diese Weise kann das Verhalten auf dem Bildschirm erfasst werden, während ein Agent eine digitale Interaktion bearbeitet. Das digitale Interaktionsprotokoll wird jedoch nicht mit den Interaktionsdetails verbunden.

Chat-Unterstützung

Wenn Ihr Kunde einen Chat verwendet, um einen am CWCC konfigurierten Agenten zu kontaktieren, werden der Chat und die mit dem Chat verknüpften Daten in Webex WFO aufgenommen. Jeder Agent, der am Chat beteiligt ist, verfügt über ein vollständiges Chat-Protokoll der gesamten Interaktion, nicht nur über seinen individuellen Teil der Interaktion.

Jeder Abschnitt einer Interaktion hat einen **Kontakt ID**, der eindeutige ID des Chats. Ein **zugehöriger Kontakt ID** ist die Kennung, die einen ursprünglichen Kontakt mit allen abgeleiteten Abschnitten des Kontakts verbindet, die in Webex WFO aufgenommen werden. Ein Chat kann mehrere Abschnitte haben, wenn er Übergaben oder Konferenzen enthält.

Das bedeutet, dass jeder Abschnitt eines Chats einen eindeutigen Kontakt ID hat und alle abgeleiteten Abschnitte eines Chats denselben gemeinsamen zugehörigen Kontakt ID haben. Nachdem Sie einen Chat ausgewählt haben, können Sie alle zugehörigen Chats im Chat-Protokoll anzeigen, das auf der Seite Interaktionen angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Daten, die mit einem Kontakt verknüpft sind.

Voraussetzungen

- Sie verfügen über Cisco Contact Center Desktop (Agenten-Dashboard).
- Sie haben ein Cisco Chat-Widget für Cisco Contact Center Desktop konfiguriert.

HINWEIS Wenn dem von Ihnen ausgewählten Chat aufgrund von Übertragungen oder Konferenzen weitere Agenten zugeordnet sind, zeigen Sie die Chatprotokolle der zusätzlichen Agenten an, indem Sie auf den Agenten in der Dropdownliste "Zugehörige Agenten"

Kontakte des Bereichs "Details".



Chat-Einschränkungen

- Chatprotokolle sind nur innerhalb Ihrer Organisation verfügbar, in denen die CWCC ACD konfiguriert ist. Chats mit Drittorganisationen sind nicht verfügbar. Wenn ein Chat an einen Dritten übertragen wird, stellt Webex WFO nur Daten für den Agenten-Teil des Chats vor der Übertragung bereit.
- Zugeordnete Kontakt-IDs bleiben für alle Phasen eines Text-Chats (einschließlich Weiterleitungen und Konferenzen) konsistent. Die zugehörigen Kontakt-IDs bleiben für alle Phasen eines Sprachanrufs (einschließlich Weiterleitungen und Konferenzen) konsistent. Die zugehörigen Kontakt-IDs unterscheiden sich jedoch zwischen Text-Chats und Sprachanrufen aus einem einzelnen Kundenkontaktverlauf.

SMS Unterstützung

Wenn Ihr Kunde und ein Agent SMS Nachrichten austauschen, die auch als Textnachrichten bezeichnet werden, werden die SMS Nachrichten und die mit diesen SMS Nachrichten verknüpften Daten in Webex WFO aufgenommen. Jeder Agent, der an der Konversation beteiligt ist, verfügt über ein vollständiges SMS-Transkript der gesamten Interaktion, nicht nur über seinen individuellen Teil der Interaktion. Jeder Abschnitt einer Interaktion verfügt über einen Kontakt ID, bei dem es sich um die eindeutige ID der Interaktion SMS handelt. Ein zugehöriger Kontakt ID ist die Kennung, die einen ursprünglichen Kontakt mit allen abgeleiteten Abschnitten des Kontakts verbindet, die in Webex WFO aufgenommen werden. Eine SMS Konversation kann mehrere Abschnitte haben, wenn sie Übergaben oder Konferenzen umfasst.

Das bedeutet, dass jeder Schenkel eines SMS einen eindeutigen Kontakt ID hat und alle abgeleiteten Schenkel eines SMS denselben gemeinsamen zugehörigen Kontakt ID haben. Nachdem Sie auf der Seite "Interaktionen" einen SMS-Kontakt ausgewählt haben, können Sie alle zugehörigen SMS-Nachrichten im Media Player anzeigen (**Interaktionen** > Doppelklicken Sie auf einen Kontakt, um das SMS-Transkript anzuzeigen). Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Daten, die mit einem Kontakt verknüpft sind.

Voraussetzungen

- Sie verfügen über Cisco Contact Center Desktop (Agenten-Dashboard).
- Sie haben eine gültige Telefonnummer als Warteschleife SMS konfiguriert.

Beispiel für einen Ablauf

Dieses Beispiel veranschaulicht ein typisches SMS-Gespräch zwischen einem Kunden und Webex Contact Center Agenten.

1. Ein Kunde verwendet ein Mobiltelefon, um einen Agenten zu kontaktieren.
2. Der Kundenkontakt wird in der Contact Center Desktop-Warteschlange angezeigt, und der Agent nimmt an.
3. Der Kunde und der Agent tauschen einige Minuten lang SMS Nachrichten aus, dann beendet der Agent den Chat.
4. 

5. Agenten müssen die Konversation beenden, indem sie in ihrem Contact Center Desktop-System auf die **Schaltfläche "Beenden** " klicken, bevor Webex WFO SMS Transkripte und SMS Daten aufnehmen kann.
6. Suchen Sie in Webex WFO Ihre SMS-Transkripte, indem Sie zur **Seite Interaktionen** navigieren. Sicherstellen **Kontaktart** wurde als Filter ausgewählt. Filtern Sie nach **SMS** Nachrichten, und wählen Sie einen SMS aus der Liste aus.

von Interaktionen.

7. 

(Die Dropdown-Liste des Kontakttyp-Filters auf der Seite "Interaktionen")

SMS Einschränkungen

- SMS-Transkripte sind nur innerhalb Ihrer Organisation verfügbar, in der CWCC 2.0 ACD konfiguriert ist. SMS Meldungen, die bei Drittorganisationen auftreten, sind nicht verfügbar. Wenn eine SMS Konversation vom Contact Center Ihrer Organisation an eine andere Drittorganisation übertragen wird, ist das Transkript für diesen Teil der SMS Konversation in Webex WFO nicht verfügbar.
- Zugehörige Kontakt-IDs bleiben für alle Phasen einer SMS Konversation (einschließlich Weiterleitungen und Konferenzen) konsistent. Die zugehörigen Kontakt-IDs bleiben für alle Phasen eines Sprachanrufs (einschließlich Weiterleitungen und Konferenzen) konsistent. Die zugehörigen Kontakt-IDs unterscheiden sich jedoch zwischen den SMS-Konversationen und Sprachanrufen aus einem einzelnen Kundenkontaktverlauf.

> **BEISPIEL** Eine Kundeninteraktion umfasst eine SMS Konversation mit einem Agenten, dann wird die SMS Konversation an einen zweiten Agenten weitergeleitet und schließlich der zweite Agent und die
> Kunden führen ein fünfminütiges Telefongespräch, bevor sie die Interaktion beenden. Innerhalb von Webex WFO sowohl das anfängliche SMS Gespräch mit dem Kunden und dem ersten Agenten als auch das fortgesetzte

SMS Konversation, die an den zweiten Agenten übergeben wurde, haben denselben zugehörigen Kontakt ID. Das fünfminütige Telefongespräch zwischen dem Kunden und dem zweiten Agenten hat einen anderen zugehörigen Kontakt ID.

- Webex WFO nimmt Chat- und SMS-Interaktionen nur auf, wenn **Quality Management** aktiviert ist und das **Kontrollkästchen Digital (Chat, SMS)** auf der **Seite Cisco Webex Contact Center 2.0 ACD** Konfiguration aktiviert ist. Wenn Sie Konfigurationsänderungen auf dieser Seite vornehmen, stellen Sie sicher, dass Sie Chat und SMS nicht versehentlich deaktivieren.

E-Mail-Support

Voraussetzungen

- Sie verfügen über Cisco Contact Center Desktop (Agenten-Dashboard).
- Sie haben eine gültige Telefonnummer als E-Mail-Warteschlange konfiguriert.

Beispiel für einen Ablauf

Dieses Beispiel veranschaulicht eine typische E-Mail-Interaktion zwischen einem Kunden und einem Agenten, die in Webex WFO aufgenommen wird.

1. Ein Kunde sendet eine E-Mail.
2. Die E-Mail-Nachricht wird in einer Warteschleife Cisco Contact Center Desktop (Agenten-Dashboard) angezeigt und von einem Agenten entgegengenommen.
3. Der Kunde und der Agent tauschen einige Minuten lang E-Mail-Nachrichten aus.

   HINWEIS: Agenten müssen die Konversation beenden, bevor Webex WFO digitale Kanaldaten aufnehmen kann.

4. Suchen Sie in Webex WFO nach E-Mail-Transkripten, indem Sie zur **Seite Interaktionen** navigieren, und wählen Sie eine E-Mail-Interaktion aus der Liste aus.

Komplexe Anrufereignisse

In diesem Thema wird beschrieben, wie Webex WFO komplexe Anrufszenarien verarbeitet. Komplexe Anrufszenarien sind verschiedene Aktionen, die während eines Anrufs ausgeführt werden können. Dazu zählen Übergaben, Konferenzen, Halten und geparkte Anrufe. In Cisco Webex Contact Center 2.0 wird ein Segment gebildet, wenn es einen Teilnehmerwechsel gibt, z. B. wenn ein Agent einem Anruf für eine Beratung beitritt.

In Webex WFO werden ein Audioanruf und alle zugehörigen Daten, wie z. B. Bildschirmaufzeichnungen und Metadaten, als Kontakt bezeichnet. Der zugehörige Kontakt ID ist die Kennung, die einen ursprünglichen Anruf mit allen in Webex WFO aufgezeichneten abgeleiteten Abschnitten des Anrufs verbindet. Das bedeutet, dass jeder resultierende Kontakt denselben zugehörigen Kontakt ID wie der ursprüngliche Anruf verwendet. Sie können zugehörige Kontakte im Media Player anzeigen (Interaktionen > Doppelklicken Sie auf einen Kontakt).

Wenn mehrere Agenten denselben Kundenanruf bearbeiten (z. B. wenn ein Agent den Anruf an einen anderen Agenten weiterleitet), erstellt Webex WFO für jeden beteiligten Agenten einen separaten Kontakt und gibt diesen Kontakten denselben zugehörigen Kontakt ID. Im Abschnitt "Zugehörige Kontakte" werden diese Kontakte angezeigt. Sie können alle Segmente eines Anrufs vom Eingang des Anrufs im Kontaktcenter bis zu dessen Ende sehen.

BEISPIEL

Ein Kunde ruft Agent A an. Agent A leitet den Kunden an Agent B weiter, und Agent B leitet den Kunden an Supervisor C weiter. Webex WFO erstellt drei separate Kontakte und gibt ihnen denselben zugehörigen Kontakt ID.



Im Media Player ist der eingehende Audiostream blau und der ausgehende Stream rot. Ein Agent wird auf einem Kanal abgebildet, und alle anderen am Anruf beteiligten Parteien befinden sich auf einem separaten Kanal. Weitere Informationen zum Audiobereich im Media Player finden Sie unter Anhören eines Audiokontakts und Informationen zu Schweigen- und Talkover-Ereignissen .

Voraussetzungen

- Die folgenden Einstellungen müssen für den Mandanten Ihrer Organisation aktiviert werden.
  - **Segmentaufzeichnung** – Bitte wenden Sie sich an Ihren technischen Vertreter Cisco, um diese Einstellung zu aktivieren.
  - **Konsultieren Sie die Beinaufzeichnung** – Bitte wenden Sie sich an Ihren technischen Vertreter Cisco, um diese Einstellung zu aktivieren.
  - **Komplexe Anrufe** – Wenden Sie sich an den technischen Support Cisco, um diese Einstellung zu aktivieren.

- **WICHTIG:** Ihr technischer Vertreter Cisco muss die Segmentaufzeichnung **aktivieren** und **zuerst die Streckenaufzeichnung** in Ihrem Cisco Webex Contact Center-System konsultieren. Danach muss der technische Support von Cisco komplexe Aufrufe **innerhalb von Webex WFO ermöglichen** .

- Sie müssen Webex Contact Center Version 2.0 konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit Cisco Webex Contact Center 2.0 .
- Eine Metadatenbezeichnung muss zunächst im Metadaten-Manager in Webex WFO (unter Anwendungsverwaltung >unter QM > QM-Konfiguration > Metadaten-Manager) für jedes CWCC-Metadatenfeld erstellt werden, das Sie einer Webex WFO-Metadatenbeschriftung zuordnen möchten.
  - Sie müssen auf der Seite Metadaten-Manager Text **aus der** Dropdown-Liste Metadatentyp **auswählen** , damit die Metadaten aus CWCC einer Metadatenbeschriftung zugeordnet werden.

    BEST PRACTICE Geben Sie "Anruftyp" als **Text** aus der **Dropdown-Liste "Metadatentyp** " ein.

  - Stellen Sie sicher, dass die **Dropdown-Liste ACD** Daten auf der Seite Metadaten-Manager leer ist. Alle anderen Felder auf der Seite "Metadaten-Manager" können wie gewünscht konfiguriert werden.

Position der Seite

Anwendungsverwaltung > Systemkonfiguration > ACD Konfiguration

Verfahren

Metadaten in Webex WFO zuordnen

Sie müssen benutzerdefinierte Metadaten mit den Werten "Kundensegment" und "Konsultieren" zuordnen.

1. Navigieren Sie zur **Konfigurationsseite Cisco Webex Contact Center 2.0** ACD.
2. Klicken Sie im **Abschnitt Metadatenzuordnung** auf **Zuordnung** hinzufügen.
3. Geben Sie im Textfeld unter **ACD Metadatenname** "Kundensegment" ein.
4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste unter der **Spalte "Metadatenbezeichnung** " und wählen Sie die Metadatenbezeichnung für den Anruftyp, die Sie als Voraussetzung erstellt haben, aus der Liste der Optionen aus.
5. Klicken Sie auf das Häkchen, um die Metadatenzuordnung zu speichern.

BEISPIEL



6. Klicken Sie auf **Zuordnung** hinzufügen, um eine zusätzliche Metadatenzuordnung hinzuzufügen.
7. Geben Sie im Textfeld unter **ACD Metadatenname** "Konsultieren" ein.
8. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste unter der **Spalte "Metadatenbezeichnung** " und wählen Sie die Metadatenbezeichnung für den Anruftyp, die Sie als Voraussetzung erstellt haben, aus der Liste der Optionen aus.
9. Klicken Sie auf das Häkchen, um die Metadatenzuordnung zu speichern.
10. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf **Speichern** .

Ermöglichung komplexer Anrufe

1. Navigieren Sie zur **Konfigurationsseite Cisco Webex Contact Center 2.0** ACD.
2. Wählen Sie im **Abschnitt "Komplexe Anrufe** aktivieren" den **Schalter "Komplexe Anrufe** aktivieren" aus.
3. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf **Speichern** .

Komplexe Anrufereignistypen

- Transfers – Webex WFO segmentiert den Anruf nach der Anzahl der Übergaben. Für jede Übergabe erstellt Webex WFO einen separaten Kontakt und verknüpft jeden Kontakt mit dem Agenten, der dieses Segment des übergebenen Anrufs erledigt hat.
- Konferenzen – Webex WFO segmentiert den ursprünglichen Anruf in zwei Kontakte. Der erste Kontakt in Webex WFO ist mit dem Agenten verknüpft, der den Anruf des Kunden entgegengenommen hat. Der zweite Kontakt ist mit dem Agenten verknüpft, der in den Anruf eingebunden wurde. Die Aufzeichnung des ersten Kontakts des Agenten erstreckt sich über die gesamte Zeit, während der der Agent an dem Anruf beteiligt ist. Die Aufzeichnung des zweiten Kontakts umfasst nur die Zeit, als der zweite Agent dem Anruf beigetreten ist.

- Kalt (blind) – Webex WFO verwendet "kalt (blind)", um sowohl Übertragungs- als auch Konferenzszenarien zu beschreiben. Bei diesem Deskriptor wird ein vorhandener Anruf direkt an einen zusätzlichen Agenten weitergeleitet, ohne dass eine Kommunikation zwischen den beiden Agenten stattfindet, bevor die Übergabe oder Konferenz stattfindet.
- Warm – Webex WFO verwendet "warm", um sowohl Übertragungs- als auch Konferenzszenarien zu beschreiben. Dieser Deskriptor bedeutet, dass der erste Agent mit dem zweiten Agenten spricht, um relevante Kontext- und Hintergrundinformationen bereitzustellen, bevor die Übergabe oder Konferenz stattfindet. Der Beratungsteil einer warmen Übertragung oder Konferenz ist in den Kontaktaufzeichnungen enthalten.
- Parken: In geparkten Szenarien segmentiert Webex WFO den Anruf in zwei Kontakte. Die Aufzeichnung für den ersten Kontakt umfasst die Zeit, bevor der Anruf geparkt wurde. Die Aufzeichnung für den zweiten Kontakt umfasst die Zeit, nachdem der Anruf aus dem Parken abgerufen wurde. Das heißt, wenn Sie einen Anruf parken, wird ein Kontakt beendet und durch das Abrufen eines geparkten Anrufs wird ein neuer Kontakt erstellt.
- Rückfragen: Der erste Kontakt ist mit dem Agenten verknüpft, der den Anruf des Kunden entgegengenommen hat, und der zweite Kontakt ist mit dem Agenten verknüpft, der zu einem Beratungsgespräch hinzugezogen wurde. Die Aufzeichnung für den ersten Kontakt erstreckt sich über die gesamte Dauer des Kundengesprächs. Die Aufzeichnung für den zweiten Kontakt umfasst nur die Zeitspanne, die die Agenten beraten haben.

In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Anrufereignistypen und deren Unterstützung durch Webex WFO aufgeführt.

Typ	Unterstützt	Beschreibung
Anruf angenommen/beendet	Ja	Ein Agent nimmt einen Kundenanruf an und der Anruf wird beendet, ohne dass Anrufereignisse wie Halten oder Übergaben stattfinden.
Halten/Fortsetzen	Ja	Ein Kunde befindet sich in der Warteschleife PUT. Warteschleifenmusik wird während des Anrufs abgespielt.
Anhalten und Fortsetzen (manuell)	Ja	Ein Anruf wurde angehalten. Die Funktion zum Anhalten und Fortsetzen entspricht den PCI-Compliance-Standards. Anders als bei der Halten/Fortsetzen-Funktion wird während des Anrufs keine Warteschleifenmusik abgespielt. Nur Stille ist zu hören. Ein Benutzer muss das Anhalten und Fortsetzen manuell in seinem Cisco Webex CC-System auslösen, und Webex WFO erkennt den manuellen Auslöser.
Kalte (Blind-	Ja	Ein Anruf wird von einem Agenten an einen anderen Agenten

)Übertragung	übergeben.
Warmer Transfer	

Typ	Unterstützt	Beschreibung
Kalte Konferenz	Ja	Eine Anrufinteraktion mit zwei oder mehreren Agenten.
Warme Konferenz		
Parken	Nein	Ein Anruf befindet sich im Status PUT "Gehalten" (geparkt), und der Anruf kann vom selben Agenten angenommen (abgerufen) werden.

HINWEIS Die Bildschirmaufzeichnung wird für den ersten Agenten in einem Anruf unterstützt. Bildschirmaufzeichnung wird für übertragene Anrufabschnitte nicht unterstützt.

Bildschirmaufzeichnung

Bildschirmaufzeichnungen werden über Webex WFO Smart Desktop und nicht über Cisco Webex CC aufgezeichnet.

Voraussetzungen

Damit die Bildschirmaufzeichnung funktioniert, müssen Sie sicherstellen, dass die folgenden Funktionen und Komponenten ordnungsgemäß konfiguriert sind.

Funktion	Konfiguration
Intelligenter Desktop	Webex WFO Smart Desktop muss auf den PCs installiert und betrieben werden Hier melden sich Agenten bei Webex CC an und jeder Smart Desktop muss für die Verwendung von RTE-Messaging konfiguriert sein. RTE-Messaging wird konfiguriert, indem das **Kontrollkästchen "RTE-Messaging für Bildschirmaufzeichnung** aktivieren" auf der Seite "ACD-Konfiguration" für Webex CC aktiviert wird. RTE-Messaging ermöglicht es verbundenen Smart Desktop-Clients, Bildschirmaufzeichnungen in zehnminütigen Segmenten aufzuzeichnen, wenn sich ein korrekt konfigurierter Benutzer bei Webex CC anmeldet.
Webex WFO Benutzer	Bei der Synchronisierung von Webex WFO mit Webex CC werden Agenten als Webex WFO Benutzer mit Webex CC-Benutzerprofilen. Nur Benutzer mit Webex CC-Benutzerprofilen können aufgezeichnet werden. Diese Benutzer müssen über die folgenden zusätzlichen Konfigurationen auf der Seite "Benutzer" verfügen:

Funktion	Konfiguration
	▪ Benutzer aktivieren – Muss ausgewählt werden. ▪ Rollen – Muss einer Rolle zugewiesen werden, die mit den Berechtigungen "Kontakte erfassen" und "Bildschirm aufzeichnen" verknüpft ist. ▪ Windows-Anmeldung – Muss mit der Windows-Anmeldung identisch sein, die die Webex CC-Agenten zum Anmelden am PC verwenden.

Bildschirmaufzeichnungen aufnehmen

Die folgende Liste bietet einen Überblick darüber, wie Webex WFO Bildschirmaufzeichnungen für Webex CC-Agenten aufzeichnet.

1. Agent meldet sich mit Smart Desktop an einem PC an.

   Wenn sich ein Benutzer, der in Webex WFO korrekt konfiguriert ist, bei einem PC anmeldet, auf dem Smart Desktop betrieben wird und der für die Verwendung von RTE-Messaging konfiguriert ist, beginnt Smart Desktop mit der Aufzeichnung von Bildschirmaufzeichnungen in zehnminütigen Segmenten, die lokal gespeichert werden. Es werden noch keine Bildschirmaufnahmen auf Webex WFO hochgeladen.

   Die Bildschirmaufzeichnungssegmente werden auf dem Desktop verschlüsselt. Calabrio verwendet ein Zwei-Faktor-Verschlüsselungsverfahren mit symmetrischem AES-CBC-256 und asymmetrischem RSA-CBC-2048, um die Authentifizierung und Verschlüsselung von Bildschirmaufzeichnungsdateien zu handhaben.

   Smart Desktop speichert diese Segmente an folgendem Speicherort:

   C:\Program Files (x86)\Common Files\Calabrio ONE\Desktop\recordings

2. Der Agent bearbeitet den Kontakt in Webex CC.
3. Webex WFO importiert die Audioaufzeichnung und die Metadaten des Kontakts.
4. Webex WFO extrahiert die Bildschirmaufzeichnung vom PC des Agenten und lädt sie hoch.

   Sobald Webex WFO Kontakte aus Webex CC hochgeladen hat, beginnt es mit dem Extrahieren und Hochladen passender Bildschirmaufnahmen. Webex WFO tut dies, indem die Zeitstempel für jeden Kontakt an den entsprechenden Agenten-PC weitergeleitet werden.

   Wenn Smart Desktop diese Zeitstempel empfängt, schneidet es die Bildschirmaufzeichnungssegmente zu und fügt sie zu einer einzigen Bildschirmaufzeichnung zusammen, die der Dauer des Kontakts entspricht. Anschließend wird die Bildschirmaufzeichnung auf Webex WFO hochgeladen.

Bildschirmaufzeichnungssegmente, die keinem Kontakt zugeordnet sind, werden analysiert, um sicherzustellen, dass keine Diskrepanzen aufgetreten sind, und anschließend gelöscht. Wenn Smart Desktop die Verbindung zu Webex WFO verliert, führt es beim erneuten Herstellen der Verbindung einen Wiederherstellungsprozess aus, um sicherzustellen, dass Bildschirmaufzeichnungen für alle Kontakte erstellt werden, die in der Zwischenzeit vom Agenten erledigt wurden.

> **BEISPIEL** Ein Agent bearbeitet einen Kontakt am Ende des Tages und fährt dann den PC herunter, bevor Webex CC den Kontakt Webex WFO zur Verfügung stellt. Wenn der Agent den PC einschaltet, wird die
> Am nächsten Tag stellt Smart Desktop erneut eine Verbindung zu Webex WFO her, und Webex WFO extrahiert dann die Bildschirmaufzeichnung und lädt sie hoch.

5. Der Agent meldet sich ab.

   Wenn sich der Agent abmeldet, beendet Smart Desktop die Aufzeichnung neuer Bildschirmsegmente.

Allgemeines zu serverlosen Konfigurationen

Der Webex WFO Data Server verarbeitet Anfragen und liefert Daten aus. Insbesondere die Benutzersynchronisierung und der Datenimport sind Datenserverprozesse. Diese Prozesse sind nun nativ in der Integration selbst; Daher ist ein Datenserver nicht mehr erforderlich.

Prozessdetails

Wenn Ihre Organisation eine neue Implementierung der QM-Integration für Cisco Webex Contact Center 2.0 durchführt, können Sie die unter Verbinden mit Cisco Webex Contact Center 2.0 beschriebenen Verfahren genau so ausführen, wie sie geschrieben sind.

Wenn Ihr Unternehmen jedoch von einer Datenserverintegration zu einer serverlosen Integration migriert, beachten Sie bitte die folgenden Überlegungen.

1. Dies ist ein kontrollierter Rollout, was bedeutet, dass ein professioneller Serviceauftrag erforderlich ist. Ein Techniker muss das serverlose Feature Cisco 2.0 im Namen Ihrer Organisation aktivieren, bevor Sie mit den nächsten Schritten in diesem Prozess fortfahren können.

2. Deaktivieren Sie den Datenserver über die Datenserver-Konfigurationsseite im **Anwendungsverwaltung** > **Systemkonfiguration** > **Datenserverkonfiguration**.

   - Entfernen Sie alle Einstellungen, heben Sie die Markierung aller Kontrollkästchen für einen einzelnen Datenserver auf und klicken Sie anschließend auf " **Speichern**".

- Warten Sie zehn Minuten, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
- Klicken Sie auf Entfernen , um die Datenserververbindung zu Ihrem ACD zu entfernen.

3. Stellen Sie sicher, dass Sie die ACD-Konfigurationseinstellungen (**Anwendungsverwaltung** > **Systemkonfiguration** > **ACD Konfiguration**) sind auf dem neuesten Stand.

   - Klicken Sie auf der Konfigurationsseite Cisco Webex Contact Center 2.0 ACD **auf den Schalter Medienimport** und Benutzersynchronisierung **, um den serverlosen Medienimport und die** Benutzersynchronisierung zu aktivieren.
   - **Webex WFO API Benutzername** – Sie müssen für dieses Feld eine E-Mail-Adresse eingeben, die mit administrativen Anmeldeinformationen in Cisco Webex Contact Center verknüpft ist.
     - In Webex WFO muss dieser Benutzer außerdem über die **Berechtigungen "Bildschirm** aufzeichnen" und **"Sprache** aufzeichnen" verfügen, die seiner Rolle zugewiesen sind. Verwenden **Sie in der Anwendungsverwaltung** die **Seite Rollen** , um Rollen Berechtigungen zuzuweisen, und verwenden Sie die **Seite Benutzer** , um Benutzern Rollen zuzuweisen.
     - Dieser Benutzer muss in der **Dropdown-Liste "Team** " auf der **Seite "Benutzer** " der **Anwendungsverwaltung** dem **Standardteam**zugewiesen werden.
     - Diesem Benutzer muss der volle Umfang zugewiesen werden, indem Sie alle Gruppen und Teams unter **Zugeordnete Gruppen und Teams** auf der Seite "Benutzer **" in** der **Anwendungsverwaltung**.

Anhang

Im Anhang finden Sie Inhalte zur Version 1.0 der Cisco Webex Contact Center-Integration.

Grundlegende Konfigurationsdaten für 1.0

Webex WFO synchronisiert die folgenden Kernkonfigurationsdaten mit Entsprechungen von Cisco Webex Contact Center bis drei API Anforderungen.

Das folgende Architekturdiagramm zeigt die Verbindung zwischen Cisco Webex Contact Center und der Webex WFO Suite. Beachten Sie, dass das Diagramm Classic WFM enthält.



Benutzer

Wenn Webex WFO einen neuen Benutzer aus Webex Contact Center importiert, wird ein neuer Webex WFO Benutzer erstellt, der über ein Webex Contact Center Benutzerprofil verfügt.

Wenn jemand Benutzerdaten in Webex Contact Center ändert, erkennt der Synchronisierungsdienst dies und nimmt mehrere Änderungen in Webex WFO vor. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Änderungen.

HINWEIS Benutzer mit dem Status "Nicht aktiv" in Webex Contact Center werden nur importiert, wenn sie wiederhergestellt werden.

Änderung in Webex CC	Resultierende Änderung in Webex WFO
Neuer Benutzer wird hinzugefügt.	Neuer Benutzer wird hinzugefügt. Insbesondere der Synchronisierungsdienst: ▪ Der Vor- und Nachname des Benutzers Webex Contact Center wird auf den Vor- und Nachnamen des Benutzers Webex WFO angewendet. ▪ Wendet die TID des Benutzers Webex Contact Center auf die Webex WFO des Benutzers # an ACD ID. ▪ Das Webex WFO Startdatum für das Unternehmen und die Abteilung wird auf das Datum der Synchronisierung festgelegt. ▪ Der Benutzer Webex WFO wird dem Standardteam zugewiesen. **HINWEIS** Webex WFO behält die Beziehung zwischen Webex Contact Center Benutzern und Teams nicht bei. Siehe Teams. ▪ Wenn der Benutzer Webex Contact Center für das Contact Center aktiviert ist, wird dem Benutzer Webex WFO die Standardagentenrolle zugewiesen. Es werden keine anderen Webex WFO Rollen mit Webex Contact Center synchronisiert. **HINWEIS:** Wenn Sie die Agentenrolle von einem Webex WFO-Benutzer entfernen, der mit einem Webex Contact Center-Benutzer synchronisiert wird, der aktiviert für das Contact Center aktiviert ist, wird die Agentenrolle bei der nächsten Synchronisierung von Webex WFO mit Webex Contact Center neu zugewiesen.
Der Vor- oder Nachname des Benutzers wird geändert.	Der Vor- oder Nachname des Benutzers wird geändert.
Der Benutzer wird gelöscht.	Der Benutzer ist deaktiviert.

Teams

Webex WFO wird mit Webex Contact Center Teams aller Art (kapazitätsbasiert oder agentenbasiert) synchronisiert, solange diese aktiv sind. Die Beziehung zwischen Webex Contact Center-Benutzern und Webex Contact Center-Teams wird nicht beibehalten.

Wenn Teamdaten in Webex Contact Center geändert werden, erkennt der Synchronisierungsdienst dies und nimmt mehrere Änderungen in Webex WFO vor. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Änderungen.

Änderung in Webex CC	Resultierende Änderung in Webex WFO
Neues Team wird hinzugefügt.	Neues Team mit dem gleichen Namen wird hinzugefügt. Dieser
Name ist schreibgeschützt. Teamname wird geändert.	Der Teamname wird geändert.
Neuer Benutzer wird zu einem Team hinzugefügt	Keine Änderung. Webex WFO die Beziehung zwischen Webex Contact Center Benutzer und Webex Contact Center Teams.
Benutzer wird aus einem Team entfernt	Keine Änderung. Webex WFO die Beziehung zwischen Webex Contact Center Benutzer und Webex Contact Center Teams.
Das Team wird gelöscht.	Keine Änderung.

Sie können in Webex WFO neue Teams erstellen und ihnen Benutzer zuweisen, aber diese neuen Teams werden nicht zu Webex Contact Center hinzugefügt.

Ein Webex WFO Benutzer kann nur einem Team angehören.

Allgemeines zu serverlosen Konfigurationen

Der Webex WFO Data Server verarbeitet Anfragen und liefert Daten aus. Insbesondere die Benutzersynchronisierung und der Datenimport sind Datenserverprozesse. Diese Prozesse sind nun nativ in der Integration selbst; Daher ist ein Datenserver nicht mehr erforderlich.

Prozessdetails

Wenn Ihre Organisation eine neue Implementierung der QM-Integration für Cisco Webex Contact Center 2.0 durchführt, können Sie die unter Verbinden mit Cisco Webex Contact Center 2.0 beschriebenen Verfahren genau so ausführen, wie sie geschrieben sind.

Wenn Ihr Unternehmen jedoch von einer Datenserverintegration zu einer serverlosen Integration migriert, beachten Sie bitte die folgenden Überlegungen.

1. Dies ist ein kontrollierter Rollout, was bedeutet, dass ein professioneller Serviceauftrag erforderlich ist. Ein Techniker muss das serverlose Feature Cisco 2.0 im Namen Ihrer Organisation aktivieren, bevor Sie mit den nächsten Schritten in diesem Prozess fortfahren können.

2. Deaktivieren Sie den Datenserver über die Datenserver-Konfigurationsseite im **Anwendungsverwaltung** > **Systemkonfiguration** > **Datenserverkonfiguration**.

- Entfernen Sie alle Einstellungen, heben Sie die Markierung aller Kontrollkästchen für einen einzelnen Datenserver auf und klicken Sie anschließend auf " **Speichern**".
- Warten Sie zehn Minuten, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
- Klicken Sie auf **Entfernen** , um die Datenserververbindung zu Ihrem ACD zu entfernen.

3. Stellen Sie sicher, dass Ihre ACD-Konfigurationseinstellungen (**Anwendungsverwaltung** > **Systemkonfiguration** > **ACD Konfiguration**) auf dem neuesten Stand sind.

- Klicken Sie auf der Konfigurationsseite Cisco Webex Contact Center 2.0 ACD **auf den Schalter Medienimport** und Benutzersynchronisierung **, um die Funktionen für den serverlosen Medienimport und die** Benutzersynchronisierung zu aktivieren.
- **Webex WFO API Benutzername** – Sie müssen für dieses Feld eine E-Mail-Adresse eingeben, die den administrativen Anmeldeinformationen in Cisco Webex Contact Center zugeordnet ist.
  - In Webex WFO muss dieser Benutzer außerdem über die **Berechtigungen "Bildschirm** aufzeichnen" und **"Sprache** aufzeichnen" verfügen, die seiner Rolle zugewiesen sind. Verwenden **Sie in der Anwendungsverwaltung** die **Seite Rollen** , um Rollen Berechtigungen zuzuweisen, und verwenden Sie die **Seite Benutzer** , um Benutzern Rollen zuzuweisen.
  - Dieser Benutzer muss in der **Dropdown-Liste "Team** " auf der **Seite "Benutzer** " der **Anwendungsverwaltung** dem **Standardteam**zugewiesen werden.
  - Diesem Benutzer muss der volle Umfang zugewiesen werden, indem Sie alle Gruppen und Teams unter **Zugeordnete Gruppen und Teams** auf der Seite "Benutzer **" in** der **Anwendungsverwaltung**.

Verbinden Sie sich mit Cisco Webex Contact Center 1.0

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Verbindung zwischen Cisco Webex Contact Center 1.0 und Webex WFO einrichten.

Schritt 1: Sammeln Sie Informationen von Ihrem Webex Contact Center-Anbieter

Sammeln Sie die folgenden API Informationen von Ihrem Webex Contact Center-Anbieter und speichern Sie sie an einem leicht zugänglichen Ort:

- Die vollständige Basis-URL der Webex Contact Center API, einschließlich des Protokolls.
- Vollständige Basis-URL der Webex Contact Center Media API, einschließlich des Protokolls.
- E-Mail-Adresse des Webex Contact Center Benutzers, der berechtigt ist, sowohl auf die Webex Contact Center API als auch auf die Webex Contact Center Medien API zuzugreifen.

- API Schlüssel für die Webex Contact Center API und Webex Contact Center Media API.

Wenn Sie die Verbindung ACD mit Webex Contact Center in Webex WFO konfigurieren, benötigen Sie diese Informationen, um den Abschnitt Webex Contact Center API auszufüllen.

HINWEIS Die folgenden Beispielbilder zeigen APIs von Cisco Webex Contact Center 1.0.

- Entität ID

BEISPIEL

Die Entität ID ist in der folgenden Abbildung hervorgehoben.

```
8  <EntityDescriptor  xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
   xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
   xmlns:shibmd="urn:mace:shibboleth:metadata:1.0"
   xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
   xmlns:mdui="urn:oasis:names:tc:SAML:metadata:ui"
   entityID="https://tenant.ccone.net:443/cas/idp">
```

- Umleitungs-URL für einmaliges Anmelden

BEISPIEL

Die Umleitungs-URL für einmaliges Anmelden ist in der folgenden Abbildung hervorgehoben.

```
91        <SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST-
          SimpleSign" Location="https://tenant.ccone.net/idp/profile/SAML2/POST-
          SimpleSign/SSO"/>
92        <SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect"
          Location="https://tenant.ccone.net/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO"/>
```

- Zertifikat des Identitätsanbieters

BEISPIEL

Das Zertifikat des Identitätsanbieters wird in der folgenden Abbildung hervorgehoben.

```
103        <KeyDescriptor use="signing">
104            <ds:KeyInfo>
105                    <ds:X509Data>
106                        <ds:X509Certificate>
107 ffdfKDCKLNLLJwIBAgIUeEyT7j8oshdHGD+cvz4HR2zevjUwDQYJKoZIhvcNAQ
108 BQAwHTEbMBkGA1UEAwwSY2FzLXNieGEuY2NvbmUubmV0MB4XDTE3MTEwNjE3Mz
109 MFoXDT
```

Schritt 2: Konfigurieren Sie Webex Contact Center als ACD in Webex WFO

Fügen Sie als Nächstes Webex Contact Center hinzu und konfigurieren Sie es als ACD in Webex WFO.

HINWEIS Webex WFO bezieht sich derzeit auf Webex Contact Center als Cisco Customer Journey Platform.

Fügen Sie Webex Contact Center als # hinzu ACD

1. Navigieren Sie in Webex WFO zu Anwendungsverwaltung > Systemkonfiguration > zu ACD Konfiguration.
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
3. Konfigurieren Sie im Dialogfeld ACD Details die Felder wie folgt.

Feld	Konfiguration
Wählen Sie ACD	Wählen Sie **Cisco Customer Journey Platform** aus.
Name	Geben Sie einen eindeutigen Namen für die ACD ein.

4. Klicken Sie auf **OK.**

Konfigurieren Sie die Webex Contact Center ACD

1. Wählen Sie in der Tabelle ACD Server Ihre Webex Contact Center ACD.
2. Überspringen Sie den Abschnitt ACD Filterung. Diese Integration unterstützt keine ACD Filterung.
3. Konfigurieren Sie den Abschnitt Cisco Customer Journey Platform API wie folgt.

Feld	Konfiguration
Cisco Customer Journey Platform API URL	Geben Sie die vollständige Basis-URL der Webex Contact Center API, die Sie in Schritt 1 gespeichert haben, einschließlich der Protokollkennung ein. **BEISPIEL#** https://rest-tenant.ccone.net/aws/API
Cisco Customer Journey Platform Medien API URL	Geben Sie die vollständige URL der Webex Contact Center Media API ein, die Sie in Schritt 1 gespeichert haben, einschließlich der Protokollkennung. **BEISPIEL** https://rd-tenant.ccone.net/cri/get-decrypted-Aufnahme
User Name (Benutzername)	Geben Sie die E-Mail-Adresse des Webex Contact Center-Benutzers ein, den Sie in Schritt 1 gespeichert. Dieser Benutzer muss über Zugriffsberechtigungen für die Webex Contact Center API und die Webex Contact Center Medien API verfügen.
API-Schlüssel	Geben Sie die Taste API für die Zeichen Webex Contact Center API und Webex

Feld	Konfiguration
	Contact Center-Medien API, die Sie in Schritt 1 gespeichert haben.
Cisco Webex Contact Center 1.0	Wählen Sie diese Option nur aus, wenn Sie Webex Contact Center 2.0 verwenden. Dadurch werden CMSv2 API-Anforderungen aktiviert.
Cisco Mandant ID Center	Geben Sie die alphanumerische Kennung des Feldes Webex Contact Mandantenkonto. Dies ist Ihre Cisco OrgId.

4. Konfigurieren Sie den Abschnitt "Synchronisierungsintervall" wie folgt.

Abschnitt	Beschreibung
Intervall (Minuten)	Geben Sie ein, wie oft (in Minuten) der Datenserver Benutzer synchronisieren soll. Teams und Servicewarteschlangen in Webex WFO mit ihren Entsprechungen in Webex Contact Center. Weitere Informationen zur Synchronisierung mit Webex Contact Center finden Sie unter Kernkonfigurationsdaten für 1.0. Minimum = 10 Minuten.

5. Konfigurieren Sie den Abschnitt "Aufnahmeeinstellungen" wie folgt.

Feld	Beschreibung
ACD Erfassungsverzögerung	Wählen Sie die Zeitspanne aus, die WFM warten soll, bevor sie Importiert ACD Statistiken, nachdem ein Intervall beendet ist.
Erneute Datenerfassung aktivieren	(Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie Daten aus Des gesamten Vortages. Wenn Sie routinemäßig Anrufe verarbeiten, die länger als die maximale Standardverzögerung dauern, können Sie von Mitternacht bis Mitternacht die gesamten Daten des vorherigen Tags neu erfassen. Die wiedererfassten Daten überschreiben die Daten, die im Laufe des Tages erfasst wurden. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Statistiken korrekt sind und dass die Daten für sehr lange Anrufe im richtigen Intervall liegen.
Erneute Erfassungszeit	Geben Sie die Tageszeit ein, zu der Webex WFO die Daten des vorherigen Tages aus ACD wiederherstellen soll.

6. (Optional) Wählen Sie RTE-Messaging für Bildschirmaufzeichnung **aktivieren aus**. Auf diese Weise können Sie die Bildschirme von Webex Contact Center Agenten aufzeichnen, die in Webex WFO für die Bildschirmaufzeichnung konfiguriert sind. Weitere Informationen zur Bildschirmaufzeichnung finden Sie unter QM Daten für 1.0.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Schritt 3: Datenserver konfigurieren

Konfigurieren eines Datenservers für einen Cisco Webex Contact Center ACD

1. Navigieren Sie in Webex WFO zu **Anwendungsverwaltung** > **Systemkonfiguration** > **Datenserverkonfiguration**.
2. Wählen Sie in der **Dropdown-Liste Datenserverkonfiguration** auswählen den Datenserver aus, den Sie für die Webex Contact Center ACD.
3. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen.

Einstellung	Konfiguration
Regionaler Datenserver ACD	Aktivieren Sie das **Kontrollkästchen "Synchronisierung** aktivieren" und verschieben Sie die Einstellungen für die Webex Synchronisierung Contact Center ACD von **"Verfügbar** " zu **"Zugewiesen".**
Regionaler Datenserver ACD	Aktivieren Sie das **Kontrollkästchen Erfassung** aktivieren, und verschieben Sie dann die Webex Erfassungseinstellungen Contact Center ACD von **"Verfügbar** " zu **"Zugewiesen**".
Regionaler Datenserver -	Aktivieren Sie das **Kontrollkästchen "Echtzeitereignisse** aktivieren", und verschieben Sie dann die Einstellungen für Zeitereignisse Die Webex Contact Center ACD von **"Verfügbar** " zu **"Zugewiesen**".
Servereinstellungen für Medienimport	Aktivieren Sie das **Kontrollkästchen "Medienimport** aktivieren", und verschieben Sie den Wert Webex Contact Center ACD von **"Verfügbar** " in **"Zugewiesen"**.

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Herstellen einer Verbindung mit Cisco Webex Contact Center über CMSv2-APIs

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Verbindung zwischen Cisco Webex Contact Center und Webex WFO für Benutzer einrichten, die mithilfe von CMSv2-APIs von 1.0 wechseln.

Konfigurieren von CWCC 2.0 mithilfe von CMSv2-APIs

1. Navigieren Sie in Webex WFO zu **Anwendungsverwaltung**>Systemkonfiguration>**ACD Konfiguration**.
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Das **Fenster ACD Details** wird geöffnet.
3. Konfigurieren Sie die Felder im Fenster ACD Details wie folgt.

Feld	Konfiguration
Wählen Sie ACD	Wählen Sie **Cisco Customer Journey Platform** aus. **HINWEIS** Webex WFO bezieht sich derzeit auf Webex Contact Center als Cisco Customer Journey Platform.
Name	Geben Sie einen eindeutigen Namen für die ACD ein.

4. Klicken Sie auf **OK.**
5. Wählen Sie in der **Tabelle Select ACD** die soeben erstellte Cisco Webex Contact Center ACD aus.
6. Überspringen Sie den Abschnitt ACD Filterung. Diese Integration unterstützt keine ACD Filterung.
7. Konfigurieren Sie den Abschnitt Cisco Customer Journey Platform API wie folgt.

Feld	Konfiguration
Cisco Customer Journey Platform API URL	Geben Sie die vollständige Basis-URL der Webex Contact Center API, die Sie in Schritt 1 gespeichert haben, einschließlich der Protokollkennung ein. **BEISPIEL#** https://rest-tenant.ccone.net/aws/API
Cisco Customer Journey Platform Medien API URL	Geben Sie die vollständige URL der Webex Contact Center Medien API ein, die Sie in Schritt 1 gespeichert haben, einschließlich der Protokollkennung. **BEISPIEL** https://rd-tenant.ccone.net/cri/get-decrypted-Aufnahme
User Name (Benutzername)	Geben Sie die E-Mail-Adresse des Webex Contact Center-Benutzers ein, den Sie in Schritt 1 gespeichert. Dieser Benutzer muss über Zugriffsberechtigungen für die Webex Contact Center API und die Webex Contact Center Medien API verfügen.
API-Schlüssel	Geben Sie die Taste API für die Zeichen Webex Contact Center API und Webex

Feld	Konfiguration
	Contact Center-Medien API, die Sie in Schritt 1 gespeichert haben.
Cisco Webex Contact Center 1.0	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Mit diesem Kontrollkästchen können Sie eine Verbindung zu CWCC 2.0 mit CMSv2-APIs herstellen.
Cisco Mandant ID	Geben Sie die alphanumerische Kennung Ihres Webex Contact Center Mandantenkonto. Das ist deine Cisco Organisation ID.

8. Konfigurieren Sie den Abschnitt "Synchronisierungsintervall" wie folgt.

Abschnitt	Beschreibung
Intervall (Minuten)	Geben Sie ein, wie oft (in Minuten) der Datenserver Benutzer synchronisieren soll. Teams und Servicewarteschlangen in Webex WFO mit ihren Entsprechungen in Webex Contact Center. Weitere Informationen zur Synchronisierung mit Webex Contact Center finden Sie unter Kernkonfigurationsdaten für 1.0. Minimum = 10 Minuten.

9. Konfigurieren Sie den Abschnitt "Aufnahmeeinstellungen" wie folgt.

Feld	Beschreibung
ACD Erfassungsverzögerung	Wählen Sie die Zeitspanne aus, die WFM warten soll, bevor sie Importiert ACD Statistiken, nachdem ein Intervall beendet wurde.
Erneute Datenerfassung aktivieren	(Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie Daten aus Des gesamten Vortages. Wenn Sie routinemäßig Anrufe verarbeiten, die länger als die maximale Standardverzögerung dauern, können Sie von Mitternacht bis Mitternacht die gesamten Daten des vorherigen Tags neu erfassen. Die wiedererfassten Daten überschreiben die Daten, die im Laufe des Tages erfasst wurden. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Statistiken korrekt sind und dass die Daten für sehr lange Anrufe im richtigen Intervall liegen.
Erneute Erfassungszeit	Geben Sie die Tageszeit ein, zu der Sie möchtenWebex WFOum die Daten des vorherigen Tages aus dem ACD erneut zu erfassen.

10. (Optional) Wählen Sie RTE-Messaging für Bildschirmaufzeichnung **aktivieren aus**. Auf diese Weise können Sie die Bildschirme von Webex Contact Center Agenten aufzeichnen, die in Webex WFO für die Bildschirmaufzeichnung konfiguriert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Bildschirmaufzeichnung.
11. Klicken Sie auf **Speichern**.

QM Daten für 1.0

QM ermöglicht es Ihnen, zu überwachen und zu bewerten, wie gut Ihre Agenten auf die Kontakte reagieren, die sie erhalten.

Audio-Aufnahme

Wenn QM mit Cisco Webex Contact Center verbunden ist, werden Kontakte in Webex Contact Center erstellt und aufgezeichnet.

Um einen Kontakt zu importieren, importiert Webex WFO zunächst Kontakt-Metadaten über eine API-Anforderung. Anschließend importiert er die Audioaufzeichnung über eine weitere API-Anforderung, gleicht die Audioaufzeichnung mit den Metadaten des Kontakts ab und ordnet den Kontakt dem Agenten zu, der ihn bearbeitet hat.

Wenn mehrere Agenten einen Kontakt in Webex Contact Center bearbeiten (z. B. wenn ein Agent den Kontakt an einen anderen Agenten übergibt), verwendet Webex WFO Metadaten, um den Kontakt in eine übereinstimmende Anzahl von Kontakten zu segmentieren und diese dann den einzelnen beteiligten Agenten zuzuordnen. Insbesondere bestimmt Webex WFO anhand der Start- und Endzeitstempel, wann Agenten am Anruf aktiv waren, und segmentiert den Kontakt entsprechend. Jeder resultierende Kontakt in Webex WFO verfügt über eigene Metadaten und eine eigene Audioaufzeichnung.

Es kann bis zu zwei Stunden dauern, bis Webex Contact Center einen Kontakt für Webex WFO verfügbar macht. Manchmal kann es länger dauern, bis die mit dem Kontakt verknüpfte Audioaufzeichnung hochgeladen wird.

ANMERKUNG

Wenn Sie auf einen Kontakt doppelklicken, für den noch keine Audioaufzeichnung hochgeladen wurde, wird die folgende Meldung angezeigt:



In diesem Fall befindet sich die Aufnahme jedoch nicht im verzögerten Speicher, und ein Klick auf "Wiederherstellen" bewirkt nicht, dass die Aufnahme wiederhergestellt wird. Die Aufzeichnung kann erst dann wiedergegeben werden, wenn sich der Status des Audiodatei-Uploads von "Datei noch nicht hochgeladen" in "Datei wurde hochgeladen" ändert.

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Webex WFO Webex Contact Center Kontakte segmentiert, die Rücksprachen, Weiterleitungen oder Konferenzen beinhalten.

Beratungen

Webex WFO segmentiert den Webex Contact Center Kontakt in zwei Kontakte, denen derselbe Kontakt ID zugeordnet ist.

Der erste Kontakt ist mit dem Agenten verknüpft, der den Anruf des Kunden entgegengenommen hat, und der zweite Kontakt ist mit dem Agenten verknüpft, der zu einem Beratungsgespräch hinzugezogen wurde. Die Aufzeichnung für den ersten Kontakt erstreckt sich über die gesamte Dauer des Kundengesprächs. Die Aufzeichnung für den zweiten Kontakt umfasst nur die Zeitspanne, die die Agenten beraten haben.

Während der Beratung zeichnet Webex Contact Center nur den Kunden auf, nicht die Agenten.

BEISPIEL

Webex WFO importiert einen Kontakt, bei dem Agent Braun 42 Sekunden lang mit Agent Hodges gesprochen hat. Webex WFO segmentiert diesen Kontakt in zwei Kontakte, 29 und 30.

Die Aufzeichnung für Kontakt 29 hat eine Dauer von 00:02:21, d. h. die gesamte Zeitspanne, in der Agent Braun mit dem Kunden verbunden war. Die Aufzeichnung für Kontakt 30 hat eine Dauer von 00:00:42, d. h. nur die Zeitspanne, in der Agent Hodges mit Agent Braun beriet.

Beide Aufnahmen haben den gleichen zugehörigen Kontakt ID.

Diese Kontakte können einzeln mit dem Media Player ausgewählt und wiedergegeben werden. Alle zugehörigen Kontakte erscheinen in den zugehörigen Kontakten Tab, wo sie auch ausgewählt und wiedergegeben werden können.

Übertragungen

Webex WFO segmentiert den Webex Contact Center-Kontakt nach der Anzahl der Übergaben. Für jede Übergabe erstellt Webex WFO einen separaten Kontakt und verknüpft jeden Kontakt mit dem Agenten, der dieses Segment des übergebenen Anrufs erledigt hat.

Allen Segmenten eines übergebenen Anrufs ist der Kontakt ID zugeordnet.

BEISPIEL

Webex WFO importiert einen Kontakt, an den Agent Braun den Kontakt an Agent Hodges übergeben hat.

Webex WFO segmentiert diesen Kontakt in zwei Kontakte, 27 und 28. Die Aufzeichnung für Kontakt 27 hat eine Dauer von 00:00:44. Das ist die Zeitspanne, die Agent Braun mit dem Kunden verbunden war, bevor er den Kontakt an Agent Hodges übergab. Die Aufzeichnung für Kontakt 28 hat eine Dauer von 00:01:14. Dies ist die Zeitspanne, die Agent Hodges mit dem Kunden verbunden war, bevor der Kontakt beendet wurde.

Beide Aufnahmen haben den gleichen zugehörigen Kontakt ID.

Diese Kontakte können einzeln mit dem Media Player ausgewählt und wiedergegeben werden. Alle zugehörigen Kontakte erscheinen in den zugehörigen Kontakten Tab, wo sie auch ausgewählt und wiedergegeben werden können.

Konferenzen

Webex WFO segmentiert den Webex Contact Center Kontakt in zwei Kontakte, denen derselbe Kontakt ID zugeordnet ist.

Der erste Kontakt ist mit dem Agenten verknüpft, der den Anruf des Kunden entgegengenommen hat, und der zweite Kontakt ist mit dem Agenten verknüpft, der zu einem Beratungsgespräch und dann zu einem Konferenzgespräch hinzugezogen wurde. Die Aufzeichnung für den ersten Kontakt erstreckt sich über die gesamte Dauer des Kundengesprächs. Die Aufzeichnung des zweiten Kontakts umfasst nur die Zeitspanne, die die Agenten berieten und sich in der Telefonkonferenz befanden.

Während der Konsultation zeichnet Webex Contact Center nur den Kunden auf, nicht die Agenten. Während der Telefonkonferenz zeichnet Webex Contact Center sowohl den Kunden als auch die Agenten auf.

BEISPIEL

Webex WFO importiert einen Kontakt aus Webex Contact Center, in dem Agent Braun sich mit Agent Hodges beriet und dann Agent Hodges in eine Telefonkonferenz einlud.

Webex WFO segmentiert diesen Kontakt in zwei Kontakte, 31 und 32. Die Aufzeichnung für Kontakt 31 hat eine Dauer von 00:02:09, d. h. der gesamten Zeitspanne, die Agent Braun mit dem Kunden verbunden war. Die Aufzeichnung für Kontakt 32 hat eine Dauer von 00:01:00, d. h. nur die Zeitspanne, in der Agent Hodges sich in einer Beratung und dann in einer Telefonkonferenz mit Agent Braun befand.

Beide Aufnahmen haben den gleichen zugehörigen Kontakt ID.

Contact ID	Last Name	Call Duration	Associated Call ID	Video File Upload State	Audio File Upload State
32	Braun	00:01:00	40f653524a4b4b70b607d95514029769	No File to Upload	File is uploaded
31	Hodges	00:02:09	40f653524a4b4b70b607d95514029769	No File to Upload	File is uploaded

Diese Kontakte können einzeln mit dem Media Player ausgewählt und wiedergegeben werden. Alle zugehörigen Kontakte erscheinen in den zugehörigen Kontakten Tab, wo sie auch ausgewählt und wiedergegeben werden können.

Die folgende Abbildung zeigt den Media Player, wenn Kontakt 31 ausgewählt ist. Aus den zugehörigen Kontakten Tab kann auch Kontakt 32 ausgewählt und wiedergegeben werden.



Kontakt-Metadaten

Webex WFO importiert keine benutzerdefinierten Metadaten aus Webex Contact Center 1.0, einschließlich der folgenden:

- Mit Anrufen verknüpfte Daten
- Wrapup-Codes

In der folgenden Tabelle wird zusammengefasst, wie Kontaktmetadaten aus Webex Contact Center 1.0 äquivalenten Kontaktmetadaten in QM zugeordnet werden.

Webex CC	QM
Agent	Nachname, Vorname
ANI	Rufnummer
DNI	Angerufene Nummer

Webex CC	QM
Datum	Datum, Uhrzeit
Benutzer-TID	Agent ACD ID
Sitzungs-ID	Zugehöriger Kontakt ID

Webex WFO unterstützt die benutzerdefinierte Metadatenzuordnung für CWCC 2.0. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren von Metadaten mit Webex WFO .

WFM Daten für 2.0

Verlaufsdatenzuordnung

Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zu Daten aus Warteschlangenstatistikberichten, Agentenwarteschlangenstatistikberichten und Webex WFO WFM Echtzeitfeldern. Die Tabellen beschreiben die Werte, denen jeder Webex WFO Datenpunkt in Cisco Webex Contact Center 2.0 (CWCC) zugeordnet ist.

HINWEIS Aufgaben, die kein ID oder keinen Namen haben (z. B. in, null oder leere Zeichenfolge), werden in der Statistikberechnung herausgefiltert.

Warteschleifenstatistikbericht

Webex WFO WFM Warteschlange Statistik	CWCC 2.0	Beschreibung
Datum/Intervall*	—	Das ausgewählte Datum und die ausgewählte Uhrzeit.
*	—	Die eindeutige Warteschlange ID wie in # definiert CWCC 2.0. Diese Kennzahl wird nicht in Berichten angezeigt, aber Dies ist wichtig für die Warteschlangenzuordnung.
Schlange*	Aufgabe. Queues.Last().ID – für Offered, overflowOut (dies ist das erste Leg von der Kontakt) Aufgabe. LastQueue,ID – für beantwortet,	Der Warteschlangenname wie in CWCC 2.0 definiert.

abgebrochen, overflowIn

Webex WFO WFM Warteschlange Statistik	**CWCC 2.0**	**Beschreibung**
Warteschlangenname	Aufgabe. Warteschlangen. Letzte (). Name – für Angeboten, overflowOut task.LastQueue.Name – für Beantwortet, Abgebrochen, Überlauf In	—
Angebotene Kontakte	In der ersten Warteschlange registriert und im Intervall der Aufgabe. Erstellungszeit Wird als angeboten gezählt, wenn ein -Warteschlange und die ID und der Name werden nicht Null oder leer und Terminierungstyp wird nicht zurückgewiesen	Die Gesamtzahl der eingehenden Kontakte Schlange.
Beantwortete Kontakte	Registriert in task.lastQueue und auf dem Intervall Aufgabe. Erstellungszeit + Aufgabe. QueueDuration (Warteschleifendauer) Wenn TerminationType nicht auf short_contact oder aufgegeben und Einer Warteschleife und einem Agenten zugewiesen sind (Eigentümer)	Die Gesamtzahl der beantworteten Kontakte für die Schlange.
Beantwortet in Servicelevel	Registriert in task.lastQueue und auf dem Intervall Aufgabe. Erstellungszeit + Aufgabe. QueueDuration (Warteschleifendauer) Wenn TerminationType nicht short_contact oder aufgegeben ist und einen Agenten (Besitzer) hat	Die Gesamtzahl der beantworteten Kontakte im Warteschlange, die innerhalb von CWCC 2.0 konfiguriert ist Servicelevel. Registriert für task.lastQueue und für die Intervallaufgabe. CreatedTime + Aufgabe. QueueDuration (Warteschleifendauer) TerminationType = Muss nicht einer der abgebrochenen Beendigungstypen (short_contact oder abgebrochen) sein und

muss einen Besitzer haben

Webex WFO WFM Warteschlan	**CWCC 2.0**	**Beschreibu**
Abgebroch ene Kontakte	Registriert für task.lastQueue und für die Intervallaufgabe. CreatedTime + Aufgabe. QueueDuration (Warteschleifendauer) Wenn TerminationType short_ Kontakt oder abgebrochen ist	Die Gesamtzahl der aufgegebenen Kontakte in der Warteschleife. Registriert für task.lastQueue und für die Intervallaufgabe. CreatedTime + Aufgabe. QueueDuration (Warteschleifendauer) TerminationType = Muss in einem der abgebrochenen Beendigungstypen enthalten sein (short_contact oder aufgegeben)
Abgebrochen innerhalb des Servicelevels	Registriert für task.lastQueue und für die Intervallaufgabe. CreatedTime + Aufgabe. QueueDuration, wenn TerminationType aufgegeben wird QueueDuration ist <= Service Level für diese Warteschleife definiert	Die Gesamtzahl der abgebrochenen Kontakte, bei denen die Antwortzeit zwischen den definierten Parametern "Schwellenwert für kurze Kontakte in Sekunden" und "Servicelevel in Sekunden" liegt.
Abgebrochene Kurzkontakte	Registriert für task.lastQueue und für die Intervallaufgabe. CreatedTime + Aufgabe. QueueDuration (Warteschleifendauer) Wenn TerminationType short_ Kontakt festgelegt ist	Die Gesamtzahl der abgebrochenen Kontakte, bei denen die Antwortzeit geringer ist als der definierte Parameter "Schwellenwert für kurze Kontakte in Sekunden". Registriert für task.lastQueue und für die Intervallaufgabe. CreatedTime + Aufgabe. QueueDuration (Warteschleifendauer) TerminationType = Muss short_contact werden

Webex WFO WFM Warteschlange Statistik	**CWCC 2.0**	**Beschreibung**
Überlauf heraus	Registriert in der ersten Warteschlange und im Intervall der Aufgabe. Erstellungszeit Die Aufgabe wird als überlaufen betrachtet, wenn die erste und die letzte Warteschlange unterschiedlich sind und task.transferCount = 0	Die Gesamtzahl der Kontakte für die Warteschleife, die an eine andere Warteschleife oder einen dritten Teilnehmer gesendet wurden.
Überlauf ein	Registriert in der letzten Warteschleife und im Intervall der Aufgabe. Erstellungszeit Die Aufgabe gilt als überlaufen, wenn die erste und die letzte Warteschlange unterschiedlich sind und task.transferCount = 0	Die Gesamtzahl der Kontakte in der Warteschleife, die sich zuerst in einer anderen Warteschleife befanden.
Uhrzeit Kontakt	Task.ConnectedDuration Registriert in der letzten Warteschleife und im Intervall der Aufgabe. EndeZeit	Die Gesamtkontaktdauer für Kontakte PUT in in die Warteschlange eingereiht und anschließend beantwortet. Dieser Wert wird im Format hh:mm:ss angezeigt.
Arbeit nach Kontakt	Task.WrapUpDuration Registriert in der letzten Warteschleife und im Intervall der Aufgabe. EndeZeit	Die gesamte Nachbearbeitungsdauer oder administrative Zeit nach einem Kontakt für Kontakte, die in der Warteschleife angenommen wurden. Dieser Wert wird im Format hh:mm:ss angezeigt.
Gesamte Verzögerung in Warteschleife, beantwortet	Task.QueueDuration Registriert für task.lastQueue und für die Intervallaufgabe. CreatedTime + Aufgabe. QueueDuration (Warteschleifendauer)	Wenn TerminationType nicht short_contact oder aufgegeben ist und einen Agenten (Besitzer) hat

Die Gesamtzeit der Kontakte	PUT in der Warteschleife und	anschließend beantwortet. Dieser Wert wird im Format hh:mm:ss angezeigt.

Webex WFO WFM Warteschlan	**CWCC 2.0**	**Beschreibu**
Gesamte Verzögerung in Warteschlange, abgebrochen	Task.QueueDuration Registriert für task.lastQueue und für die Intervallaufgabe. CreatedTime + Aufgabe. QueueDuration (Warteschleifendauer) Wenn TerminationType short_ Kontakt oder abgebrochen ist	Die Gesamtzeit in der Warteschlange für Kontakte, die sich PUT in der Warteschlange befanden und anschließend verloren gingen. Ein Kontakt gilt als verloren, wenn der Anrufer auflegt, bevor der Anruf angenommen wurde. Dieser Wert wird im Format hh:mm:ss angezeigt.
Längste Verzögerung in Warteschleife, beantwortet	Max von Task.QueueDuration Registriert für task.lastQueue und für die Intervallaufgabe. CreatedTime + Aufgabe. QueueDuration (Warteschleifendauer) Wenn TerminationType nicht short_contact oder aufgegeben ist und einen Agenten (Besitzer) hat	Die längste Warteschlangenzeit für einen Kontakt, der sich in einer Warteschlange befand und anschließend beantwortet wurde. Dieser Wert wird im Format hh:mm:ss angezeigt.
Längste Verzögerung in Warteschleife, abgebrochen	Max von Task.QueueDuration Registriert für task.lastQueue und für die Intervallaufgabe. CreatedTime + Aufgabe. QueueDuration (Warteschleifendauer) Wenn TerminationType short_ Kontakt oder abgebrochen ist	Die längste Warteschlangenzeit für einen Kontakt, der sich in einer Warteschlange befand und anschließend verloren ging. Ein Anruf gilt als verloren, wenn der Anrufer auflegt, bevor der Anruf angenommen wurde. Dieser Wert wird im Format hh:mm:ss angezeigt.

* Gibt an, dass die Metrik Teil der eindeutigen Identifizierung des Verlaufsdaten-Feeds ist.

Agentenwarteschlangenstatistik

Webex WFO WFM Agent Warteschleifenstatistiken	CWCC 2.0	Beschreibung
Datum/Intervall*	—	Das ausgewählte Datum und die ausgewählte Uhrzeit.
*	—	Die eindeutige Warteschlange ID wie in CWCC definiert 2.0. Diese Metrik wird nicht in Berichten angezeigt, ist aber für die Warteschlangenzuordnung wichtig.
Schlange*	—	Der Warteschlangenname, wie in CWCC 2.0 definiert. Warteschlangen-ID = task.LastQueue.ID Warteschlangenname = task.LastQueue.Name
Agent*	-	Der Name des Agenten, wie im People-Modul von Webex WFO WFM definiert.
*	CiUserId in Benutzer API bis Task.Owner.ID	Der eindeutige Agent ID wie in CWCC definiert 2.0. Diese Kennzahl wird nicht angezeigt in Berichte, ist aber für den Agenten Abbildung. Agent ID =
ACD Login*	Task.Owner.Name	Die Anmeldedaten des Agenten, wie in Cisco Webex Contact Center 2.0 definiert.
Beantwortete Kontakte	Registriert für task.lastQueue und für die Intervallaufgabe. CreatedTime + Aufgabe. QueueDuration (Warteschleifendauer) Wenn TerminationType nicht short_contact oder aufgegeben ist und einer Warteschleife und einem Agenten (Besitzer) zugewiesen ist	Die Gesamtzahl der beantworteten Kontakte für die Warteschleife.

Webex WFO WFM Agent Warteschleifenstatistiken	CWCC 2.0	Beschreibung
Weitergeleitete Kontakte	Registriert für task.lastQueue und für die Intervallaufgabe. CreatedTime + Aufgabe. QueueDuration (Warteschleifendauer) Wenn TerminationType nicht short_contact oder aufgegeben wird und einer Warteschleife und einem Agenten (Besitzer) zugewiesen ist Berechnet, wenn Task.transfercount 0 >	Die Gesamtzahl der übergebenen Kontakte.
Uhrzeit Kontakt	Task.ConnectedDuration Registriert in der letzten Warteschleife und im Intervall der Aufgabe. EndeZeit	Die Gesamtgesprächszeit für ACD Kontakte.
Nach Kontakt Arbeit	Task.WrapUpDuration Registriert in der letzten Warteschleife und im Intervall der Aufgabe. EndeZeit	Die gesamte Nacharbeitszeit.

* Gibt an, dass die Metrik Teil der eindeutigen Identifizierung des Verlaufsdaten-Feeds ist.

Echtzeit-Einhaltungsdatenzuordnungen

Webex WFO Echtzeit-Feld	CWCC 2.0	Obligatorisch J/N	Beschreibung
Anmeldung	CiUserId	J	Die in Cisco Webex Contact Center 2.0 definierte Anmeldename des Agenten.
Agentenname	—	N	Die in Cisco Webex Contact Center 2.0 definierte Anmeldedaten des Agenten.
StatusCode	currentState Kombiniert mit	J	Der durch Cisco Webex definierte Statuscode Contact Center 2.0.

Webex WFO Echtzeit-Feld	**CWCC 2.0**	**Pflichtfeld J/N**	
	idleCodeId och wrapUpAuxCodeId (falls zutreffend)		
StatusBeschreibung	currentState Kombiniert mit idleCodeId och wrapUpAuxCodeId (falls zutreffend)	N	Der Statusname, wie in Cisco Webex Contact Center 2.0 definiert.
TimeInState	-	N	Zeit (in Sekunden), in der sich der Agent Diesen Zustand.