Webex WFO API 参考指南

对于使用新 WFM 的部署

首次发布时间： 2021 年 7 月 20 日

最后更新： 2025 年 10 月 3 日

美洲总部

思科系统公司

170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706 USA
http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000
800 553 净（6387）

传真： 408 527-0882

本手册中有关产品的规格和信息如有更改，恕不另行通知。
我们相信本手册中的所有声明、信息和建议均准确可靠，但不为其提供任何明示或暗示的担保。
用户必须为使用任何产品负全部责任。
随附产品的软件许可证和有限保证在随产品一起提供的信息包中阐明，且构成本文的一部分。
如果您无法找到软件许可或有限担保，请与思科代表联系以获取副本。

思科所采用的 TCP 信头压缩是加州大学伯克莱分校 (UCB) 开发的一个程序的改版，是 UCB 的 UNIX 操作系统公共域版本的一部分。 保留所有权利。 版权所有 © 1981，加州大学董事会。

不管本文其他地方列出了何种保证，这些供应商的所有文档和软件均“按现状”提供并可能带有各种缺陷。 Cisco 和上述供应商拒绝作任何明示或暗示的保证，包括（但不限于）适销性、特定目的适用性、非侵权或出于交易、使用或买卖而产生的保证。

在任何情况下，对于任何间接、特殊、连带发生或偶发的损坏，包括（但不限于）因使用或无法使用本手册而导致的任何利润损失或数据损失或损坏，思科或其供应商概不负责，即使思科或其供应商已获知此类损坏的可能性也不例外。

本文档中使用的所有 Internet 协议 (IP) 地址和电话号码都是虚构的。
此文档中的所有示例、命令显示输出、网络拓扑图和其它图形仅供说明之用。 说明性内容中用到的任何真实 IP 地址或电话号码纯属巧合，并非有意使用。

本文档的所有打印副本和复制的电子副本均视为非受控副本。 有关最新版本，请参阅当前在线版本。

思科在全球设有 200 多个办事处。 地址和电话号码列在 Cisco 网站 www.cisco.com/go/offices。

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。 要查看 Cisco 商标的列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。 文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。
“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。 (1721R)

© 2021、2022、2023、2024、2025 Cisco Systems, Inc。保留所有权利。

内容

内容 3

入门 15

授权 15

授权请求 15

JSON 请求 16

使用授权响应 16

销毁会话 16

使用文本文件 16

为 Classic Webex WFO 创建 API 用户 17

访问 WFM API 19

页面位置 19

程序 19

历史数据 WFM API 21

授权 API 23

GET 协议/URI 23

请求字段 23

JSON 文件示例 23

请求 23

响应 24

POST 协议和 URI 25

请求字段 25

JSON 文件示例 25
请求 25
响应 26
批量导入联系人 29
协议和 URI 29
批量联系人导入 API 29
实时批量联系人导入 API（元数据） 29
支持的格式 30
请求和响应字段 30
CSV 文件示例 36
完整示例 37
简短示例 37
JSON 文件示例 37
完整示例 37
简短示例 38
邮政编码格式 38
备注 38
使用数据服务器批量导入联系人 39
批量组织导入 API 41
组 API 协议和 URI 41
组 API 请求和响应字段 42
Teams API 协议和 URI 42

Teams API 请求和响应字段 43

人员 API 协议和 URI 43

人员 API 请求和响应字段 44

CSV 文件示例 47

类别和短语 API 49

删除类别和短语 API 49

删除协议和 URI 49

GET 类别和短语 API 50

GET 协议和 URI 50

GET 响应字段 50

POST 类别和短语 API 51

POST 协议和 URI 51

POST 响应字段 52

PUT 类别和短语 API 52

PUT 协议和 URI 52

PUT 响应字段 52

GET/POST/PUT JSON 文件示例 53

联系设备 API 55

联系设备 API 协议和 URI 55

参数 55

联系人设备 API JSON 文件示例 55

响应文件示例 55

联系人设备批量 API 57

联系设备批量 API 协议和 URI 57
联系设备批量 API JSON 文件示例 57
响应文件示例 57
联系人 API 61
协议和 URI 61
请求字段 61
执行组合搜索 68
使用元数据键执行搜索 68
使用具有特定值的元数据键执行搜索 68
执行静默事件的搜索 69
JSON 文件示例 70
JSON 文件示例 searchStats 参数 = true 71
联系人基本搜索 API 73
协议和 URI 73
请求字段 73
响应字段 74
JSON 文件示例 75
联系人监控 API 77
协议和 URI 77
响应字段 77
JSON 响应示例 78
自定义元数据搜索 API 79
协议和 URI 79

请求字段 79
响应字段 80
JSON 响应示例 80
评估表 API 83
协议和 URI 83
响应字段 83
JSON 文件示例 85
评估表 ID API 89
协议和 URI 89
响应字段 89
JSON 文件示例 91
导出 API 95
协议和 URI 95
请求字段 95
响应字段 95
CSV 文件输出示例 98
通用文本导入 API 99
协议和 URI 99
JSON 请求字段 99
JSON 文件示例 100
包含多个文件的通用文本导入 API 103
协议和 URI 103
请求字段 103

支持的格式 104
批处理 CSV 文件示例 105
ZIP 文件示例 105
JSON 文件示例 106
JSON 正文 106
内容 107
导入 API 109
GET 导入协议和 URI 109
GET 导入请求字段 109
GET 导入响应字段 109
GET 导入 JSON 文件示例 110
POST 导入协议和 URI 112
导入 POST 响应字段 112
POST 导入 JSON 文件示例 113
JSON 格式 113
POST 成功响应格式 114
导入首选项 API 115
创建导入首选项 API 115
创建导入首选项协议和 URI 115
创建导入首选项请求字段 115
创建导入首选项 JSON 文件示例 116
创建导入首选项系统响应 116
删除导入首选项 API 116

删除导入首选项协议和 URI 116
删除导入首选项系统响应 116
导入首选项 API 117
导入首选项协议和 URI 117
导入首选项响应字段 117
JSON 文件示例 117
系统响应 119
按 ID API 导入首选项 119
通过 ID 协议和 URI 导入首选项 119
通过 ID 响应字段导入首选项 119
通过 ID JSON 文件导入首选项示例 120
系统响应 120
更新导入首选项 API 120
更新导入首选项协议和 URI 121
更新导入首选项响应字段 121
更新导入首选项 JSON 文件示例 121
更新导入首选项系统响应 122
包含/排除列表 API 123
获取包含/排除列表 API 123
GET 包含/排除列表 API 协议和 URI 123
获取包含/排除列表 API 请求字段 123
GET 服务 API 响应字段 125
GET 服务 API JSON 文件示例 126

PUT 包含/排除列表 API 126
PUT 包含/排除列表 API 协议和 URI 127
PUT 包含/排除列表 API 请求字段 127
PUT 包含/排除列表 API 响应字段 128
PUT 包含/排除列表 API JSON 文件示例 129
POST 包含/排除列表 API 130
POST 包含/排除列表 API 协议和 URI 130
POST 包含/排除列表 API 请求字段 130
POST 包含/排除列表 API 响应字段 132
POST 包含/排除列表 API JSON 文件示例 133
删除包含/排除列表 API 133
删除包含/排除列表 API 协议和 URI 133
删除包含/排除列表系统响应 133
乔布斯 API 134
协议和 URI 134
请求字段 134
响应字段 134
JSON 文件示例 136
请求 136
响应 136
组织结构 API 139
为人员分配角色 API 139
将角色分配给人员 API 协议和 URI 139

将角色分配给人员 API 请求字段 139
将角色分配给人员 API JSON 文件示例 139
通用组 API 140
通用组 API 协议和 URI 140
通用组 API 请求字段 140
组织结构通用 API（向下钻取信息） 140
通用 API 协议和 URI 141
通用 API 请求字段 141
通用 API 响应字段 141
通用 API JSON 文件示例 142
组 API 143
组 API 协议和 URI 143
组 API 请求字段 - 所有组 144
组 API 响应字段 144
组 API JSON 文件示例 145
按 ID 分组（带团队） 146
按 ID（带 Teams）协议和 URI 分组 146
分组依据 ID（带团队）请求字段 146
分组依据 ID（带团队）响应字段 146
分组依据 ID（带团队）JSON 文件示例 147
群人 API 148
群人 API 协议和 URI 148
群人 API 请求字段 148

群组人员 API 响应字段 148
组人 API JSON 文件示例 149
组（带范围）API 149
组（带作用域）API 协议和 URI 149
组（带范围）API 请求字段 149
组（带范围）API 响应字段 150
组（带范围）API JSON 文件示例 150
权限 API 150
权限 API 协议和 URI 150
权限 API 响应字段 151
权限 API JSON 文件示例 151
人员 API 151
人员 API 协议和 URI 152
人员 API 请求字段 152
人员 API JSON 文件示例 153
按 ID API 列出的人 154
按 ID API 协议和 URI 的人 154
按 ID API 请求字段划分的人员（PUT 方法） 154
按 ID API 列出的人员响应字段 157
人按 ID API JSON 文件示例 158
人的时区 API 159
人员时区 API 协议和 URI 159
用户的时区 API 响应字段 159

用户的时区 API JSON 文件示例 160
角色 API 160
角色 API 协议和 URI 160
角色 API 请求字段 160
角色 API 响应字段 161
角色 API JSON 文件示例 161
团队 API 162
团队 API 协议和 URI 162
团队 API 请求字段 163
团队 API JSON 文件示例 163
按 ID 划分的团队（含代理） 163
按 ID（带代理）协议和 URI 的团队 163
团队 ID（带代理）请求字段 164
团队按 ID（带代理）响应字段 164
团队 ID（带代理）JSON 文件示例 165
团队（带范围） 167
团队（带作用域）协议和 URI 167
团队（带范围）请求字段 167
团队（带范围）响应字段 167
团队（带作用域）JSON 文件示例 167
租户 API 168
租户 API 协议和 URI 168
租户 API 请求字段 168

租户 API 响应字段 169

租户 API JSON 文件示例 169

录制控件 API 171

录制控件 API 协议和 URI 171

URI 请求参数 172

查询参数 172

录制控件身份验证 API 协议和 URI 175

登录录制控件 API 176

注销录制控件 API 177

录制控件 API 请求命令 177

从命令行使用录制控件 181

简化的录制控件 API 183

协议和 URI 183

单个联系人导出 API 189

协议和 URI 189

响应示例 190

演讲命中数 API 191

语音命中 API 协议和 URI 191

语音命中 API 响应字段 191

语音命中 API JSON 文件示例 192

调查配置 API 195

调查配置 API 协议和 URI 195

调查配置 API 响应字段 195

调查配置 API JSON 文件示例 197

调查 ID API 201

调查 ID API 协议和 URI 201

调查 ID API 响应字段 201

调查 ID API JSON 文件示例 203

文本命中 API 205

文本命中 API 协议和 URI 205

文本命中 API 响应字段 205

文本命中 API JSON 文件示例 206

副本导出 API 209

副本导出 API 协议和 URI 209

副本导出 API 请求字段 209

副本导出 API CURL 文件示例 209

入门

Webex WFO 包含 RESTful API，允许您以不同的方式与应用程序交互。 本节介绍如何使用 Webex WFO API。 在转到任何其他 API 之前，请先熟悉授权过程。

授权

授权过程相当于登录 Webex WFO。 因此，必须先完成该作，然后才能发出任何 API 请求。
要验证自己是 Webex WFO 及其 API 的授权用户，您必须将格式化的凭据作为 POST 请求发送到授权 API 端点（/API/rest/authorize）。 有关更多信息，请参阅 授权 API 。

注意：您的会话在两个小时不活动后超时。

有关如何为此请求创建凭据的信息，请参阅 为经典 Webex WFO 创建 API 用户。

授权请求

下表和 JSON 示例显示了您的 POST 请求应包含的内容以及如何格式化。

名称	要求？	类型	说明
现场	N	字符串	用户的国家/地区本地化代码。
用户标识	Y	字符串	租户用户的 ID。
密码	Y	字符串	用户的密码。
language	Y	字符串	用户的语言。 默认值 = en
tenantId	N	字符串	用户所属租户的 ID。 如果用户对多个租户具有相同的登录凭据（用户 ID 和密码），则包括租户 ID。

JSON 请求

```
{
        "locale"：字符串,
        "userId"：字符串,
        "password"：字符串,
        "language"：字符串,
        "tenantId"：整数
}
```

使用授权响应

当您的凭据被接受时，您将收到包含会话 ID 的响应。 会话 ID 必须作为标头包含在所有后续 API 调用中。 这就是 Webex WFO 验证您是否已登录并有权使用 API 的方式。

> 注意：某些 API 开发工具（如 Postman）将保存会话 ID
> 并在后续请求中将其传递回，而无需干预。 其他 API 工具要求您设置标题
> 手动地。

此会话 ID 必须格式化为键值对，其中"cookie"作为键，会话 ID
添加到"hazelcast.sessionId="之后，如以下键值对所示。

"cookie"："hazelcast.sessionId=<授权 API 响应中显示的会话 ID>"

销毁会话

在应用程序关闭时，应销毁 HTTPS 会话（注销）。

注销

- 发出 HTTPS DELETE 请求以：

  https://<domainname>.com/api/rest/authorize

使用文本文件

使用 Webex WFO API, 导入文本数据时，文本应进行 UTF-8 编码。 这允许包含未使用 ASCII 编码有空的特殊字符。

为 Classic Webex WFO 创建 API 用户

如果您计划将 Webex WFO API 用于第三方集成，Cisco 建议您创建一个 API 用户帐户。 您配置 API 用户与系统管理员相同，但此用户的目的是使第三方应用程序能够使用 Webex WFO 进行身份验证。

> 注意：要创建此用户，您必须具有默认的系统管理员角色或具有等效权限的角色。
> 此角色占用一个系统管理员许可证。

有关使用 Webex WFO 授权和验证用户的更多信息，请参阅授权 API。

如果遇到任何问题，请联系技术支持获取帮助。

创建 API 用户帐户

1. 启动 Webex WFO 并以系统管理员身份登录。

   > 注意：如果您是首次登录产品，请创建一个其他管理帐户。

2. 导航到“应用程序管理”>“全局>用户配置>用户”。
3. **选择创建新用户** 选项并填写用户信息部分中的以下字段。
   - 名字和 **姓氏** - 输入用于标识用户用途的名字和姓氏。 例如，输入 API **作为名字**，输入 **User** 作为姓氏。
   - **用户名** - 输入有效的电子邮件地址。 这是用户的 Webex WFO 用户名，将用于登录。
4. 在“ **密码** ”字段中输入满足租户密码复杂性要求的密码。
5. **在“角色** ”字段中，将用户分配给默认的系统管理员角色。
6. 将“ **团队** ”字段设置为“默认团队”。 您可以根据需要将此值设置为备用团队。
7. 选择此帐户应具有范围的关联组和团队。 可以选择单个团队、组名称或租户名称作为组。 选择租户名称会突出显示该组中的所有团队。

11. 在“WFM 视图”字段中，将“企业视图 **”指定** 为主视图。 这样用户就能看到所有用户。
12. 单击 **用户界面右上角的保存** 。

相关主题

查看 Webex WFO API 参考指南。

访问 WFM API

Webex WFO 新 WFM 使用交互式网站来记录适用于所有客户环境有空的 API。

本主题详细介绍了访问 WFM API 的过程。

这包括如何启用所需权限、获取身份验证令牌、授权会话和结束会话。

> 注意每个用户令牌的 WFM API 的速率限制为每分钟 500 次调用和每小时 10,000 次调用。此速率限制不适用于 WFM 历史 API。

您组织环境的 URL 遵循以下模板，其中 [customerURL] 对于您的组织是唯一的。

https://[customerURL].com/api/docs/index.html

页面位置

- WFM > 权限
- 用户设置 > 个人访问令牌

程序

启用对新的 WFM API 的访问

1. 在角色 **列表**下，选择要为其启用权限的角色。
2. **选择函数** Tab。
3. 在“打开 Calabrio WFM> API”访问权限 **下**，启用以下一项或多项权限。
    - 阅读预测
    - 读取组织
    - 读取请求
    - 阅读时间表
    - 写入预测
    - 写组织
    - 写入请求

- 编写时间表

4. 在“打开 Calabrio WFM>Web”下，**启用“** 个人访问令牌 **”权限。**

生成令牌

生成访问令牌是一次性作。 创建令牌后，将其保存在易于访问的位置以供将来使用。

如果您丢失了令牌，可以重新生成新令牌。

1. 导航到“ **用户设置** > **个人访问令牌**”。
2. 在应用程序 名称文本字段中输入唯一的名称。
3. 单击生成 **令牌**。
4. 复制令牌。

注意：如果创建令牌的用户的离开日期已过或用户被删除，则令牌不起作用。

授权

1. 导航到组织的 Webex WFO WFM API URL。
2. 单击 **授权**。 出现“ **可用授权”** 窗口。
3. 将上一过程中复制的令牌粘贴到“ **值** ”文本字段中。
4. 单击 **授权**。
5. 单击 **关闭** 关闭窗口。 现在，您可以对 WFM API 有空执行查询和命令。

结束授权会话

1. 单击 **授权**。
2. 单击 **注销**。

历史数据 WFM API

Webex WFO 支持所有当前和新版本的 WFM（TWFM 和新 WFM）的历史数据 API。 这些历史数据 API 使用户能够从集成的联络中心平台导入外部 WFM 历史数据。
通过这些集成，您可以预测、设置座席绩效跟进等。

> 重要说明 为确保在集成历史数据 API 时得到适当的支持，请联系 Webex WFO 专业服务，以制定托管服务计划来支持您的
> 负责开发和部署 Webex WFO 集成的组织。

您组织环境的 URL 遵循以下模板，其中 [customerURL] 对于您的组织是唯一的。

历史数据 API 的 URL 遵循下面详述的格式。

https://[customerURL].com/historical-data/api/v1

历史数据 API 文档的 URL 遵循下面详述的格式。

https://[customerURL].com/historytorical-data/docs/index.html

授权

1. 导航到历史数据的 Webex WFO WFM API 组织 URL。
2. 单击 **授权**。 出现“可用授权”窗口。
3. 粘贴从 Webex WFO 联系人处收到的租户密钥。
4. 单击 **授权**。
5. 单击 **关闭** 关闭窗口。 现在，您可以使用 Webex WFO 联系人提供给您的数据源密钥执行 API 有空。

结束授权会话

1. 单击 **授权**。
2. 点击 **退出登录**。

授权 API

授权 API 使用户能够被授权登录 Webex WFO 并接收与授权用户相关的信息。

> 注意： 您的会话将在两小时不活动后超时。

GET 协议/URI

URI	/API/rest/authorize
方法	GET

请求字段

名称	需要？	类型	说明
本地化	N	字符串	用户所在国家/地区代码。
用户身份	Y	字符串	租户用户的 ID。
密码	Y	字符串	用户密码。
language	Y	字符串	用户语言。 默认值 = en
tenantId	N	字符串	用户所属租户的 ID。 如果用户对多个租户拥有相同的登录凭据（用户名 ID 和密码），则包含租户 ID。

JSON 文件示例

要求

以下是一个格式化的 JSON 请求示例。

```
{
        "locale": 字符串,
```

"userId": 字符串,

"password": 字符串,

"language": 字符串,

"tenantId": 整数

}

响应

以下是一个格式化的 JSON 响应示例。

{

"sessionId":"HZ9A274F889D034FD19E399D5321EDFFB0",

"ID":2,

"userId":"user@test.com",

"firstName":"bill",

"lastName":"smith", "teamId":3,

"teamName":"默认团队",

"groupId":2, "groupName":"默认组",

"lang":"en",

"country":"", "sessionTimeout":"60",

"timezoneString":"America/Chicago",

"deactivated":false, "licenseCompliance":true,

"tenantId":1, "passwordExpirationDate":null,

"userIq":false,

"activatedDate": 0,

"permissions":[

“查看组织”、“更

新组织”

“实时屏幕监控”

```
                "管理密码策略",
                        ...
        ]
        "groupsInScope": [],
        "teamsInScope": [],
        "serviceQueuesInScope": []
}
```

POST 协议和 URI

URI	/API/rest/authorize
方法	POST

请求字段

名称	需要？	类型	说明
本地化	N	字符串	用户所在国家/地区代码。
用户身份	Y	字符串	租户用户的 ID。
密码	Y	字符串	用户密码。
language	Y	字符串	用户语言。 默认值 = en
tenantId	N	字符串	用户所属租户的 ID。 如果用户对多个租户拥有相同的登录凭据（用户名 ID 和密码），则包含租户 ID。

JSON 文件示例

要求

以下是一个格式化的 JSON 请求示例。

```
{
        "locale": 字符串,
        "userId": 字符串,
```

"密码": 字符串, "语言":

字符串, "租户 ID": 整

数

}

响应

以下是一个格式化的 JSON 响应示例。

{

"sessionId":"HZ9A274F889D034FD19E399D5321EDFFB0",

"ID":2,

"userId":"user@test.com",

"firstName":"bill",

"lastName":"smith", "teamId":3,

"teamName":"默认团队",

"groupId":2, "groupName":"默认组",

"lang":"en",

"country":"", "sessionTimeout":"60",

"timezoneString":"America/Chicago",

"deactivated":false, "licenseCompliance":true,

"tenantId":1, "passwordExpirationDate":null,

"userIq":false,

"activatedDate": 0,

"permissions":[

“查看组织”、“更

新组织”

“实时屏幕监控”、“管理密码策略”

...
]
"groupsInScope": [],
"teamsInScope": [],
"serviceQueuesInScope": []
}

批量导入联系人

第三方使用批量联系人导入 API 来合并 Insert 元数据和录音，并通过多部分 HTTPS 请求进行处理。

有两种批量导入 API：

- 批量联系人导入 API—供第三方使用；允许在多部分 HTTPS 请求中插入元数据和录音。

  > 注意 您还可以使用批量联系人导入 API 通过数据服务器批量导入联系人。 请参阅使用数据服务器进行批量联系人导入。

- 实时联系人 API - 由 Webex WFO
  智能桌面录制客户端使用；先插入元数据，然后根据插入元数据后的响应分别上传录制文件。
  这允许客户端延迟上传录制文件，并允许在呼叫仍在进行时插入联系人。
  但是，这会强制客户跟踪 ID 以上传正确联系人的录制文件。

协议和 URI

批量联系人导入 API

URI	/API/上传/联系人
方法	POST
权限	管理租户
内容类型	多部分/表单数据

实时批量联系人导入 API（元数据）

URI	/API/REST/WFO/contact/import

方法	POST
权限	捕获联系人，录制语音/录制屏幕
内容类型	应用程序/JSON

支持的格式

多部分请求中可以包含以下格式。

类型	说明
CSV	用于分配元数据的逗号分隔文件。
JSON	元数据格式与实时 API 相同，但可用于批量导入。
波浪	一种录音格式。
WebM	音频和视频组合的录制格式。
网玛	仅音频（WebM 容器）格式。
WEBMV	仅视频（WebM 容器）格式。
斯必克	一种音频格式。
WMV	组合的音频和视频录制格式（或仅与同一联系人中的音频配对时的视频）。
OPUS	一种音频格式。

请求和响应字段

CSV 和 JSON 文件包含下表中定义的字段。 并非所有字段都用于这两种类型的文件中。

该字段适用的文件在描述中指明。

名称	要求？	说明
代理标识	Y	在 CSV 和 JSON 中使用。 代理 ID 三种格式之一。 加工计算结果

名称	要求	说明
		根据解析内容使用哪种格式。 ▪ 人 ID。 来自 WfoPerson.id 的唯一标识符。 此数字还用于“用户导出”电子表格（“应用程序管理”>“全局>用户”>“导入和导出”>“导出”>“用户 ID”列）。 它不是 与 Webex WFO 用户档案中的 ID 相同。 ▪ AD 登录。 域\用户名（需要“\”）。 ▪ 电子邮件地址。 电子邮件地址（需要“@”）。 使用 CSV 上传联系人时，需要代理 ID。 如果使用 JSON 发出请求，则代理 ID 是可选的。 在后一种情况下，代理 ID 设置为启动上传的经过身份验证的用户的 ID。 最大字符数 = 254 默认值 = 无
AssocCallId	N	在 CSV 和 JSON 中使用。 将联系人联系在一起的 ID。 例如，从一个代理转接到另一个代理的呼叫各具有相同的 ID。 最大字符数 = 52 默认值 = NULL
音频.位置	N	在 CSV 和 JSON 中使用。 在“音频”子对象中。 分段请求中录制文件的键（文件）名。 这可以是任何受支持的录制文件格式（音频/屏幕/组合）。 每个联系人只允许一个音频文件。 密钥名称必须具有与录制文件的媒体类型匹配的有效扩展名。 扩展名将文件标识为音频和/或屏幕录制。 最大字符数 = 128 默认值 = 无

名称	要求？	说明
Audio.StartTimeM	N	在 CSV 和 JSON 中使用。 在“音频”子对象中。 自音频录制文件的 1970-01-01（UNIX 时间）以来的开始时间（以毫秒为单位的格林威治标准时间）。 这用于确定接触开始时的音频偏移。 最大字符数 = 长 默认值 = ContactStartTimeMS
已叫地址	N	在 CSV 中使用。 被叫电话号码。 最大字符数 = 64 默认值 = 空字符串
被叫	N	在 JSON 中使用。 被叫电话号码。 最大字符数 = 64 默认值 = NULL
呼叫标识	N	在 CSV 和 JSON 中使用。 标识联系人的 ID。 最大字符数 = 128 默认值 = NULL
叫	N	在 JSON 中使用。 主叫电话号码。 最大字符数 = 64 默认值 = NULL
呼叫地址	N	在 CSV 中使用。 主叫电话号码。 最大字符数 = 64

名称	要求	说明
		默认值 = 空字符串
客户端时区	N	在 CSV 和 JSON 中使用。 UTC 格式的时区。 还支持 Windows Time。 桌面录制客户端发送映射到奥尔森时间的 Windows 时间。 最大字符数 = 255 默认值 = Webex WFO 中定义的客户时区 例 –06:00
联系人开始时间女士	N	在 CSV 和 JSON 中使用。 自 1970-01-01（UNIX 时间）以来的开始时间（以毫秒为单位的 GMT）。 此字段中的值是必需的，因此如果缺少该值，API 将使用当前上传时间。 请注意，这可能会导致用户体验不佳，因为许多联系人 具有相同的时间戳。 重要： 如果使用 Excel 导入联系人，则必须将“开始时间”列的格式设置 为 显示毫秒（有关详细信息，请参阅 Excel 用户文档）。 否则，Excel 会截断毫秒，从而导致错误的时间并阻止录制文件正 确导入。 最大字符数 = 长默认值 = 当前上传时间 例如 # 1447100000000 - 11/09/2015 20:13:20 GMT
方向	N	在 CSV 和 JSON 中使用。 呼叫的方向（入站或出站）。 1 = 出站 0 = 入站

名称	要求？	说明
		最大字符数 = 1 默认值 = NULL
Line	N	在 CSV 和 JSON 中使用。 代理的线路/分机。 最大字符数 = 64 默认值 = NULL
元数据.<自定义元数据字段名称>	N	在 CSV 中使用。 要填充的自定义元数据字段。 如果该字段不存在，则将创建该字段。 任何以“metadata”开头的列都将被视为自定义元数据字段。 **示例** 要设置“accountNumber”，请创建一个名为“metadata.accountNumber”的列。 最大字符数字段名称 = 39 自定义元数据值的最大字符数 = 2056
自定义元数据	N	在 JSON 中使用。 要填充的自定义元数据字段。 如果该字段不存在，则将创建该字段。 该对象包含名称/值对形式的数据。 **例** “accountNumber”：“123456” 最大字符数字段名称 = 39 自定义元数据值的最大字符数 = 2056
录制文件 1	Y	在 CSV 中使用。 分段请求中录制文件的键（文件）名。 这可以是任何受支持的录制文件格式（音频/屏幕/组合）。 每个联系人只允许一个音频文件。 密钥名称必须具有与录制文件的媒体类型匹配的有效扩展名。 扩展名

名称	要求	说明
		将文件标识为音频和/或屏幕录制文件。 最大字符数 = 128 默认值 = 无
录制文件 2	N	在 CSV 中使用。 分段请求中录制文件的键（文件）名。 这可以是任何受支持的录制文件格式（音频/屏幕/组合）。 每个联系人只允许一个音频文件。 密钥名称必须具有与录制文件的媒体类型匹配的有效扩展名。 扩展名将文件标识为音频和/或屏幕录制。 最大字符数 = 128 默认值 = 无
录制文件 3	N	在 CSV 中使用。 分段请求中录制文件的键（文件）名。 这可以是任何受支持的录制文件格式（音频/屏幕/组合）。 每个联系人只允许一个音频文件。 密钥名称必须具有与录制文件的媒体类型匹配的有效扩展名。 扩展名将文件标识为音频和/或屏幕录制。 注意：必须存在音频文件，否则导入失败。 最大字符数 = 128
		默认值 = 无
录制 2 偏移	N	在 CSV 中使用。 录制文件 2 与录制文件 1 的偏移量。 示例 在屏幕文件（WebM）偏移量为 5000 后 5 秒开始的音频文件（WAV） （5000 = 5 秒）。 最大字符数 = 长

名称	要求	说明
		默认值 = 0
屏幕位置	N	在 CSV 和 JSON 中使用。 在屏幕子对象中。 分段请求中录制文件的键（文件）名。这可以是任何受支持的录制文件格式（音频/屏幕/组合）。 每个联系人只允许一个音频文件。 密钥名称必须具有与录制文件的媒体类型匹配的有效扩展名。 扩展名将文件标识为音频和/或屏幕录制。 最大字符数 = 128 默认值 = 无
Screen.StartTimeM	N	在 CSV 和 JSON 中使用。 在屏幕子对象中。 自屏幕录制的 1970-01-01（UNIX 时间）以来的开始时间（以毫秒为单位）。 这用于计算与接触开始时的屏幕偏移。 最大字符数 = 长 默认值 = ContactStartTimeMS

CSV 文件示例

CSV 可以作为分段上传请求的一部分进行上传。 关于格式的一些规则如下。

- 列数是可变的。 例如，如果您始终希望使用客户的时区，则不必在 CSV 中包含时区列。
- CSV 中包含的列可以按任意顺序排列。
- 每行中的列数必须与标题列的数量匹配。
- 如果值有逗号，则必须用引号括起来。
- 如果特定联系人的值未知，但标头存在，请对该列使用空字符串。

> 注意：成功的响应采用 JSON 格式，因为响应会为每个联系人和录制文件添加一些状态。

完整示例

此示例显示一个文件，该文件使用了 CSV 文件的所有可能字段。

```
代理标识，联系人开始时间 Ms，时区，AssocCallId，呼叫标识，呼叫地址，线路，呼叫广告礼服，方向，录制 1，录制 2，录制 2 偏移，元数据.accountNumber
abc/bunkowm，1447100000000，美国/芝加哥，103585664793210000,30611848,1801,1800,1800,1，call1.webmv，call1.wav，5000,1234567890
mark.bunkowske@abc.com，1447110000000，美国/芝加哥，103585664793220000,30611848,1801,1800,1800,1，call2.wav,,,987654321
```

简短示例

此示例仅显示 CSV 文件所需的字段。

```
代理标识，联系人开始时间 Ms，录制文件 1
2,1447100000000，call1.wav
2,1447110000000，call2.wav
```

JSON 文件示例

联系信息可以 JSON 格式导入到 Webex WFO 中，作为 CSV 格式的替代方法。

完整示例

以下是格式化 JSON 文件的示例。

```
{
    “代理标识”：“john.smith@acme.com”,
    “AssocCallId”：“103585664793254280”,
    “CallId”：“30611848”,
    “已叫地址”：“1801”,
    “呼叫地址”：“1800”,
    “客户端时区”：“中部标准时间”,
    “ContactStartTimeMs”：1447075073000,
    “方向”：1,
    “音频”：[
        {
            “位置”：“25.wav”,
            “StartTimeMs”：1447075080000
        }
    ],
    “屏幕”：[
            “位置”：“25.WebM”,
            “StartTimeMs”：1447075075000
    ],
    “自定义元数据”：{
            “帐户号”：“123456”,
```

```
            “部门”：“销售”
        }
}
```

简短示例

此示例仅显示 JSON 文件所需的字段。

```
{
    “AgentId”：“ACME\smithj”,
    “ContactStartTimeMs”：1447075073000,
    “音频”：[
        {
            “位置”：“25.wav”
        }
    ]
}
```

邮政编码格式

ZIP 格式的处理方式与 CSV 或 JSON

不同，因为它是文件的集合，这些文件的处理方式就好像它们是分段请求中的单个文件一样。

- 文件名是需要在 CSV/JSON 中引用的密钥。
- ZIP 文件中的任何文件夹结构都将被展平并忽略。

例如，分段请求如下所示。

```
batch.zip
    batch.CSV（包含 2 行，分别用于 call1 和 call2）
    call1.wav
    call2.wav
```

处理此分段请求时，就好像文件全部在 ZIP 中或全部单独在分段请求中一样。

备注

- 文件的顺序无关紧要。
- 为联系人上传的内容中包含录制文件名称，但不包括该录制文件，将无法插入。

- 如果上传的内容包含 CSV 或 JSON 中未引用的录制文件，则将忽略该录制文件。

重要说明

您必须具有租户管理员访问权限、对数据服务器的访问权限以用于批量联系人导入，以及为您的角色选中批量导入权限。

使用数据服务器批量导入联系人

您可以使用批量联系人导入 API 通过数据服务器批量上传联系人。 使用批量联系人导入

API 需要满足以下条件：

- Webex WFO 已启用批量导入权限的管理员角色。
- 对数据服务器的读/写访问权限。

要通过数据服务器批量上传联系人：

先决条件 ：要使用数据服务器成功上传文件的批量导入，必须在 Webex WFO 中配置数据服务器。这可以是已经用于任何

其他用途或新的数据服务器。 如果要配置新的数据服务器以进行批量导入，请参阅 Webex WFO 用户指南 *中的*“数据服务器配置”主题。

1. 要使用已在 Webex WFO

   中配置的数据服务器，请导航到“ **数据服务器配置** ”页（“应用程序管理”>“系统配置”>“数据服务器配置”），然后选择该数据服务器。

2. 在“ **区域数据服务器 ACD 同步设置** ”部分中，确保选中“ **启用捕获** ”并

   分配“通用（默认）ACD”。

3. 单击 **保存**。
4. 创建一个包含所有必填字段以及要添加的任何可选字段的 CSV（非 JSON）文件。
5. 在文件前面加上“联系人”一词。 该单词区分大小写，您必须输入大写字母。

   例

   您的 CSV 文件名为 ExampleContacts.CSV。 您必须使用 CONTACT

   前缀对其进行重命名，如下所示：

   联系。示例联系人。CSV

6. 将 CSV 文件和所有关联的媒体文件放在数据服务器上的 GIS <租户>文件夹中。

   此文件夹位于数据服务器配置页面上的区域数据服务器 GIS 文件位置字段定义的位置。

   示例 C:\Program Files\Common Files\Webex WFO\Data Server\gis\<tenant>

批量组织导入 API

第三方使用批量组织导入 API 将其联系人中心的组织结构（组、团队和人员）上传到 Webex WFO。

API 仅插入和更新组、团队和人员。 它永远不会删除，因此导入组织结构的子集是安全的。
导入是可重复的，因为 API 仅修改那些发生更改的字段。 多次导入同一文件是安全的。

导入将按如下方式处理组、团队和人员。

> 重要说明 如果您要为组或团队的批量组织导入上传 CSV
> 文件，列标题必须与下表中相应的请求和响应字段匹配
> 完全。 不能对任何列重新排序或省略，即使每个条目都不需要它们。

组 API 协议和 URI

URI	/API/上传/组
方法	POST
权限	批量导入
内容类型	多部分/表单数据

组。 组由 groupName 列标识。 如果 groupName 中的值与现有组匹配，则将使用该组。 如果 groupName 是新的，则会使用该名称创建组并激活。

组 API 请求和响应字段

名称	要求？	说明
id	Y	该组在 ACD 中的 ID。 您可以通过导出组数据并在生成的 CSV 文件中查看来识别 ID 号码。 注意：如果组是新组，则 ID 必须设置为 0（零），否则导入将失败。
名字	Y	组的名称。 最大字符数 = 60 默认值 = 无
激活日期	Y	组激活的日期，格式为 MM/DD/YYYY。 默认值 = 当前日期
停用日期	Y	组停用的日期，格式为 MM/DD/YYYY。

Teams API 协议和 URI

URI	/API/上传/团队
方法	POST
权限	批量导入
内容类型	多部分/表单数据

团队。 团队由团队名称列标识。 如果 teamName 中的值与现有团队匹配，则将使用该团队。 如果该团队所属的组发生更改，则该关系将会更新。 如果 teamName 是新团队，则会在指定的组下使用该名称创建团队并激活。

Teams API 请求和响应字段

名称	要求？	说明
id	Y	团队在 ACD 中的 ID。 您可以通过导出团队数据并在生成的 CSV 文件中查看来识别 ID 号码。 注意：如果团队是新团队，则 ID 必须设置为 0（零），否则导入将失败。
名字	Y	小组的名称。 最大字符数 = 60
激活日期	Y	组激活的日期，格式为 MM/DD/YYYY。 默认值 = 当前日期
停用日期	Y	组停用的日期，格式为 MM/DD/YYYY。
parentGroupId	Y	团队所属组的名称。
生产力编译	Y	指示在 Capture 服务编译生产力统计信息时是否包含团队的统计信息（True /False）。 默认值 = true

人员 API 协议和 URI

URI	/API/上传/人
方法	POST
权限	批量导入
内容类型	多部分/表单数据

人。 个人可通过电子邮件、adLogin 或 acdID 进行标识。

如果这些值中的任何一个与现有人员匹配，则使用该人员。

如果此人的团队成员身份、姓名、时区、区域设置或活动状态发生更改，则会相应地进行更新。

如果找到匹配的人员，API 永远不会清空三个标识符中的一个

如果值已存在。 例如，如果在电子邮件地址上找到匹配项，但导入的 CSV 文件不包含用户的 ACD ID，但我们在数据库中已有，则不会覆盖现有值。

如果所有三个人员标识符都是新的，则会创建一个新人员，并为其授予默认代理角色。

人员 API 请求和响应字段

名称	要求？	说明
personId	Y	此人在 Webex WFO 中的 ID。 您可以通过导出人员数据并在生成的 CSV 文件中查看它来标识 ID 号码。 如果这是新人，则使用 0（零）。
邮件	Y	用户的电子邮件地址。 最大字符数 = 254 默认值 = 无
firstName	Y	用户的名。 最大字符数 = 50 默认值 = 无
lastName	Y	用户的姓。 最大字符数 = 50 默认值 = 无
时区	N	代理所在的时区。 默认值 = 客户的时区 有关时区名称的完整列表，请参阅 导入和导出用户。 示例 美国/芝加哥
广告登录	N	用户的 Active Directory 登录名。 最大字符数 = 50 默认值 = 无

名称	要求	说明
成员组	N	用户所属的团队。
激活	N	用户激活的日期，格式为 MM/DD/YYYY。 默认值 = 当前日期
关闭	N	用户被停用的日期，格式为 月/日/年。 注意：要在导入用户时激活已停用的用户，请将此日期设置为 2999 年 12 月 31 日。
现场	N	用户使用的语言。 默认值 = en
角色	N	分配给用户的角色。 多个角色之间以 分号。
作用域组	N	用户范围内的组。 多个组是 用分号分隔。
范围团队	N	用户范围内的团队。 多个团队是 用分号分隔。
enableSchedule	N	指示是否可以以 True 或 False 格式安排用户 （仅限 WFM）。 默认值 = 假
视图	N	在 WFM 中分配给用户的视图（仅限 WFM）。 默认值 = 无
主视图	N	用户在 WFM 中的主视图（仅限 WFM）。 默认值 = 无
公司开始日期	N	用户在公司开始工作的日期，格式为 MM/DD/YYYY（仅限 WFM）。 默认值 = 无

名称	要求？	说明
公司结束日期	N	用户离开公司的日期，格式为 MM/DD/YYYY（仅限 WFM）。 默认值 = 无
部门开始日期	N	用户与部门开始的日期，格式为 MM/DD/YYYY（仅限 WFM）。 默认值 = 无
员工标识	N	用户的员工 ID（仅限 WFM）。 默认值 = 无
排	N	用户在联系人中心的排名（仅限 WFM）。 默认值 = 无
qm 视图	N	在 QM 中分配给用户的视图（仅限 QM）。 默认值 = 无
仅协调	N	选中后，代理将使用网关录音，并且代理的所有呼叫都需要呼叫后对帐（仅限 QM）。 默认值 = 无
作用域租户	N	设置为 TRUE 时，用户的作用域涵盖所有组、团队和用户。 设置为 FALSE 时，用户的范围与“范围团队”和“范围组”字段中配置的相同（True/False）。 默认值 = 无
acdId	Y	用户的 ID 在 ACD 中。 默认值 = 无 注意：如果选中了“为此用户启用计划”复选框，则此字段为必填字段。
acdServerId	Y	作为用户数据源的 ACD 中的 ID。

名称	要求	说明
		默认值 = 无 注意：如果选中了“为此用户启用计划”复选框，则此字段为必填字段。

组 CSV 示例

```
ID，名称，激活日期，停用日期
0，销售，01/04/2018,01/01/2019
0，财务，01/04/2018,0180182019
```

团队 CSV 示例

```
ID，名称，激活日期，停用日期，父组标识，生产力编译
0，CAR 销售，01/04/2018,01/01/2019，销售，真
0，零件销售，01/04/2018,01/01/2019，销售，假
```

CSV 文件示例

类别和短语 API

使用此 API 处理类别和短语列表。

这些方法用于类别和短语 API：

- 获取—检索类别和短语信息
- POST—创建类别和短语
- PUT—更新类别和短语信息
- 删除—删除类别和短语信息

删除类别和短语 API

此方法会删除类别和短语信息。

DELETE 协议和 URI

URI： 类别短语	/API/rest/cas/phraselist /API/rest/cas/短语
方法	删除
权限	管理员桌面分析管理员音频分析管理员 LVSCR 分析管理员文本分析管理租户
内容类型	multipart/form-data

例子

删除类别： /API/rest/cas/phraselist?ID=13

名称	说明
删除短语：	/API/rest/cas/phrase?ID=7

系统响应如下：

{"已删除":1}

获取类别和短语 API

此方法检索类别和短语信息。

GET 协议和 URI

URI：	
类别短语	/API/rest/cas/phraselist /API/rest/cas/phrase
方法	GET
权限	管理员桌面分析管理员音频分析管理员 LVSCR 分析管理员文本分析管理租户
内容类型	multipart/form-data

GET 请求响应字段

名称	说明
类别	有关分析类别的详细信息。
id	类别 ID。
说明	类别描述。
languageId	指定语言的字符串。 例子 美国英语 = en-us

名称	说明
短语	有关分析短语的详细信息。
短语	要搜索的短语。
语音	要搜索的短语的音标拼写。
听起来像	与目标短语发音相似的其他短语版本。
信心	置信度值表示命中结果正确的概率。
id	ID 短语编号。
categoryId	短语的类别编号为 ID。
状态	代理人的联系状态。

POST 类别和短语 API

此方法会创建类别和短语信息。

POST 协议和 URI

URI： 类别短语	/API/rest/cas/phraselist /API/rest/cas/phrase
方法	POST
权限	管理员桌面分析管理员音频分析管理员 Lvcsr 分析管理员文本分析管理租户
内容类型	multipart/form-data

POST 响应字段

名称	说明
类别	有关分析类别的详细信息。
说明	类别描述。
languageId	指定语言的字符串。 例子 美国英语 = en-us

PUT 类别和短语 API

此方法用于更新类别和短语信息。

PUT 协议和 URI

URI： 类别短语	/API/rest/cas/phraselist /API/rest/cas/phrase
方法	PUT
权限	管理员桌面分析管理员音频分析管理员 LVSCR 分析管理员文本分析管理租户
内容类型	multipart/form-data

PUT 响应字段

名称	说明
类别	有关分析类别的详细信息。

名称	说明
id	类别 ID。
说明	类别描述。
languageId	指定语言的字符串。 例子 美国英语 = en-us
短语	有关分析短语的详细信息。
短语	要搜索的短语。
语音	要搜索的短语的音标拼写。
听起来像	与目标短语发音相似的其他短语版本。
信心	置信度值表示命中结果正确的概率。
id	ID 短语编号。
categoryId	短语的类别编号为 ID。
状态	代理人的联系状态。

GET/POST/PUT JSON 文件示例

以下是一个格式化的 JSON 响应文件示例，用于检索、创建和更新类别和短语：

```
{
        “类别”：[{
                "ID": 数字, "category": 字符串,
                "description": 字符串,
                "languageId": "en-us"
            },
            ....
        ],
        短语：[{
```

"phrase": 字符串，"phonetic": 字符串，"soundslike": 字符串，"confidence": 数字，"ID": 数字，"categoryId": 数字，"state": 数字

},

...

],

“信心”：数字

}

联系设备 API

使用联系设备 API 获取设备列表。

联系设备 API 协议和 URI

URI	/API/rest/recording/contactDevice
方法	GET
权限	管理 QM

参数

字段	需要？	类型	说明
包含未配置设备	N	布尔值	设置为 true 时，将包含未配置的设备。 默认值 = false 可接受的值 。 ▪ true ▪ 错误的
每页项目数	N	号码	每页显示的项目数。
排序列	N	文本	人员 ID
排序方向	N		选项 ▪ 上升 ▪ 下降

联系设备 API JSON 文件示例

响应文件示例

```
[{
```

```
        "ID": 1,
        "name": "123456789",
        "contactDeviceTypeId": 0,
        "recordingTypeId": 1, "configured":
        true, "personId": null,
        "telephonyGroupId": 2,
        "recordingGroupId": 2,
        "signalingGroupId": 3,
        "loggedInPersonId": null,
        "virtualDevice": null,
        "isRecordingTones": false, "isStereo":
        false, "monitoringServerId": null,
        "contactDeviceLines": [{
                "ID": 49,
                "contactDeviceId": 1,
                “扩展名”:“8013”,“分区”:“路由分区”
            }
        ]
    }
```

联系设备批量 API

使用“联系设备批量添加 API”批量添加设备。

联系设备批量 API 协议和 URI

URI	/API/rest/recording/contactDeviceBulk
方法	POST
权限	管理 QM

看 联系设备 API 了解更多信息。

联系设备批量 API JSON 文件示例

响应文件示例

```
{
    “添加”：[
        {
            “已配置”：true,
            "contactDeviceLines": [
                {"contactDeviceId": 239, "extension": "7003", "ID": 424032, "partition": ""},

                {"contactDeviceId": 239, "extension": "7103", "ID": 424033, “分割”：””}
            ],
            "contactDeviceTypeId": 0,
            "ID": 239,
            "isRecordingTones": false,
            "isStereo": false,
            "loggedInPersonId": 19,
            "monitoringServerId": null,
            "name": "SEPWIN7X64003",
            "personId": 19,
            "recordingGroupId": 1,
            "recordingTypeId": 1,
            "signalingGroupId": 1,
            "telephonyGroupId": 1,
            "virtualDevice": null
        },
        {
            “已配置”：true,
            "contactDeviceLines": [
                {"contactDeviceId": 238, "extension": "7004", "ID": 412459, “分割”: ""},
```

```
                {"contactDeviceId": 238, "extension": "7104", "ID": 412458, "partition": ""}
            ],
            "contactDeviceTypeId": 0,
            "ID": 238,
            "isRecordingTones": false,
            "isStereo": false,
            "loggedInPersonId": 29,
            "monitoringServerId": null,
            "name": "SEPWIN7X64004",
            "personId": 29,
            "recordingGroupId": 1,
            "recordingTypeId": 1,
            "signalingGroupId": 1,
            "telephonyGroupId": 1,
            "virtualDevice": null
        }
    ],
    “删除” : [
        {
            “已配置” : true,
            "contactDeviceLines": [
                {"contactDeviceId": 108, "extension": "8004", "ID": 424040, "partition": ""},
                {"contactDeviceId": 108, "extension": "8104", "ID": 424041, "partition": ""}
            ],
            "contactDeviceTypeId": 0,
            "ID": 108,
            "isRecordingTones": false,
            "isStereo": false,
            "loggedInPersonId": 30,
            "monitoringServerId": null,
            "name": "SEPWIN8X64004",
            "personId": 30,
            "recordingGroupId": 1,
            "recordingTypeId": 1,
            "signalingGroupId": 1,
            "telephonyGroupId": 1,
            "virtualDevice": null
        },
        {
            “已配置” : true,
            "contactDeviceLines": [
                {"contactDeviceId": 99, "extension": "8003", "ID": 424037, "partition": ""},
                {"contactDeviceId": 99, "extension": "8103", "ID": 424036, "partition": ""}
            ],
            "contactDeviceTypeId": 0,
            "ID": 99,
            "isRecordingTones": false,
            "isStereo": false,
            "loggedInPersonId": 22,
            "monitoringServerId": null,
            "name": "SEPWIN8X64003",
```

```
                    "personId": 22,
                    "recordingGroupId": 1,
                    "recordingTypeId": 1,
                    "signalingGroupId": 1,
                    "telephonyGroupId": 1,
                    "virtualDevice": null
                }
            ],
            “更新” : [
                {
                    “已配置” : true,
                    "contactDeviceLines": [{"contactDeviceId": 88, "extension": "9504", "ID": 412466, "分区": ""}],
                    "contactDeviceTypeId": 0,
                    "ID": 88,
                    "isRecordingTones": false,
                    "isStereo": false,
                    "loggedInPersonId": 31,
                    "monitoringServerId": null,
                    "name": "CSFWIN10X64004",
                    "personId": 31,
                    "recordingGroupId": 1,
                    "recordingTypeId": 1,
                    "signalingGroupId": 1,
                    "telephonyGroupId": 1,
                    "virtualDevice": null
                },
                {
                    “已配置” : true,
                    "contactDeviceLines": [{"contactDeviceId": 86, "extension": "9503", "ID": 41251  1, “分区” : “”}],
                    "contactDeviceTypeId": 0,
                    "ID": 86,
                    "isRecordingTones": false,
                    "isStereo": false,
                    "loggedInPersonId": 23,
                    "monitoringServerId": null,
                    "name": "CSFWIN10X64003",
                    "personId": 23,
                    "recordingGroupId": 1,
                    "recordingTypeId": 1,
                    "signalingGroupId": 1,
                    "telephonyGroupId": 1,
                    "virtualDevice": null
                }
            ]
}
```

联系人 API

联系人 API 允许用户搜索特定联系人，然后链接到 Webex WFO 在媒体播放器中播放它们。

协议和 URI

URI	/API/rest/recording/contact/<ID>
方法	GET
权限	搜索联系人
内容类型	multipart/form-data
参数	ID = 现有联系人的标识符。 此资源 URI 定位特定联系人 ID。 如果 {ID} 不存在，则响应返回错误代码而不是空列表。 beginTime = <联系人起始时间戳>

请求字段

> 笔记 如果使用了 beginTime 参数，则在 URI 查询中也必须使用 endTime 参数。

参数	说明
座席	用户的 ID。 可接受的值为整数 ID。 参数（“agent”）区分大小写，且必须全部小写。 如果用户使用大写字母 A 作为参数，则会返回所有代理。 选修的
ani	来电自动号码识别（ANI）。 换句话说，ANI 可以识别呼叫方的号码。 可接受的值是带有星号 (*) 或问号 (?)
	通配符的字符串。

参数	说明
	此参数在单个查询中可以出现零次或多次。 例子 联系方式？`ani=1234&ani=4567` 当您为参数提供多个值时，查询会将这些值与 OR 组合起来（也就是说，前面的示例会搜索 ani=1234 或 ani=4567
assocCallId	的联系人）。 选修的。 关联联系人 ID，用于根据客户将联系人关联起来 经验。 选修的。
开始日期	仅返回指定日期或之后开始的记录。 格式： `YYYY-MM-DD`。 如果未指定范围且未指定 beginDate，则默认值为今天之前的 60 天。
开始时间	与 beginDate 一起使用，返回从指定日期和时间或之后开始的记录。
呼叫 ID	格式： 时:分。 来自第三方集成的联系人 ID。 可接受的值为字符串。 选修的。
可评估	指示用户是否可以评价此联系人。 可接受的值为 真的。 如果用户登录 Webex WFO 后可以评估此联系人，则返回 True 表示该联系人。 选修的。 如果不包含此参数，查询将不会筛选联系人。
评估结束日期	值：True，如果联系人可以被登录用户评估。 所评估的筛选联系人范围的结束日期。 格式： `YYYY-MM-DD`。
评估开始日期	所评估的筛选联系人范围的起始日期。 格式： `YYYY-MM-DD`。
dnis	呼叫的拨号号码识别服务器（DNIS）。 换句话说，就是被叫号码。 可接受的值是带有星号 (*) 或问号 (?) 通配符的字符串。 此参数在单个查询中可以出现零次或多次。 什么时候

参数	说明
	如果为参数提供多个值，查询将使用 OR 将这些值组合起来。 选修的。
结束日期	仅返回指定日期之前开始的记录。 格式： `YYYY-MM-DD`。 如果没有指定范围且没有指定结束日期，则默认值为今天。
结束时间	与 endDate 一起使用，返回指定日期之前开始的记录。 格式： `HH:MM`。
排除	返回指定值的统一资源标识符 (URI)。 点击 URI 查看与指定值关联的数据。 选修的。 价值观： ▪ event—返回一个指向事件数据的 URI。 ▪ metadata—返回指向元数据的 URI。 ▪ metadata.key1—返回一个 URI，指向 metadata 对象中的 key1 属性。
扩张	返回与指定值关联的所有数据，而不是 URI。 选修的。 价值观： ▪ event—展开所有事件以包含所有事件数据，而不仅仅是 URI。 ▪ 元数据—展开所有元数据，而不仅仅是 URI。 ▪ metadata.key1—仅展开元数据对象中的 key1 属性。
firstName	代理人的名字。可接受的值为字符串，其中可以包含任意数量的星号 (*) 或问号 (?) 通配符。 选修的。
团体	一个群组的 ID。 可接受的值为整数 ID。 可选。有录音功能
	仅返回与录音关联的联系人。 选修的。 价值观： ▪ true ▪ 错误的

参数	说明
	如果不包含此参数，查询将不会按录音筛选联系人。
hr	联系评估是否已标记为人力资源（hr）。 选修的。 价值观： ▪ true ▪ 错误的 ▪ 1（正确） ▪ 0（错误）
进行中	联系评估是否正在进行中。 选修的。 价值观： ▪ true ▪ 错误的 ▪ 1（正确） ▪ 0（错误）
lastName	代理人的姓氏。可接受的值为字符串，其中可以包含任意数量的星号 (*) 或问号 (?) 通配符。 此参数在单个查询中可以出现零次或多次。 什么时候 如果为参数提供多个值，查询将使用 OR 将这些值组合起来。 选修的。
限制	可用于增加结果总数和获取更大结果集的 URL 参数。 选修的。 重要提示：使用此参数可能会对性能产生负面影响。 Cisco 建议 100 或更少。
线	通话分机号（从录音客服人员的角度来看）。 可接受的值是带有星号 (*) 或问号 (?) 通配符的字符串。 此参数在单个查询中可以出现零次或多次。
	当您为参数提供多个值时，查询会将这些值合并。

参数	说明
	具有 OR 值。 选修的。
元数据	元数据字段。 选修的。 价值观： ▪ <键>~<运算符>~<值> 其中 <key> 是在监控和录制管理器中配置的元数据字段的名称，并且必须与配置的元数据名称完全匹配。 <运算符>是以下几种之一： ▪ 等于 ▪ 以 ▪ 以……结尾 ▪ 包含 <value>可以包含一个字符串，其中可以使用星号 (*) 或问号 (?) 通配符。 此参数在单个查询中可以出现零次或多次。 当您为参数提供多个值时，查询会使用 OR 将这些值组合在一起。 如果您不指定值，查询将返回所有具有指定键元数据的联系人。
需要批准	是否需要批准该联系评估。 选修的。 价值观： ▪ true ▪ 错误的 ▪ 1（正确） ▪ 0（错误）
数字	联系中使用的任何号码（ANI 或 DNIS）。 可接受的值是带有星号 (*) 或问号 (?) 通配符的字符串。 此参数在单个查询中可以出现零次或多次。 什么时候 如果为参数提供多个值，查询将使用 OR 将这些值组合起来。 选修的。

参数	说明
phoneNumber	联系中使用的任何号码（ANI、DNIS 或 Line）。 已接受 值是带有星号 (*) 或问号 (?) 通配符的字符串。 此参数在单个查询中可以出现零次或一次。 选修的。
范围	一个用于分页浏览结果的头部参数。 其中，“items=<1-200>”。 选修的。 最佳实践 范围参数可以与限制查询参数结合使用，这会增加全部结果。
得分	这次接触是否得分？ 选修的。 价值观： ▪ true ▪ 错误的 ▪ 1（正确） ▪ 0（错误）
搜索统计	返回与“count”匹配的有空记录的总数。 其中可接受的值是： ▪ true ▪ 错误 （可选）。
沉默持续时间	仅返回记录持续时间（以毫秒为单位）符合要求的联系人。 沉默等于或大于指定值。 示例 silenceDuration=5000 返回记录中存在一个或多个静音时长等于或大于 5000 的联系人。 不到 5 秒。 选修的。
沉默事件	仅返回静默事件数等于或小于某个阈值的联系人。

参数	说明
	大于指定值。 示例 silenceEvents=5 返回有 5 个或更多静音事件的联系人。 选修的
标签	联系人是否被标记。 可接受的布尔值有： ▪ true ▪ 错误的 ▪ 1（正确） ▪ 0（假 ）可选。
talkOverDuration	仅返回通话时长（以毫秒为单位）符合要求的联系人。 事件数等于或大于指定值。 示例 talkOverDuration=5000 返回包含一个或多个记录的通话时长等于或等于 5000 的通话时长的联系人 大于 5 秒。 选修的。
talkOverEvents	仅返回通话次数等于或低于指定值的联系人。 大于指定值。 例子 talkOverEvents=5 返回包含 5 个或更多通话事件的联系人。 选修的。
团队	一个团队的 ID。 可接受的值为整数 ID。 选修的。
训练	是否已将接触评估标记为培训。 选修的。 价值观： ▪ true

参数	说明
	▪ 错误的 ▪ 1（正确） ▪ 0（错误）
类型	联系方式。 Type 参数根据上传状态筛选联系人。 选修的。 价值观： ▪ 质量 ▪ 档案 如果不包含此参数，查询将不会按上传状态进行筛选。 笔记 只有在指定归档类型时，归档用户角色才具有全局作用域。

执行组合搜索

以下请求返回自 2018 年 1 月 1 日（GMT）起出于质量目的记录的所有联系人列表。

```
GET ~/API/rest/recording/contact?beginDate=2018-01-01&type=quality
```

使用元数据键执行搜索

以下请求返回元数据称为电话的所有联系人的列表。

```
获取 ~/API/休息/录制/联系人？beginDate=2018-01-01&metadata=phone
```

下面将返回元数据名为 customerNo 的所有联系人的列表。

```
获取 ~/API/休息/录制/联系人？beginDate=2018-01-01&metadata=phone~contains~*
```

使用具有特定值的元数据键执行搜索

以下请求返回元数据值为 555-1234 的所有联系人的列表。

```
获取 ~/API/rest/recording/contact？beginDate=2018-
01-01&metadata=phone~equals~555-1234
```

执行静默事件的搜索

以下请求返回包含两个或更多 10 秒或更长时间的静默事件的列表联系人。

```
GET~/API/休息/录制/联系人？silenceEvents=2&silenceDuration=10000
```

JSON 文件示例

{
“hr”：false，“dnis”：
“2111”,
“呼叫持续时间”：15000,
“ANI”：“1581”,
“icmCallId”：“19291093”,
“assocCallId”：290275383991253,
“evalForm”：{
“名称”：“form1”,
“$ref”：“/API/休息/录音/evalform/5”
},
“团队”：{
“名称”：“team1”,
“$ref”：“/API/rest/recording/team/1”，“displayId”：
“0.4”
},
“质量原因”：{
“text”：“First Call of Day”，“reasonId”：1,
“键”：“rec_reason_what_first”
},
“代理”：{
“lastName”：“Bunkowske”,
“username”：“bunkowm”,
“$ref”：“/API/rest/recording/person/1”，“firstName”：
“Mark”,
“displayId”：“0.1”
},
“evaluation”：
{“stateId”：1,
“分数”：90,
“$ref”：“/API/休息/录音/联系人/1/eval/1”
},
“training”：false，“ID”：
1,

“startTime”：1239308710000,

"tz" : "America/Chicago",
"recordingUrl" : /API/rest/recording/contact/1/recording", "audioUploaded" : true,
"存档 WF" : {
"$ref" : "/API/休息/录制/工作流/265"
},
"组" : {
"名称" : "group1",
"$ref" : "/API/休息/录制/组/1"
},
"evaluator" : {"lastName" :
"Sillars", "username" :
"sillarj",
"$ref" : "/API/rest/recording/person/2", "firstName" :
"Jay",
"displayId" : "0.2"
},
"screenUploaded" : true,
"metadata" : {
"$ref" : "/API/rest/recording/contact/1/metadata/"}, "qualityWF" :
{
"$ref" : "/API/休息/录制/工作流/266"
}
}

JSON 文件示例 searchStats 参数 = true

{
"avgCallDuration" : "7300",
"avgScore" : null,
"计数" : "689"
}

联系人基本搜索 API

联系人基本搜索 API 返回有关正在进行或最近完成的呼叫的详细信息。

返回的信息由与搜索参数匹配的最新联系人组成。 最近的联系当前可能正在进行中。

协议和 URI

URI	/API/rest/recording/contactBasicSearch
方法	GET
权限	搜索联系人
内容类型	多部分/表单数据

请求字段

名称	要求？	类型	说明
阿尼	N	字符串	联系人的主叫号码。
dnis	N	字符串	联系人的被叫号码。 代理的电话号码。
firstName	N	字符串	代理的名字。
lastName	N	字符串	代理的姓氏。
线	N	字符串	呼叫的分机号（从 正在录制呼叫的代理）。 该 接受的值是带星号（*）的字符串，或 问号（？）通配符。

名称	要求？	类型	说明
			此参数在单个查询中可以出现零次或多次。为参数提供多个值时，查询会将这些值与 OR 组合在一起。 自选。
用户名	N	字符串	“人员”表中代理的电子邮件地址。

响应字段

JSON 输出包括下表中定义的字段。

字段	说明
id	联系人的 CCR 数据库 ID。
assocCallId	关联的联系人 ID 联系人。
呼叫持续时间	呼叫的持续时间。
录制文件 URL	联系人播放链接的 URL。
是完成	指示这是已完成的呼叫还是正在进行的呼叫。true = 呼叫完成 False = 呼叫正在进行中
开始时间	以 GMT 为单位为开始呼叫添加时间戳。
座席	详细的代理信息。
$ref	对人员资源的 URL 引用
displayId	显示代理的 ID。
lastName	代理的姓氏
firstName	代理的名字。
username	代理的电子邮件地址。

如果没有满足给定参数的联系人（例如，提供的代理从未接听呼叫或不在范围内），系统将返回“404 未找到”响应。 对于不与代理关联的联系人（例如，网关录制的联系人），“代理”属性将为空。

JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应的示例。


```
{
    “ID”：2,
    “assocCallId”：“00001007771411573215”,
    “recordingUrl”：“https：\/\/1.1.1.1\/index.html#\/recordings？loadContact=2”, “isComplete”：false,
    “开始时间”：1481520391000, “代理”：{
        “$ref”：“\/API\/rest\/recording\/person\/1234”, “displayId”：
        “al dente”,
        “姓氏”：“嚼劲”,
        “firstName”：“al”,
        “用户名”：“al.dente@your-domain.com”
    }
}
```

联系人监控 API

联系人监控 API 使用户能够查看自管理员呼叫此 API 起的过去 15 分钟内创建的联系人总数。

所有联系人都会被捕获到数据库中，并以此 API 显示。 但是，通过此 API 显示的联系人数可能与联系人表格中显示的联系人数量不同。 例如，根据您设置全局设置的方式，呼叫时长参数决定用户界面中显示的联系人数量。 用户界面中显示的联系人数量小于或等于与此 API 中显示的联系人总数。

> 注意：此 API 不计算根录制，直到它们重新协调。

协议和 URI

URI	/API/休息/监控/联系人/精简版
方法	获取
权限	管理租户权限
内容类型	应用程序/JSON

响应字段

JSON 输出包括下表中定义的字段。

字段	说明
接触	代理与客户之间的呼叫。

字段	说明
总	过去 15 分钟内创建的联系人数。totalWithAudio 过去
15 分钟内创建的联系人数	
	已上传录音的。
totalWithVideo	过去 15 分钟内创建的联系人数
	已上传屏幕录制文件。

JSON 响应示例

以下是格式化 JSON 响应的示例。


```
{
    “联系人”：{
            “total”：“215”,
            “totalWithAudio”：
            175“totalWithVideo”：85
    }
}
```

自定义元数据搜索 API

使用自定义元数据搜索 API 查找具有特定自定义元数据值的所有联系人。

> **注意若要在**联系人中搜索标准元数据值，或搜索具有此 API
>
> **不支持的其他参数的**联系人，请使用 联系人 API。

协议和 URI

URI	API/休息/录制/元数据/联系人
方法	获取
权限	查看联系人

请求字段

名称	必填？	类型	说明
元数据密钥	Y	字符串	用于的元数据密钥 搜索。
metadataValue	Y	字符串	您获取的元数据值 正在搜索。
限制	N	号码	联系人的最大数量 要返回的标识。 默认情况下，这是 1,000. 最大值为 100,000.
抵消	N	号码	用于搜索联系人 ID 的值 小于偏移量。 这 字段用于分页，因为

返回的联系人 ID 将排序如下

名称	必填？	类型	说明
			降序。 有关详细信息，请参阅 响应字段 。

响应字段

字段	说明
分页	用于分页的 JSON。 此字段包含以下子 - 领域： ▪ next：调用以获取下一批数据的 API 还有更多。 **如果没有更多数据**，则此字符串为空。 ▪ total：**与您搜索的元数据**键/值对匹配的联系人 ID 数。
数据	联系人标识的 JSON 列表。

JSON 响应示例

以下是格式化 JSON 响应的示例。

```
{
   “分页”：{“下一个”：
“recording/metadata/contact？metadataKey=mk&metadataValue=mv&offset=376906&limit=4”,
      “总计”：200
   },
   “数据”：[
      {
         “ID": 376909
      },
      {
         “ID": 376908
      },
      {
         “ID": 376907
      },
```

```
        {
            “ID": 376906
        },

    ]
}
```

评估表 API

使用此 API 请求 QM 评估表单信息。

协议和 URI

URL	/API/休息/录制/evalform
方法	GET
内容类型	多部分/表单数据

响应字段

名称	说明
id	评估表 ID。
名称	评估表单名称。
说明	评估表的说明。
造物主	评估表单创建者。
创建	以 UNIX 纪元毫秒为单位创建评估表单的时间。手动加权
	指示手动加权是否适用于评估中的问题 形式。
已创建 TZ	创建评估表单时所处的时区。
更新	更新程序指示器。
更新	上次更新评估表的时间指示器，采用 UNIX 纪元格式。

名称	说明
更新后 Tz	评估表单更新时使用的时区。
状态	评估表的状态。
缺省表单	指示评估表单是否显示缺省答案值。批准必填
	指示是否必须批准对评估表单的更改。乐队范围
	有关评估形式波段范围的详细信息。
乐队	评估表单波段编号。
开始	评估表单带的开始。
结束	评估表格带的结尾。
scoreType	评估表单评分的详细信息。
id	得分 ID。
名称	分数类型的名称。 百分比示例
部分	有关评估表单部分的详细信息。
id	评估表部分 ID.
名称	评估表单部分名称。
顺序	该部分在评估表单中的显示顺序。
重量	评估表单部分权重因子。
开始颜色	评估表单部分的起始颜色。
结束颜色	评估表单部分的结束颜色。
问题	有关评估表问题的详细信息。
id	问题 ID。
发短信	问题的文本。

名称	说明
顺序	问题在该节中出现的顺序。
重量	权重应用于问题。
说明	问题的描述。
选项	有关问题选项的详细信息。
id	选项 ID
类型	问题类型。 示例 KPI 和加法
标签	指示是否显示问题的标签。
isDefault	表明这是否为缺省问题。
KPI 优先级	指示这是否是确定 KPI 分数的优先级问题。
顺序	问题的显示顺序。
点	问题的点数。

JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应文件的示例。


```
[
        {
                "ID"：数字，"名称"：字符
                串，
                "描述"：字符串，"创建者"：
                字符串，
                "created"：epoch 毫秒，
                "manualWeighting"：Boolean，
                "createdTz"："America\/Chicago"，
                "updater"："2"，
                "已更新"：1489634636917，
```

“updatedTz”：“America\/Chicago”,
“status”：0,
“defaultForm”：false,
“approvalRequired”：true,
“bandRanges”：[{
“波段”：1,
“开始”：0,
“结束”：40
}, {
“乐队”：2,
“开始”：40,
“结束”：60
}, {
“乐队”：3,
“开始”：60,
“结束”：100
}
],
“scoreType”：{
“ID”：1,
“名称”：“百分比”
},
“部分”：[{
“ID”：1,
“名称”：“第 1 节”，“订
单”：0,
“weight”：1.0，“startColor”：
“#ffffff”，“endColor”：“#000000”，
“questions”：[{
“ID”：1,
“文本”：“服务怎么样”,

“订单”：0,

“重量”：0.5,

“描述”：“”,

“选项”：[{

“ID”：1,

“类型”：“KPI”,

“label”：“Y”,

“isDefault”：true,

“kpiPriority”：0,

“订单”：0,

“点”：100

}, {

“ID”：2,

“类型”：“添加剂”,

“label”：“N”，“isDefault”：false，“kpiPriority”：0,

“订单”：1,

“点”：0

}, {

“ID”：3,

“类型”：“不适用”,

“label”：“N\/A”，“isDefault”：false，“kpiPriority”：0,

“订单”：2,

“点”：0

}

]

},

....

]

```
                    }
                ]
            },
            ...
    ]
```

评估表 ID API

使用此 API 从请求有关特定 QM 评估表的信息。

协议和 URI

URL	/API/rest/recording/evalform/<ID>
方法	GET
内容类型	多部分/表单数据

响应字段

名称	说明
id	评估表 ID。
名称	评估表单名称。
说明	评估表的说明。
造物主	评估表单创建者。
创建	以 UNIX 纪元毫秒为单位创建评估表单的时间。手动加权
	指示手动加权是否适用于评估中的问题 形式。
已创建 TZ	创建评估表单时所处的时区。
更新	更新程序指示器。
更新	上次更新评估表的时间指示器，采用 UNIX 纪元格式。

名称	说明
更新后 Tz	评估表单更新时使用的时区。
状态	评估表的状态。
缺省表单	指示评估表单是否显示缺省答案值。批准必填
	指示是否必须批准对评估表单的更改。乐队范围
	有关评估形式波段范围的详细信息。
乐队	评估表单波段编号。
开始	评估表单带的开始。
结束	评估表格带的结尾。
scoreType	评估表单评分的详细信息。
id	得分 ID。
名称	分数类型的名称。 百分比示例
部分	有关评估表单部分的详细信息。
id	评估表部分 ID.
名称	评估表单部分名称。
顺序	该部分在评估表单中的显示顺序。
重量	评估表单部分权重因子。
开始颜色	评估表单部分的起始颜色。
结束颜色	评估表单部分的结束颜色。
问题	有关评估表问题的详细信息。
id	问题 ID。
发短信	问题的文本。

名称	说明
顺序	问题在该节中出现的顺序。
重量	权重应用于问题。
说明	问题的描述。
选项	有关问题选项的详细信息。
id	选项 ID
类型	问题类型。 示例 KPI 和加法
标签	指示是否显示问题的标签。
isDefault	表明这是否为缺省问题。
KPI 优先级	指示这是否是确定 KPI 分数的优先级问题。
顺序	问题的显示顺序。
点	问题的点数。

JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应文件的示例。


```
[
        {
                "ID"：数字，"name"：字
                符串，
                "描述"：字符串，"创建者"：
                字符串，
                "created"：epoch 毫秒，
                "manualWeighting"：Boolean，
                "createdTz"："America\/Chicago"，
                "updater"："2"，
                "已更新"：1489634636917，
```

“updatedTz”：“America\/Chicago”,

“status”：0,

“defaultForm”：false,

“approvalRequired”：true,

“bandRanges”：[{

“波段”：1,

“开始”：0,

“结束”：40

}, {

“乐队”：2,

“开始”：40,

“结束”：60

}, {

“乐队”：3,

“开始”：60,

“结束”：100

}

],

“scoreType”：{

“ID”：1,

“名称”：“百分比”

},

“部分”：[{

“ID”：1,

“名称”：“第 1 节”，“订

单”：0,

“weight”：1.0，“startColor”：

“#ffffff”，“endColor”：“#000000”，

“questions”：[{

“ID”：1,

“文本”：“服务怎么样”,

“订单”：0,

“重量”：0.5,

“描述”：“”,

“选项”：[{

“ID”：1,

“类型”：“KPI”,

“label”：“Y”,

“isDefault”：true,

“kpiPriority”：0,

“订单”：0,

“点”：100

}, {

“ID”：2,

“类型”：“添加剂”,

“label”：“N”，“isDefault”：false，“kpiPriority”：0,

“订单”：1,

“点”：0

}, {

“ID”：3,

“类型”：“不适用”,

“label”：“N\/A”，“isDefault”：false，“kpiPriority”：0,

“订单”：2,

“点”：0

}

]

},

....

]

```
                    }
                ]
            },
            ...
    ]
```

导出 API

此 API 公开了用于执行导出的类似 REST 的端点。 它允许您以 CSV 格式从后端模型中检索数据。

协议和 URI

URI	/API/rest/fileexport/<importType> 其中 <importType> 是预定义的导入类型之一。 示例 导入类型包括 人员、 组和 团队。
方法	GET
权限	批量导入
内容类型	多部分/表单数据

请求字段

字段	要求？	类型	说明
acdId	N	字符串	如果已设置，则返回与此 ACD ID. 关联的代理
基本信息	N	布尔值	设置为 True 时，仅返回基本的代理信息，包括 ID、名字、姓氏和员工编号。

默认情况下（即，未设置参数），无论激活状态如何，都将返回所有代理。

注意：所有变体都强制执行视图规则。 仅返回呼叫者可见的代理。

响应字段

JSON 输出包括下表中定义的字段。

人员字段定义如下表所示。

字段	说明
用户 ID	用户在 Webex WFO 中的 ID。
电子邮件	用户的电子邮件地址。
名字	用户的名。
姓氏	用户的姓。
显示时区	用户的显示时区。
登录	用户的登录名 ID。
员工 ID	用户的员工 ID。
小组	为用户分配的团队。
仅协调	
已激活	激活用户的日期。
关闭	用户被停用的日期。
区域设置	用户使用的语言。
角色	分配给用户的角色。
全范围	设置为 TRUE 时，用户的作用域涵盖所有组、团队和用户。 设置为 FALSE 时，用户的作用域与“作用域团队”和“作用域组”字段中配置的相同。
范围组	用户范围内的组。
范围团队	用户范围内的团队。
QM 次浏览	在 QM 中分配给用户的视图。
ACD ID	用户的 ID 在 ACD。
ACD 服务器 ID	作为用户数据源的 ACD 中的 ID。 启用安排
	指示是否可以安排该用户。 对/错。

字段	说明
视图	在 WFM 中为用户分配的视图。
主视图	用户在 WFM 中的主视图。
技能映射	分配给此用户的技能映射。 公司开始日期
	用户加入公司的日期。 部门开始日期
	用户开始与部门合作的日期。 排
	用户在联系人中心的等级。
公司结束日期	用户离开公司的日期。
工作条件配置文件	分配给此用户的工作条件配置文件。
计划发布配置文件	分配给此用户的计划发布配置文件。
安排时区	用于安排代理的时区。
最大人员配备组	用户分配到的最大人员配备组。

下表中定义了组的字段。

字段	说明
组 ID	该组在 ACD 中的 ID。
名称	组的名称。
激活日期	组激活的日期。
停用日期	组停用的日期。

下表中定义了团队的字段。

字段	说明
小组 ID	团队在 ACD 中的 ID。
名称	组的名称。

字段	说明
激活日期	组激活的日期。
停用日期	组停用的日期。
父组 ID	团队所属的组。
生产力汇编	（假/真）指示在以下情况下是否要包含团队的统计信息 捕获服务将编译生产力统计信息。

CSV 文件输出示例

以下是包含所请求数据的导出 CSV 文件的示例。 CSV 文件的标头已本地化以匹配用户选择的区域设置。

团队 ID，名称，激活日期，停用日期 3，导出团队

1,8/17/2016,12/31/2999

5，输出团队 2,8/17/206,12/31/2999

通用文本导入 API

通用文本导入 API 提供了从基于文本的源导入数据的功能。

协议和 URI

URI	/API/rest/cas/importtext
方法	POST, PUT
权限	管理员租户
内容类型	JSON

JSON 请求字段

JSON 文件包含下表中定义的字段。

> 注意请求中的列可以按任意顺序列出。 您选择使用的每一列都需要列标题。

字段	子字段	要求？	说明
记录	接收器	N	指定收件人的字符串列表。 由管道分隔。
记录	寄件人	N	指定发送方的字符串。 这不需要是电子邮件地址。
记录		Y	记录数组，每个要导入的联系人对应一个记录数组。
记录	id	N	来自与联系人关联的源的标识符。 这不是 CCR ID。 在以下情况下不会导入联系人： ID 已用于之前的联系人。
记录	元数据	N	与联系人关联的任何元数据。 名称必须与定义的元数据字段匹配。

字段	子字段	要求？	说明
文本类型		Y	标识文本的来源。 该值应为以下值之一： ▪ 邮件 ▪ 聊天 ▪ 网站 ▪ 其他
记录	时间	Y	指定与联系人关联的开始时间。 格式为 UNIX 纪元时间（以毫秒为单位）。
记录	text	Y	包含对话的联系人正文。
评估形态	ID 名称	N	如果确定联系人被标记为质量，则分配给联系人的评估表。 您可以提供 ID 或名称。如果未提供 ID， API 将按名称查找评估表单。
记录	用户名	Y	与联系人关联的用户的登录名。
记录	主题	N	与联系人关联的主题。
记录	引用	N	通常在电子邮件中用于跟踪线程讨论。 由管道分隔。

JSON 文件示例

```
{
        "textType" : "email|chat|Twitter|website|other",
        "evalForm" : {
                "ID" : 5,
                "name" : "evalForm 的名称。 上传将仅使用名称或仅使用 ID。 只能分配一个
evalForm。
        },
        "记录" : [
                {
```

“时间”：1439993633000,

“用户名”：“代理的用户名。 用于标识此联系人所属的代理“,

“发件人”：“电子邮件或文本的发件人，通常是电子邮件地址。 不过它会需要任何字符串“,

“接收器”：[

“接收方 1”,

“接收器 2”

],

“text”：“这是文本的正文，也是将被搜索点击的部分”,

“subject”：“这是电子邮件或文本的主题”“metadata”：{

“field1”：“value1”,

“field2”：“value2”

},

“参考资料”：[

“参考文献 1”,

“参考资料 2”

],

“ID”：“文本的标识符；仅适用于电子邮件”

}

]

}

包含多个文件的通用文本导入 API

使用多个文件的通用文本导入 API

提供了从基于文本的源导入数据的功能，其中联系人和内容位于单独的文件中。 此 API

可以单独使用，也可以由数据服务器服务使用。

> 注意使用 Webex WFO API, 导入文本数据时，文本应进行 UTF-8 编码。 这允许包含未使用 ASCII 编码有空的特殊字符。

协议和 URI

URI	/API/upload/textcontacts/
方法	POST
权限	批量导入
内容类型	多部分/表单数据

请求字段

CSV 和 JSON 文件包含下表中定义的字段。

> 注意：如果使用数据服务器上传文件，则 CSV 或 JSON 文件的名称必须是 TEXTCONTACT。

字段	要求？	类型	说明
评估形态	N	字符串	评估表单名称。分配给联系人的评估表（如果联系人被标记为质量）。
文件名	Y	字符串	包含对话的文本文件的名称。
id	N	字符串	来自与联系人关联的源的标识符。 这不是 CCR ID。 联系人不是

字段	要求？	类型	说明
			如果 ID 已用于之前的联系人，则已导入。
元数据	N	字符串	与联系人关联的元数据。 元数据名称必须与定义的元数据字段匹配。
接收器	N	字符串	收件人列表。 每个收件人都由管道符号（|）分隔。
引用	N	字符串	电子邮件中用于跟踪线程讨论的文本。 由竖线（如果文件为 CSV 格式）或 JSON 数组（如果文件为 JSON 格式）分隔。
寄件人	N	字符串	发件人姓名。这可以是电子邮件地址，但不一定是电子邮件地址。
主题	N	字符串	与联系人关联的主题。
文本类型	Y	字符串	文本来源。 有效值： ▪ 聊天 ▪ 邮件 ▪ 脸书 ▪ 其他 ▪ 网站
时间	Y	时间	与联系人关联的开始时间。 格式 = Unix 纪元时间（以毫秒为单位）。
用户名	Y	字符串	与联系人关联的用户的登录名。

支持的格式

分段上传由一个或多个联系人数据文件和一个或多个内容文件组成。

“文件”	支持的格式
联系人数据—包含	CSV、JSON

“文件”	支持的格式
联系信息	
内容 - 包含联系人的文本部分	TXT

您还可以上传包含上述所有格式文件的 ZIP 文件。
解压缩后，文件的内容将被视为包含在标准分段请求中。 有关更多信息，请参阅。

> 重要# CSV 和 JSON 文件只能用于联系人数据，ZIP 文件只能用于压缩文件以进行分段上传。内容文件不能使用 CSV、JSON 或 ZIP 文件
> 格式。

批处理 CSV 文件示例

textType，文件名，evalForm，时间，用户名，发件人，收件人，主题，元数据，引用 nces，ID 电

子邮件，email1.txt，1,1439993633000，agent1@cisco.com，cust1@abc.com，agent1@cisco。

com，my account，accNum=123|ssn=234，ref1|ref2,1 email，email2.txt，
evalForm1,1439993633000，agent1@cisco.com，cust2@abc.com，agent

1@cisco.com|agent2@cisco.com，关闭我的帐户，accNum=676，ref1,2 聊天，chat1.txt，

1,1439993633000，agent1@cisco.com，cust3@abc.com，agent1@cisco.co m，帐单问题，

accNum=900，，

ZIP 文件示例

处理 ZIP 的方式与 CSV 或 JSON 文件不同，因为 ZIP
文件是文件集合，这些文件的处理方式就好像它们是分段请求中的单个文件一样。 使用 ZIP
文件时，请记住以下几点：

- ZIP 文件的名称是需要在 CSV/JSON 中引用的密钥。
- ZIP 文件中的任何文件夹结构都将被展平并忽略。

例如，多部分请求如下所示。

textcontacts.zip

textcontacts.CSV（包含 2 行，分别用于电子邮件 1 和聊天 1）email1.txt

包含多个文件的通用文本导入 **API** |支持的格式

处理此分段请求时，就好像文件全部在 ZIP 中或全部单独在分段请求中一样。

JSON 文件示例

JSON 正文


```
[
        {
                "textType" : "email",
                "time" : 1439993633000,
                "username" : "john.smith@acme.com",
                "sender" : "mysender",
                "文件名" : "email1.txt",
                "主题" : "这是电子邮件或文本的主题",
        },
        {
                "textType" : "chat",
                "evalForm" : {
                        "ID" : 5,
                        "name" : "evalForm 的名称。 上传仅适用于
  命名或仅命名 ID。 只能分配一个 evalForm。
                },
                "时间" : 1439993633000,
                "username" : "john.smith@acme.com",
                "sender" : "mysender",
                "文件名" : "chat1.txt",
                "主题" : "这是电子邮件或文本的主题""收件人" : [
                        "接收方 1",
                          "接收器 2"
                ],
                "元数据" : {
```

"field1" : "value1", "field2" :
"value2"
},
"参考资料" : [
"参考文献 1",
"参考资料 2"
],
}
]

内容

email1.txt

这是电子邮件正文。

导入 API

此 API 公开了用于执行导入的类似 REST 的端点。

它允许您检索有关后端对象模型（即后端模型字段和可分配给这些字段的类型）的信息，并将数据从 CSV 文件导入到这些后端模型中。

GET 导入协议和 URI

URI	/API/rest/fileimport/{importType} 其中 importType 是预定义的导入类型之一。用户 用户 、组 和团队 示例。
方法	GET
权限	批量导入
内容类型	多部分/表单数据

GET 导入请求字段

字段	要求？	类型	说明
acdId	N	字符串	如果已设置，则返回与此 ACD ID. 关联的代理
基本信息	N	布尔值	设置为 True 时，仅返回基本代理信息（ID、名字、姓氏、员工编号）。

默认情况下（即未设置参数），无论激活状态如何，都将返回所有代理。

注意：所有变体都强制执行视图规则。 仅返回呼叫者可见的代理。

GET 导入响应字段

JSON 输出包括下表中定义的字段。

字段	说明
领域	后端模型上的字段列表。
key	在后端标识字段的数据库密钥。
标签	用户界面中使用的字段标签。
必填	指定字段是否为必填。
多值	指定字段是否可以接受多个值。
类型	字段可以接受的数据类型列表。 类型的示例包括文本、日期和布尔数据。
法典	数据类型的代码。
说明	数据类型的说明。
格式	数据类型的示例。

GET 导入 JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应的示例。


```
{
        "字段" : [
          {
                "key" : "ID",
                "label" : "Team ID", "required" :
                true, "multivalued" : false, "types" :
                [
                {
                        "代码" : "整数", "描述" : "数字",
                        "格式" : "1, 2, 3"
                }
          ]
    },
```

```
            {
                    “密钥”：“名称”,
                    “标签”：“名称”，“必填”：
                    真，“多值”：假，“类型”：[
                    {
                            “代码”：“文本”，“描述”：“文本”,
                            “格式”：“示例文本”
                    }
        ]
},
{
            “key”：“activatedDate”，“label”：
            “Activated Date”，“required”：true,
            “multivalued”：false，“types”：[
                    {
                            “代码”：“MM/DD/YYYY”，“描
                            述”：“美国日期”，“格式”：
                            “07/04/2016”
                    },
                    {
                            “代码”：“DD/MM/YYYY”，“描述”：“欧洲
                            日期”，“格式”：“04/07/2016”
                    }
            ]
},
```

```
{
        "key" : "productivity 编译", "标签" : "生产力
        编译", "必填" : true,
        "多值" : 假, "类型" : [
            {
                "code" : "TrueFalse", "description" :
                "true/false", "format" : "true"
                }
                ]
            }
        ]
}
```


POST 导入协议和 URI

URI	/API/rest/fileimport/{importType} 其中 importType 是预定义的导入类型之一。 用户 、组 和团队示例 。
方法	POST
权限	批量导入
内容类型	多部分/表单数据

导入 POST 响应字段

JSON 输出包括下表中定义的字段。

字段	说明
tenantId	多值字段的租户 ID。

字段	说明
映射	描述多值字段的映射对象数组。
列	CSV 从中检索映射数据的列。
田	数据将映射到的后端模型的字段。
数据类型	CSV 列的数据类型，该列指定后端是否需要对数据进行其他转换。

POST 导入 JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应的示例。

JSON 格式


```
{
        "租户标识"：1,
        "映射"：[
            {
                "column"："Team ID",
                "field"："ID", "dataType"：
                "整数"
            },
            {
                "列"："名称",
                "字段"："名称", "数据类型"：
                "文本"
            },
            {
                "column"："Activated Date", "field"：
                "activatedDate", "dataType"：
            },  "MM/DD/YYYY"
            {
```

“column”：“Productivity Compilation”，“field”：
“productivity Compilation”，“dataType”：“TrueFalse”
}
]
}

POST 成功响应格式

{
“状态”：“成功”，
“responseText”：“文件已成功导入”
}

导入首选项 API

导入首选项是用户定义的数据，用作 CSV 文件导入过程的一部分。 此数据允许您维护 CSV 文件导入的预定义首选项，从而减少导入文件的工作量。

本节介绍以下导入首选项 API：

创建导入首选项 API

创建首选项 API 允许您创建新的导入首选项。

创建导入首选项协议和 URI

URI	/API/rest/importpreference
方法	POST
权限	批量导入
内容类型	多部分/表单数据

创建导入首选项请求字段

字段	说明
名称	新导入首选项的名称。
类型	导入首选项的类型。
映射	导入首选项的字段映射列表。
田	指定导入首选项的字段。
列	字段的列标题。
数据类型	字段中的数据类型。

创建导入首选项 JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 请求的示例。

```
{
        "姓名" : "我的首选项", "类型" :
        "人员", "映射" : [
            {
                "field" : "personId",
                "column" : "personId",
                "dataType" : "Text"
            }
        ]
}
```

创建导入首选项系统响应

系统以 200 OK 状态响应成功删除导入首选项。

删除导入首选项 API

删除首选项 API 允许您删除现有的导入首选项。

删除导入首选项协议和 URI

URI	/API/rest/importpreference/{ID} 其中 ID 是您要删除的导入首选项的 ID。
方法	删除
权限	批量导入
内容类型	多部分/表单数据

删除导入首选项系统响应

系统以 200 OK 状态响应成功删除导入首选项。

导入首选项 API

导入首选项 API 检索当前租户的所有导入首选项。

导入首选项协议和 URI

URI	/API/rest/importpreference
方法	GET
权限	批量导入
内容类型	多部分/表单数据

导入首选项响应字段

JSON 输出包括下表中定义的字段。

字段	说明
偏好	导入首选项列表。
人	用户导入首选项列表。
id	导入首选项 ID。
名称	导入首选项名称。
类型	导入首选项的类型。
映射	导入首选项的字段映射列表。
田	指定导入首选项的字段。
列	字段的列标题。
数据类型	字段中的数据类型。

JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应的示例。

```
{
        “首选项”：[
            {
```

```
                    “人”：[
                     {
                         “ID”：1,
                         “名称”：“我的用户映射”，“类型”：
                         “人员”，“映射”：[
                             {
                                 “field”：“personId”,
                                 “column”：“Person ID”,
                                 “dataType”：“Integer”
                             },
                             {
                                 “字段”：“电子邮件”,
                                 “列”：“电子邮件”，“数据类型”：
                                 “文本”
                             }
                         ]
                     },
                     {
                         “ID”：2,
                         “名称”：“我的空映射”，“类型”：
                         “人员”,
                         “映射”：[]
                     }
                 ]
             },
             {
                 “组”：[
                     {
                         “ID”：3,
                         “名称”：“我的组映射”，“类型”：“人员”,
```

```
                                        “映射”：[]
                                    }
                                ]
                            }
                        ]
}
```

系统响应

系统以 200 OK 状态响应成功删除导入首选项。

按 ID API 导入首选项

ID API 的“导入首选项”按 ID 检索导入首选项，以便您可以查看它。

通过 ID 协议和 URI 导入首选项

URI	/API/rest/importpreference/{ID}
方法	GET
权限	批量导入
内容类型	多部分/表单数据
参数	要查看的导入首选项的 ID = ID。

通过 ID 响应字段导入首选项

JSON 输出包括下表中定义的字段。

字段	说明
id	导入首选项 ID。
名称	导入首选项名称。
类型	导入首选项的类型。
映射	导入首选项的字段映射列表。

字段	说明
田	指定导入首选项的字段。
列	字段的列标题。
数据类型	字段中的数据类型。

通过 ID JSON 文件导入首选项示例

以下是格式化 JSON 响应的示例。

```
{
        "ID" : 1,
        "名称" : "我的用户映射", "类型" :
        "人员", "映射" : [
            {
                "field" : "personId",
                "column" : "Person ID",
                "dataType" : "Integer"
            },
            {
                "字段" : "电子邮件",
                "列" : "电子邮件", "数据类
                型" : "文本"
            }
        ]
}
```

系统响应

系统以 200 OK 状态响应成功删除导入首选项。

更新导入首选项 API

更新首选项 API 允许您编辑现有的导入首选项。

更新导入首选项协议和 URI

URI	/API/rest/importpreference/{ID} 其中 ID 是您要编辑的导入首选项的 ID。
方法	PUT
权限	批量导入
内容类型	多部分/表单数据

更新导入首选项响应字段

字段	说明
名称	导入首选项的名称。
类型	导入首选项的类型。
映射	导入首选项的字段映射列表。
田	指定导入首选项的字段。
列	字段的列标题。
数据类型	字段中的数据类型。

更新导入首选项 JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 请求的示例。

```
{
        "名称" : "更新的名称", "类型" :
        "人员", "映射" : [
                {
                        "field" : "personId",
                        "column" : "Person ID",
                        "dataType" : "Text"
                }
        ]
```

```
}
```

更新导入首选项系统响应

系统以 200 OK 状态响应成功删除导入首选项。

包含/排除列表 API

使用包含/排除列表 API

创建、定义、更新或删除您要录制或不想录制的分机号、电话号码或联系路线列表。 此 API 使用四种方法：

- GET InclusionExclusion：允许您检索一个或所有包含/排除列表。
- PUT 包含排除：允许您更新包含/排除列表中的信息。
- POST 包含排除：允许您创建包含/排除列表。
- 删除包含排除：允许您删除包含/排除列表。

获取包含/排除列表 API

GET 包含/排除列表允许您检索一个或所有包含/排除列表。

GET 包含/排除列表 API 协议和 URI

URI	/API/休息/录制/包含排除 /API/rest/recording/inclusionExclusion/<ID>
方法	GET
权限	管理 QM
内容类型	应用程序/JSON
参数	<ID> = 包含/排除列表 ID

获取包含/排除列表 API 请求字段

字段	要求？	类型	说明
inclusionExclusionListId	Y	整数	包含/排除列表 ID。

包含排除类型	Y	整数	包含/排除类型：

字段	要求？	类型	说明
			1 = 包含 2 = 排除
包含排除模式类型	N	整数	包含/排除列表的模式类型” 1 = ANI（主叫号码） 2 = DNIS（被叫号码） 3 = 分机号 4 = 电话号码 5 = 任意
模式	N	字符串	包含/排除列表中的数字模式。 这允许您指定要包括或排除的数字范围。 模式字段允许使用两个通配符和加号（+） ： ? = 个位数 示例 **612822????** 包含或排除 612 区域中的所有号码 代码与 822 交换。 * = 任意位数 例 612* 包含或排除 612 区域中的所有数字 法典。 + = 国家/地区代码指示器（仅在字符串开头有效） **EXAMPLE** +44 包括或不包括在英国的联系人。 重要： 如果导出的包含或排除列表 包括带有加号（+）的国际呼叫代码 ，Excel 会将该号码视为数学号码

字段	要求？	类型	说明
			表达。 若要使用这些列表，请将导出的 .CSV 文件转换为文本（.TXT），在 Excel 中打开该文件，然后将其定义为文本格式的列。
包含排除呼叫方向	N	整数	ID 对于呼叫方向： 1 = 入站 2 = 出站 3 = 任选其一

GET 服务 API 响应字段

JSON 输出包括下表中定义的字段。

字段	说明
inclusionExclusionListId	包含/排除列表
ID。包含排除类型	包含/排除类型： 1 = 包含 2 = 排除包含排除模式类型
	包含/排除列表的模式类型” 1 = ANI（主叫号码） 2 = DNIS（被叫号码） 3 = 分机号 4 = 电话号码 5 = 任意
模式	包含/排除列表中的数字模式。 这允许您指定要包括或排除的数字范围。 模式字段允许使用两个通配符和加号（+）： ? = 个位数 示例 **612822????** 包含或排除 612

区号中的所有号码与 822 交换。

	* = 任意位数 例 612* 包含或排除 612 区号中的所有号码。 = 国家/地区代码指示器（仅在字符串开头有效） **EXAMPLE** +44 包括或不包括在英国的联系人。 重要： 如果导出的包含或排除列表包含带加号（+）的国际呼叫代码 符号，Excel 会将数字视为数学表达式。 若要使用这些列表，请将导出的 .CSV 文件转换为文本（.TXT），在 Excel 中打开该文件，并将其定义为文本格式的列。
包含排除呼叫方向	ID 对于呼叫方向： 1 = 入站 2 = 出站 3 = 任选其一

GET 服务 API JSON 文件示例

{

“inclusionExclusionListId”：<number>,

“inclusionExclusionType”：<number>,

“inclusionExclusionPatternType”：<number>，“pattern”：

<string>，“inclusionExclusionCallDirection”：<number>,

}

PUT 包含/排除列表 API

PUT 包含/排除列表允许您更新现有的包含/排除列表。

PUT 包含/排除列表 API 协议和 URI

URI	/API/rest/recording/inclusionExclusion/<ID>
方法	PUT
权限	管理 QM
内容类型	应用程序/JSON

PUT 包含/排除列表 API 请求字段

字段	要求？	类型	说明
inclusionExclusionListId	Y	整数	包含/排除列表 ID。
包含排除类型	Y	整数	包含/排除类型： 1 = 包含 2 = 排除
包含排除模式类型	N	整数	包含/排除列表的模式类型： 1 = ANI（主叫号码） 2 = DNIS（被叫号码） 3 = 分机号 4 = 电话号码 5 = 任意
模式	N	字符串	包含/排除列表中的数字模式。 这允许您指定要包括或排除的数字范围。 模式字段允许使用两个通配符和加号（+） ： ? = 个位数 示例 **612822????** 包含或排除 612 区域中的所有号码 代码与 822 交换。 * = 任意位数

字段	要求	类型	说明
			例 612* 包含或排除 612 区域中的所有数字 法典。 + = 国家/地区代码指示器（仅在字符串开头有效） **EXAMPLE** +44 包括或不包括在英国的联系人。 重要： 如果导出的包含或排除列表 包含带加号（+）的国际呼叫代码 ，Excel 会将该号码视为数学表达式。 若要使用这些列表，请将导出的 .CSV 文件转换为文本（.TXT），在 Excel 中打开该文件，然后将其定义为文本格式的列。
包含排除呼叫方向	N	整数	ID 对于呼叫方向： 1 = 入站 2 = 出站 3 = 任选其一

PUT 包含/排除列表 API 响应字段

JSON 输出包括下表中定义的字段。

字段	说明
inclusionExclusionListId	包含/排除列表
ID。包含排除类型	包含/排除类型： 1 = 包含 2 = 排除
包含排除模式类型	包含/排除列表的模式类型”

字段	说明
	1 = ANI（主叫号码） 2 = DNIS（被叫号码） 3 = 分机号 4 = 电话号码 5 = 任意
模式	包含/排除列表中的数字模式。 这允许您指定要包括或排除的数字范围。 模式字段允许使用两个通配符和加号（+）： ? = 个位数 示例 **612822????** 包含或排除 612 区号中的所有号码与 822 交换。 * = 任意位数 例 612* 包含或排除 612 区号中的所有号码。 = 国家/地区代码指示器（仅在字符串开头有效） **EXAMPLE** +44 包括或不包括在英国的联系人。 重要： 如果导出的包含或排除列表包含带加号（+）的国际呼叫代码 符号，Excel 会将数字视为数学表达式。 若要使用这些列表，请将导出的 .CSV 文件转换为文本（.TXT），在 Excel 中打开该文件，并将其定义为文本格式的列。
包含排除呼叫方向	ID 对于呼叫方向： 1 = 入站 2 = 出站 3 = 任选其一

PUT 包含/排除列表 API JSON 文件示例

{

```
    "inclusionExclusionListId" : <number>,
    "inclusionExclusionType" : <number>,
    "inclusionExclusionPatternType" : <number>, "pattern" :
    <string>, "inclusionExclusionCallDirection" : <number>,
}
```

POST 包含/排除列表 API

POST 包含/排除列表允许您创建要包含在录制文件中或从中排除的联系人列表。

POST 包含/排除列表 API 协议和 URI

URI	/API/休息/录制/包含排除 /API/rest/recording/inclusionExclusion/<ID>
方法	POST
权限	管理 QM
内容类型	应用程序/JSON

POST 包含/排除列表 API 请求字段

字段	要求？	类型	说明
inclusionExclusionListId	Y	整数	包含/排除列表 ID。
包含排除类型	Y	整数	包含/排除类型： 1 = 包含 2 = 排除
包含排除模式类型	N	整数	包含/排除列表的模式类型" 1 = ANI（主叫号码） 2 = DNIS（被叫号码）

字段	要求？	类型	说明
			3 = 分机号 4 = 电话号码 5 = 任意
模式	N	字符串	包含/排除列表中的数字模式。 这允许您指定要包括或排除的数字范围。 模式字段允许使用两个通配符和加号（+） ： ? = 个位数 示例 **612822????** 包含或排除 612 区域中的所有号码 代码与 822 交换。 * = 任意位数 例 612* 包含或排除 612 区域中的所有数字 法典。 + = 国家/地区代码指示器（仅在字符串开头有效） **EXAMPLE** +44 包括或不包括在英国的联系人。 重要： 如果导出的包含或排除列表 包含带加号（+）的国际呼叫代码 ，Excel 会将该号码视为数学表达式。 若要使用这些列表，请将导出的 .CSV 文件转换为文本（.TXT），在 Excel 中打开该文件，然后将其定义为文本格式的列。
包含排除呼叫方向	N	整数	ID 对于呼叫方向：

字段	要求？	类型	说明
			1 = 入站 2 = 出站 3 = 任选其一

POST 包含/排除列表 API 响应字段

JSON 输出包括下表中定义的字段。

字段	说明
inclusionExclusionListId	包含/排除列表
ID。包含排除类型	包含/排除类型： 1 = 包含 2 = 排除包含排除模式类型
	包含/排除列表的模式类型： 1 = ANI（主叫号码） 2 = DNIS（被叫号码） 3 = 分机号 4 = 电话号码 5 = 任意
模式	包含/排除列表中的数字模式。 这允许您指定要包括或排除的数字范围。 模式字段允许两个通配符字符： ? = 个位数 示例 **612822????** 包含或排除 612 区号中的所有号码与 822 交换。 * = 任意位数 例 612* 包含或排除 612 区号中的所有号码。
包含排除呼叫方向	ID 对于呼叫方向： 1 = 入站

字段	说明
	2 = 出站 3 = 任选其一

POST 包含/排除列表 API JSON 文件示例

```
{
    “inclusionExclusionListId”：<number>,
    “inclusionExclusionType”：<number>,
    “inclusionExclusionPatternType”：<number>，“pattern”：
    <string>，“inclusionExclusionCallDirection”：<number>,
}
```

删除包含/排除列表 API

删除包含/排除列表允许您删除包含/排除列表。

删除包含/排除列表 API 协议和 URI

URI	/API/休息/录制/包含排除/<ID>
方法	POST
权限	管理 QM
内容类型	应用程序/JSON

删除包含/排除列表系统响应

系统以 200 OK 状态响应成功删除导入首选项。

乔布斯 API

此 API
有助于对最后一个“X”录制文件对账作业进行简单查询，以提供有关正在进行的作业状态以及历史对账作业详细信息的详细信息。

协议和 URI

URI	/API/休息/和解/作业
方法	GET
权限	管理租户
内容类型	不适用

请求字段

名称	说明	备注
限制	要返回的作业数	默认值 = 1
tenantId	租户 ID 至查询对帐作业	该字段仅适用于系统管理员帐户。 对于租户管理员用户，该字段默认为用户的租户 ID。

响应字段

字段	类型	说明
id	数值的	工作 ID。
tenantId	数值的	作业的租户 ID。
作业开始日期	时代	作业开始日期。
作业结束日期	时代	作业结束日期。

字段	类型	说明
作业状态	字符串	作业状态。 可能的值： ▪ 计划 ▪ IN_QUEUE ▪ IN_PROGRESS ▪ 中止 ▪ 完成
minContactDate	时代	要搜索的最短联系日期。
最大接触日期	时代	要搜索的最长联系日期。
录制文件已处理	数值的	已处理的录制文件数。
录制文件至进程	数值的	要处理的录制文件数。
cdrMatches	数值的	匹配的 CDR 数。
rootResultingInCcr	数值的	导致创建联系人的根录制文件数。
CCRS 已创建	数值的	创建的 CCR 数。
扩展表匹配项	数值的	找到可在此对帐作业中匹配联系人的设备数。
acd 火柴	数值的	ACD 匹配项数。
平均成功	数字（毫秒）	每个成功协调根记录的平均完成时间。
成功计数	数值的	成功处理的根录制文件数。
successTotalTime	数字（毫秒）	处理所有发现具有匹配联系人的根录制文件所花费的总时间。
isScheduledJob	对/错	作业由计划触发。
更新日期	时代	作业最近更新的时间戳。

字段	类型	说明
制作人主机名	字符串	创建作业的计算机的主机名。
消费者主机名	字符串	使用作业的计算机的主机名。
联系人对帐持续时间	数字（秒）	核对联系人所用的时间。
实时活动持续时间	数字（秒）	实时事件的持续时间。
非实时事件持续时间	数字（秒）	非实时事件的持续时间。
工作流持续时间	数字（秒）	工作流的持续时间。
numberOfRealTimeEvents	数值的	作业处理的实时事件数。
numberOfNonRealtimeEvents	数值的	作业处理的非实时事件数。
性能	字符串的键值映射	提供给作业的属性映射。

JSON 文件示例

请求

以下是格式化 JSON 请求的示例。

```
卷曲 https://<your-server>/api/rest/reconciliation/jobs?limit=1
```

响应

以下是格式化 JSON 响应的示例。

```
[
    {
        “ID”：10250,
        “租户标识”：1,
```

```
5            “jobStartDate”：1628177990210,
6            “jobEndDate”：空,
7            “作业状态”：“已完成”,
8            “minContactDate”：1628177390197,
9            “maxContactDate”：1628149190193,
10           “录制文件已处理”：0,
11           “recordingsToProcess”：0,
12           “cdrMatches”：0,
13           “rootResultingInCcr”：0,
14           “ccrsCreated”：0,
15           “extensionTableMatches”：0,
16           “acdMatches”：0,
17           “平均成功”：0,
18           “successCount”：0,
19           “successTotalTime”：0,
20           “isScheduledJob”：假,
21           “更新日期”：1628177990310,
22           “producerHostName”：“rdpod75Rahm1@10.192.103.47”,
23           “consumerHostName”：“rdpod75Rahm1@10.192.103.47”,
24           “联系人对帐持续时间”：0,
25           “实时活动持续时间”：0,
26           “nonRealtimeEventDuration”：0,
27           “工作流持续时间”：0,
28           “实时事件数量”：0,
29           “numberOfNonRealtimeEvents”：0,
30           “属性”：{}
31       }
32   ]
```

组织结构 API

组织结构 API 用于检索或创建有关租户的基本信息。

为人员分配角色 API

将角色分配给人员 API 允许您检索或更新人员的角色。

将角色分配给人员 API 协议和 URI

URI	/API/rest/org/common/<group>
方法	POST
权限	ViewOrg UpdateOrg
内容类型	多部分/表单数据

将角色分配给人员 API 请求字段

名称	要求？	说明
名字	Y	组的名称
parentGroupId	Y	父组的唯一 ID。
团队	N	与团队关联的团队 ID 列表。

将角色分配给人员 API JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应的示例。

```
[
        {
                “ID”：4,
```

“name” : “tenantAdmin”,

“组”：,

{“ID”：2,

“名称”：“租户 CCS 1”,

},

...

]

通用组 API

此 API 使用指定的数据创建一个新组。

通用组 API 协议和 URI

URI	/API/rest/org/common/group>
方法	POST
权限	ViewOrg UpdateOrg
内容类型	JSON

通用组 API 请求字段

名称	要求？	说明
名字	Y	组的名称
parentGroupId	Y	父组的唯一 ID。
团队	N	与团队关联的团队 ID 列表。

组织结构通用 API（向下钻取信息）

此 API 返回一个 JSON

数组，其中包含用户范围内每个组、每个组中的所有团队以及每个团队中所有代理的信息。

通用 API 协议和 URI

URI	/API/rest/org/common/common/permission/<permission>
方法	GET
权限	ViewOrg UpdateOrg
内容类型	多部分/表单数据
参数	权限

通用 API 请求字段

名称	要求？	说明
许可	Y	要列出其组和团队权限信息的权限名称。

通用 API 响应字段

JSON 输出包括下表中定义的字段。

名称	说明
groupId	数组中团队的组 ID。
名称	组的名称。
displayId	显示组的 ID。
parentGroupId	指定组父组的 ID。父组名称
	指定组的父组的名称。团队团队信息。
personId	指定团队中用户的人员 ID。
firstName	指定团队中用户的名字。
lastName	指定团队中用户的姓氏。

名称	说明
tenantId	指定团队中用户的租户 ID。
email	指定团队中用户的电子邮件地址。
skillId	指定团队中用户的技能 ID。

通用 API JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应的示例。


```
[
        {
                “groupId”：3，“name”：“租户
                1 组 1”，“displayId”：3,
                “parentGroupId”：2,
                “parentGroupName”：“租户 1”，“团
                队”：
                        [
                                {
                                “groupId”：4，“name”：“租
                                户 1 团队 1”“displayId”：4,
                                “parentGroupId”：3,
                                “parentGroupName”：“租户 1 组 1”，“代理”：
                                        [
                                                {
                                                “personId”：7,
                                                “firstName”：“al”
                                                “lastName”：“dente”，“groupId”：4,
                                                “租户标识”：2,
```

“email”：“al.dente”,

“skillId”：“6”

}

]

[

{

“personId”：8，“firstName”：

“max”“lastName”：“stout”，“groupId”：

4,

“tenantId”：2，“email”：“max.stout”,

“skillId”：“6”

}

]

...

},

...

}

}

}

}

]

组 API

使用此 API 可检索用户有权访问的所有组，或创建新组。

组 API 协议和 URI

要列出或创建用户有权访问的所有组：

URI	/API/rest/org/common/group/permission/<permission>
方法	GET POST
权限	ViewOrg UpdateOrg
内容类型	多部分/表单数据

要列出或创建特定组：

URI	/API/rest/org/group/<ID>
方法	GET POST
权限	ViewOrg UpdateOrg
内容类型	多部分/表单数据
周长	用户有权访问的组 ID。

组 API 请求字段 - 所有组

会创建用户有权访问的新组。

名称	要求？	说明
id	Y	组 ID 到要显示的组。
名字	Y	组的名称。
激活	Y	以纪元毫秒为单位的激活时间。
关闭	N	停用时间（以纪元毫秒为单位）。
父组标识	Y	组的父组名称。

组 API 响应字段

JSON 输出包括下表中定义的字段。

名称	说明
id	组 ID 到要显示的组。
名称	组的名称。

组 API JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应的示例。

```
[
        {
                "ID"：4,
                "名称"："ACME 火箭队",
        },
        {
                "ID"：5,
                "名称"："关联的 Widget",
        },
        ...
]
```

单个组的详细信息：

```
[
    {
        {
                "ID"：4,
                "name"："ACME Rockets",
                "activated"，1395205200000,
                "deavtivated"，32503615200000
        }
        ...
    }
]
```

按 ID 分组（带团队）

分组依据 ID（有团队）API 允许您列出指定组（包括其团队）的信息、更新指定组或删除团队。

按 ID（带团队）协议和 URI 分组

URI	/API/rest/org/common/group/<ID>
方法	GET POST 删除
权限	ViewOrg UpdateOrg
内容类型	多部分/表单数据
参数	组 ID

分组依据 ID（带团队）请求字段

POST 方法更新指定的组记录。

名称	要求？	说明
名字	Y	要更新的组的名称。
parentGroupId	Y	新组的父组名称。

分组依据 ID（带团队）响应字段

JSON 输出包括下表中定义的字段。

名称	说明
id	组 ID 显示。
名称	要显示的组的名称。
激活	自组激活以来的时间，以纪元毫秒为单位。

名称	说明
关闭	自组停用以来的时间，以纪元毫秒为单位。
parentGroupId	组的父组名称。
小组	有关小组内团队的详细信息。
名称	团队名称。
groupId	团队的组 ID。

分组依据 ID（带团队）JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应的示例。


```
[
        {
                "ID"：3,
                "name"："租户 1 组 1"，"已激活"：
                1388556000000，"已停用"：32503615200000,
                "parentGroupId"：2,
                "团队"：[
                        {
                                "name"："租户 1 团队 1""组
                                ID"：4
                        }
                        {
                                "name"："租户 1 团队 2""组
                                ID"：5
                        }

                         ...
                ]
        },
```

...

]

群人 API

组 - 人员 API 允许您查看、重新分配人员以及将人员添加到组中。

群人 API 协议和 URI

URI	/API/rest/org/group/<groupId>/person/
方法	GET PUT POST
权限	ViewOrg UpdateOrg
内容类型	多部分/表单数据
参数	groupId - 人员所属组的 ID

组人 API 请求字段

将人员重新分配到组，并在重新分配后返回该组中的所有用户。

名称	要求？	说明
personId	Y	组中用户的人员 ID。

群组人员 API 响应字段

JSON 输出包括下表中定义的字段。

名称	说明
firstName	组中人员的名字。
lastName	组中人员的姓氏。
personId	组中用户的人员 ID。

组人 API JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应的示例。

```
[
        {
                "firstName" : "al",
                "lastName" : "dente", "personId" : 2,

        },
        {       "firstName" : "max",
                "lastName" : "stout", "personId" : 3,


        },
        ...
]
```

组（带范围）API

组（带范围）API 允许您查看和创建组。

组（带作用域）API 协议和 URI

URI	/API/rest/org/common/group/permission/<permission>
方法	GET POST
权限	ViewOrg UpdateOrg
内容类型	多部分/表单数据
参数	权限 - 组范围的名称。

组（带范围）API 请求字段

POST 方法在指定的父组中创建一个组。

名称	要求？	说明
名字	Y	组的名称。
parentGroupId	Y	父组的 ID。

组（带范围）API 响应字段

JSON 输出包括下表中定义的字段。

名称	说明
名称	组的名称。
id	组的 ID。

组（带作用域）API JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应的示例。

```
[
    {
            “name”：“租户 1 组 1”，“groupId”：1,

    },
    {
            “name”：“Tenanr 1 Group 2”，“groupId”：2,

    }
    ...
]
```

权限 API

使用权限 API 检索组的所有有空权限。

权限 API 协议和 URI

要列出或创建用户有权访问的所有组：

URI	/API/rest/org/permissions/
方法	GET
权限	ViewOrg UpdateOrg
内容类型	多部分/表单数据

权限 API 响应字段

JSON 输出包括下表中定义的字段。

名称	说明
id	ID 的特定权限。
名称	权限的名称。

权限 API JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应的示例。

```
[
        {
                "ID"：4,
                "名称"："导出录制文件",
        },
        {
                "ID"：5,
                "name"："AlertOnApprovalRequired",
        },
        ...
]
```

人物 API

人员 API 在 Webex WFO 中显示或创建一个新人员（用户）。

人员 API 协议和 URI

URI	/API/rest/org/common/person
方法	POST
权限	ViewOrg UpdateOrg
内容类型	多部分/表单数据

人员 API 请求字段

POST 方法创建新的人员/代理。 新人不需要角色；他们将默认为缺省代理角色。

组标识不是必需的；它将默认为缺省团队，并且仅在要计划用户时才需要人员详细信息数据。

视图不是必需的；将使用缺省视图。

名称	要求？	说明
firstName	Y	新人的名字。
lastName	Y	新人的姓氏。
邮件	Y	新用户的电子邮件地址。
时区	Y	新用户的时区。
acdId	Y	新人的 ACD。
启用用于已安排	Y	遵循用户编辑/创建页面上显示的复选框。 由 WFM 代替代理详细信息用于确定是否安排新人。
代理详细信息		为新用户提供详细信息
技能映射	N	列出用户的技能映射。
异常	N	列出用户的例外。
视图	N	定义用户的视图设置。
viewId	N	用户的视图 ID。
主视图	N	指示指定的视图 ID 是否为用户的主视图

名称	要求？	说明
		视图。 True = 用户的主视图 False = 不是用户的主视图
工作班次	N	用户的工作班次设置。
工作班次 ID	N	用户的工作班次 ID。
轮班周开始	N	用户轮班周的开始日期。

人员 API JSON 文件示例

以下是一个格式化的 JSON 响应示例。


```
{
    "firstName": "Al",
    "lastName": "Dente",
    “电子邮件”：” al.dente@domain.com "", "
    密码": "123456789",
    "timeZone": 1,
    "acdId": "999,
    "enabledForScheduling":true,
    "agentDetail": {
            “技能映射”：[
                    1,
                    2
             ],
              “例外情况”：[1,
                    2
            ],
            “观点”：[
                    {
                            "viewId": 1,
```

“mainView”：真
}
],
“工作班次”：[
{
"workShiftId": 1,
"shiftWeekStart": "2014-08-01"
}
]
}

人物 ID API

The Person by ID API. 允许您查看或更新有关特定用户的详细信息。 它还可以用来删除特定用户。

ID API 协议和 URI 的人

URI	/API/rest/org/common/person/<personId>
方法	GET PUT
权限	查看组 织更新组 织
内容类型	multipart/form-data
参数	人员 ID

人员 ID API 请求字段 (PUT 方法)

PUT 方法创建指定用户的详细信息。

重要的 如果您使用 PUT 方法创建的用户包含在您的 ACD 中，则下次同步 ACD 时，Webex WFO 将创建一个重复的个人资料。 您需要使用
使用“合并人员”功能合并这些人员资料。

名称	需要？	说明
id	Y	用户 ID。
acdId	Y	用户 ACD 的 ID。
acdServerId	Y	ACD 的服务器 ID，以字符串形式表示。 这可能是 ID 在 Webex WFO 的 ACD 配置页面上进行了配置，或以下之一： ▪ 对于使用 Unified CCE 的系统，这是必需，并且是外围设备 ID。 对于使用 Avaya CM/CMS, 的系统，这是必需，并且是 CMS ACD ID.
firstName	Y	用户的名字。
lastName	Y	用户的姓氏。
邮件	Y	用户的电子邮件地址。
显示 ID	Y	用户名称显示在 Webex WFO 中。
活性	Y	日期人员已激活。
已停用	N	日期联系人已停用
组 ID	Y	用户组的 ID。
时区	Y	用户联络中心的时区。
已启用调度	N	如果设置为 True，Webex WFO 将使用此字段而不是 Agent。 详细信息以确定是否安排该用户。
代理详情	N	用户详细信息列表。
积极的	N	指示用户是否处于活动状态。
公司成立日期	N	用户开始在该公司工作的日期。

名称	需要？	说明
部门开始日期	N	用户开始在该部门工作的日期。
终止日期	N	用户最后在该公司工作的日期。
代理等级	N	用户在部门中的级别。
技能映射	N	列出用户的技能映射。
id	N	技能映射 ID。
姓名	N	技能映射名称。
工作班次	N	用户的工作班次设置。
工作班次 ID	N	用户的工作班次 ID。
工作班次名称	N	用户的工作班次名称。
轮班周开始	N	用户轮班周的开始日期。
例外情况	N	列出用户的例外情况。
id	N	用户异常的 ID。
姓名	N	用户异常的名称。
日期	N	用户异常发生日期。
开始	N	用户例外情况的生效日期。
结尾	N	用户例外情况的终止日期。
持续时间（小时）	N	用户例外情况的小时数。
全天	N	指示例外情况是否持续一整天：True = 持续一整天的例外情况 错误 = 不足一天的例外情况
有薪酬的	N	表示是否支付例外款项。 True = 付费例外

名称	需要？	说明
		错误 = 未支付例外
浏览	N	定义用户的视图设置。
视图 ID	N	用户观点 ID。
姓名	N	用户视图名称。
主视图	N	指示指定的视图 ID 是否为用户的主要视图。 True = 用户主视图 否 = 非用户主视图

按 ID API 回答字段

JSON 输出包含下表中定义的字段。

字段	说明
firstName	用户的名字。
lastName	用户的姓氏。
email	用户的电子邮件地址。
时区	用户联络中心的时区。
acdId	用户[s ACD ID.
组 ID	用户组 ID
已启用调度	如果设置为 True，Webex WFO 将使用此字段而不是代理详细信息。 确定是否安排用户上线。
代理详情	列出用户详细信息。
技能映射	列出用户的技能映射。
例外情况	列出用户的例外情况。
浏览	定义用户的视图设置。

字段	说明
视图 ID	定义用户的视图 ID。
主视图	设置指定的视图 ID 是否为用户的主要视图。
工作班次	设置用户的工作班次。
工作班次 ID	定义用户的工作班次 ID。
轮班周开始	设置用户轮班周的日期。

人物 ID API JSON 文件示例

以下是一个格式化的 JSON 响应示例。


```
{
    "firstName": "Al",
    "lastName": "Dente",
    “电子邮件”：” al.dente12333333335555@yourdomain.com
    "", "timeZone": 1,
    "groupId": "6", "enabledForScheduling":
    true, "agentDetail": {
        “技能映射”：[
            1,
            2
        ],
        “例外情况”：[1,
            2,
            4
        ],
        “观点”：[
            {
                "viewId": 2,
                "mainView": true
```

```
                }
            ],
              “工作班次” : [
                {
                    "workShiftId": 1,
                    "shiftWeekStart": "2014-08-01"
                    }
                ]
            }
    }
]
```


人员时区 API

“人员时区”API 列出了指定人员配置的时区。

人员时区 API 协议和 URI

URI	/API/rest/org/person/<personId>/timezone
方法	GET
权限	查看组 织更新组 织
内容类型	multipart/form-data
参数	人员 ID

人员时区 API 回复字段

JSON 输出包含下表中定义的字段。

字段	说明
id	用户时区 ID。
名称	用户所在时区的名称。

人员时区 API JSON 文件示例

以下是一个格式化的 JSON 响应示例。


```
[
    {
            "ID":"GMT-6:00",
            "name":"中部时区"
    }
```


角色 API

角色 API 允许您读取租户的所有角色。

角色 API 协议和 URI

URI	/API/rest/org/role/by/tenant
方法	GET
权限	查看组织更新组织
内容类型	multipart/form-data
参数	tenantId

角色 API 请求字段

POST 方法为租户创建指定角色。

名称	需要？	说明
姓名	Y	新租户角色的名称。
tenantId	Y	与新角色关联的租户角色 ID。
权限	Y	已为新角色分配权限。
id	Y	新角色的权限 ID。
姓名	Y	新角色的权限名称。

角色 API 响应字段

JSON 输出包含下表中定义的字段。

获取租户的所有角色时，将返回以下字段：

字段	说明
ID	租户角色 ID。
名称	与租户角色 ID 关联的名称。

获取租户的特定角色时，将返回以下字段：

字段	说明
ID	租户角色 ID。
名称	与租户角色 ID 关联的名称。
权限	分配给该角色的权限。
ID	角色权限 ID。
名称	该角色的权限名称。

角色 API JSON 文件示例

以下是格式化的 JSON 响应示例。 列出所有租户角色：

```
[
    {
            "ID":20 "name":"主管"
    },
    {
            "ID":21
            "name":"TenantAdmin"
    },
    {
```

```
            "ID":19
            "name":"代理人"
    }
]
```

列出特定角色的权限：

```
[
    {
            "ID":21
            "name":"TenantAdmin"
            "tenantId":39
            "permissions":
                [{
                        "ID":4
                        "name":"UpdateOrg"
                }
                {
                        "ID":3
                        "name":"ViewOrg"
                }
            }
    }
]
```

团队 API

团队 API 允许您创建新团队并将其分配给群组。

团队 API 协议和 URI

URI	/API/rest/org/common/team
方法	POST

权限	查看组 织更新组 织
内容类型	multipart/form-data

团队 API 请求字段

名称	需要？	说明
姓名	Y	新团队的名称。
parentGroupId	Y	ID 是新团队所属的组。
用户	N	分配到新团队的用户 ID。

团队 API JSON 文件示例

以下是一个格式化的 JSON 响应示例。

```
[
    {
        "name":"团队一",
        "parentTeamId":1,
        "users":1,2,3,4,5
    }
]
```

由 ID 创建的团队（含经纪人）

由 ID 创建的团队（带代理）API 生成团队中的代理列表，或更新团队信息。

由 ID（含代理）协议和 URI 组成的团队

URI	/API/rest/org/common/team/<teamId>
方法	GET

组织结构 API |按 ID 划分的团队（含代理）

PUT

删除

权限	
	查看组 织更新组 织
内容类型	multipart/form-data
参数	团队

团队 ID（含代理）请求字段

名称	需要？	说明
姓名	Y	要添加的队伍名称。
parentGroupId	Y	新团队所属母公司的名称。

ID 团队（含代理）响应字段

JSON 输出包含下表中定义的字段。

字段	说明
ID	租户团队 ID。
名称	租户团队名称。
已激活	团队激活时间（以毫秒为单位）。
已停用	团队停用时间（以毫秒为单位）。 家长群 ID
	租户 ID 是团队所属组的代理
	团队成员的详细信息。
人物 ID	代理人的 ID。
租户 ID	租户的 ID。
ACD ID	租户的 ACD 的 ID。
名字	经纪人的名字。
姓氏	经纪人的姓氏。

字段	说明
电子邮件	经纪人的电子邮件地址。
显示 ID	租户向经纪人显示 ID。
组 ID	代理商的群组 ID。
已激活	代理激活时间（以毫秒为单位）。
已停用	代理停用时间（以毫秒为单位）。
是否已同步？	定义代理是否与 ACD 同步。 True = Agent 与 ACD 同步。 False = Agent 未从 ACD 同步。
时区	团队所在时区。
AD 登录	Active Directory 登录名。

ID 团队（含代理）JSON 文件示例

以下是一个格式化的 JSON 响应示例。


```
[
        {
                "ID":8,
                "name":"租户 1 团队 1",
                "activated":1388556000000,
                "deactivated":3250361200000,
                "parentGroupId":21, "agents":
                [
                        {
                        "personId":2,
                        "tenantId":4,
                        "acdId":24, "firstName":"al",
```

"lastName":"dente",
"email":"al.dente", "displayId":"Al
Dente", "groupId":6,
"activated":1388556000000,
"deactivated":3250361200000,
"isSynchronized":true,
"timeZone":null, "adLogin":true
},
{
"personId":5,
"tenantId":4,
"acdId":24, "firstName":"max",
"lastName":"stout",
"email":"max.stout",
"displayId":"Max Stout", "groupId":6,
"activated":1388556000000,
"deactivated":3250361200000,
"isSynchronized":true,
"timeZone":null, "adLogin":true
},
...

]
},
...
]

团队（含范围）

团队（带范围）API 允许您列出范围内的一系列团队，或者在指定的组中创建一个团队。

团队（含范围）协议和 URI

URI	/API/rest/org/common/team/permission/<permission>
方法	GET POST
权限	查看组 织更新组 织
内容类型	multipart/form-data
参数	允许

团队（含范围）请求字段

名称	需要？	说明
姓名	Y	要创建的团队名称。
父组 ID	Y	新团队将隶属于哪个母公司集团？

团队（含范围）响应字段

JSON 输出包含下表中定义的字段。

名称	说明
名称	要创建的团队名称。
组 ID	新团队将隶属于哪个母公司集团？

团队（含范围）JSON 文件示例

以下是一个格式化的 JSON 响应示例。

[

{

"name":"租户 1 团队 1", "groupId":2,

},

{

"name":"租户 1 团队 2", "groupId":2,

},

]

租户 API

租户 API 显示您范围内所有租户的列表，或者创建一个租户。

租户 API 协议和 URI

URI	/API/rest/org/租户
方法	GET POST
权限	查看组 织更新组 织
内容类型	multipart/form-data

租户 API 请求字段

GET 方法读取指定人员在各个组中的所有角色。 结果是一个角色数组，每个角色又有一个组数组。

名称	需要？	说明
姓名	Y	租户姓名。
活性	Y	激活时间（以毫秒为单位）。
已停用	N	停用时间（以毫秒为单位）。

租户 API 响应字段

JSON 输出包含下表中定义的字段。

名称	说明
名称	租户姓名。
已激活	激活时间（以毫秒为单位）。
已停用	停用时间（以毫秒为单位）。

租户 API JSON 文件示例

以下是一个格式化的 JSON 响应示例。


```
[
        {
                "名称":"租户 1", "已激活":1395032400000, "已停用
                ":32503615200000,
        },
        {
                "名称":"租户 2", "已激活":1395035860000, "已停用
                ":3350369990000,
        },
]
```

录制控制 API

录制控制 API 存在于服务器级别和 Webex WFO 应用程序用户界面中。 它为用户提供了一种创建与 Webex WFO 交互的外部应用程序的方法。

> 笔记 录制控制身份验证 API 允许用户将第三方应用程序集成到录制控制中。 使用此 API 时，录制控制的目标位置
> 是一个数据服务器，而不是 Webex WFO Web 服务。
> 有关使用录制控制身份验证 API 的信息，请参阅 登录 录音控制 API。

API 执行以下操作：

- 标签用于记录和保留——支持时间戳参数。 时间戳用于查找呼叫的有效 CCR。
- 暂停和恢复录制——支持时间戳参数。 不支持暂停和恢复命令的集成包括 Cisco Webex Contact Center 和 UJET。
- 将用户定义的元数据附加到调用——支持时间戳参数。 时间戳用于查找呼叫的有效 CCR。
- 分段（分割）录制—不支持时间戳参数。
- 手机登录和注销（仅限代理录制 - 不支持网关录制）- 不支持时间戳参数。
- 开始和停止屏幕录制——不支持时间戳参数。

> 例子 以下是一个示例正文，其中包含时间戳。
> {"acdId":"2350111", "acdServerId" : "11", "timestamp":1681316746000}
> 其中 1681316746000 是自“Epoch”以来的毫秒数。 GMT：4 月 12
> 日星期三 2023 4:25:46 PM

录制控制 API 协议和 URI

URI	/API/rest/recordingcontrols/<命令>

方法	POST
权限	录音控制
内容类型	应用程序/JSON

URI 请求参数

URL 中的 <command> 部分指定了您要发出的录制控制命令。 下面列出了有空命令。

查询参数

字段	需要？	类型	说明
acdId	N	字符串	代理的 ID 在 ACD 中，作为字符串。 笔记 这 **acdServerId** 如果您使用以下方式，则需要此参数： **acdId** 范围。 笔记 如果您使用思科实际生成和存储的数据。 **acdServerId**，这 **acdId** 和 **acdServerId** 用于识别用户。 笔记 这 **acdId**， **acdServerId**，和 **acdServerType** 字段必须包含在请求正文的元数据对象中。
			其他已记录的字段需要通过 URL 传递。
acdServerId	N	字符串	服务器的 ID 是 ACD 的字符串。 这可能是 ID 已在 ACD 配置页面中配置，或者通过以下方式之一配置： ▪ 对于使用 Unified CCE 的系统，这是必需的，它是外围设备 ID。

字段	需要？	类型	说明
acdServerType	N	字符串	已配置的 ACD 类型。 **注意：当 acdServerId** 不是 Cisco 生成和存储的值时，**需要 acdServerType**。
active_call_only	N	布尔值	默认值为 false。 元数据和标记命令可以应用于当前呼叫或之前已完成的呼叫。 如果 active_call_only 标志设置为 **true**、元数据或标记命令仅在当前正在进行呼叫时适用。 如果没有正在进行的呼叫，则该命令将被忽略。 DEFAULT=False
ccrId	N	字符串	呼叫联系人记录的唯一标识符。 使您能够在呼叫完成后添加元数据。 例 POST 请求： /API/rest/recordingcontrols/metadata？ccrId=13580 内容：JSON 请求正文： {“元数据”： [{“name”：“ticket-id-key”，“value”：“ABC123”}, {“name”：“account-id-key”，“值”：“321XYZ”}] }

字段	要求？	类型	说明

设备名称	N		允许您绕过“用户名”字段。
			在不知道用户名的情况下发出录制文件控制请求
			特定用户（如果您有电话的设备名称）
			在“设备关联”中与用户关联的
			第 Webex WFO 页。 这为您提供了另一种方式：
			将录制文件控制请求链接到用户的电话呼叫，前提是：
			只知道设备名称。这可以用作 POST
			方法。
			
			例
			POST 请求：
			/API/rest/recordingcontrols/pause
			请求正文：
			{
			“deviceName”：“SEP000CH0724412”
			}
			
			响应：
			{
			“description”：“为 Evelyn Bryant
			成功发送命令暂停”，“personId”：123,
			“时间戳”：1624657998751
			}

字段	要求？	类型	说明
personId	N	字符串	指定应应用录制控件 API 命令的用户。 如果未提供 personId 参数，Webex WFO 将使用发出命令的经过身份验证的用户。 如果提供用户标识符，则该标识符必须针对经过身份验证的用户范围内的人员。 用户标识符为以下三种格式之一。 处理根据分析内容确定使用哪种格式。 ▪ 人员 ID - 来自 WfoPerson.id 的唯一标识符 ▪ AD 登录 - 域\用户名（需要“\”）。 ▪ 电子邮件地址 - 电子邮件地址（需要“@”）。 注意反斜杠（“\”）只能作为参数添加。 它不能嵌入到 <personId 中> 除非在使用 Windows 登录值时对其进行参数化（<？personId=domain\username>）。 示例 使用 personId 时，请求如下所示： API/休息/录音控制/用 户/ <personId>/<command>

录制控件身份验证 API 协议和 URI

URI	/API/rest/recordingcontrols/user/5/<metadata>
方法	POST
权限	录制控件
内容类型	应用程序/JSON

> 注：有关元数据语法的信息，请参阅 录制控件 API 请求 命令。

登录录制控件 API

目前，录制控件 API 支持 Cisco 或配置为使用录制控件的其他设备。

请按照以下步骤开始使用录制控件 API：

1. 在设备上启动录制文件控制服务。 服务器返回登录页面。

   > 注 Cisco 电话使用 XML 显示所有服务。

2. 输入您的登录凭据。 Webex WFO 将凭证传递给数据服务器上的 Tomcat servlet，后者代表您的设备向应用程序服务器发出 /API/rest/authorize POST 请求。

   数据服务器收到 来自应用程序服务器的 200 - 成功 响应后，它会存储会话 cookie 并将设备发送到主记录控制页面。

3. 在主页中，您可以选择以下命令：

   - 注销
   - 暂停
   - 恢复
   - 分段和保存
   - 分段和删除
   - 元数据
   - 标签
   - 屏幕开始
   - 屏幕停止
   - 呼叫状态

   进行选择时，请求再次通过数据服务器传递到应用程序服务器。

   数据服务器会添加在您登录时存储的会话 cookie。

   > 注意：支持暂停和恢复命令的时间戳参数。

> 重要：“ **分段并保存** ”命令将拆分联系人，从而产生两个联系人。
> “ **分段并删除** ”命令会立即删除前一段，并创建新联系人。
> 它不会将分段调用的已删除部分发送到回收站。

注销录制控件 API

您可以一直使用录制控件，直到会话超时或选择 **注销**。 注销步骤与登录相同。

录制控件 API 请求命令

请求正文是一个 JSON 对象。 某些命令具有必需或可选的附加参数。 这些在请求正文中指定。
如果不需要其他参数，则应发送一个空的 JSON 对象（{}）。

命令	网关录音	智能桌面录音	信令服务器录音	说明
登录			X	使用给定扩展名将用户登录到设备。将用户与设备关联以进行酒店式办公。 请求正文中支持的参数： 分机号（字符串）– 用于登录的电话分机号 示例请求正文： {“分机号：”1234“}
注销			X	使用给定扩展名将用户从设备注销。删除用户与酒店式办公设备的关联。 请求正文中支持的参数： 扩展（字符串）–扩展

命令	网关录音	智能桌面录音	信令服务器录音	说明
				要注销的电话 示例请求正文： {“分机号：”1234“}

元数据	X	X	X	将元数据附加到活动调用。
				如果没有活动的调用，并且 active_call_ only 为 false，则会将元数据附加到前一个调用。 请求正文中支持的参数：
				元数据（对象数组）
				▪ 名称（字符串）–元数据键
				▪ 值（字符串）–元数据值
				示例请求正文：
				{
				“metadata”：[{“name”：“custom-data-key”，“value”
				：“我的自定义数据”}]
				}

暂停	X	X	X	暂停屏幕和音频录制对于活动呼叫。 注意：使用网关录制时，将插入暂停事件在对账过程中转换为录音。 如果录制已暂停，该命令将被忽略。

命令	网关录音	智能桌面录音	信令服务器录音	说明
恢复	X	X	X	恢复当前呼叫的屏幕和音频录制。 如果未暂停录制，该命令将被忽略。
段		X	X	为当前呼叫开始新的细分联系人。 请求正文中支持的参数： **删除（字符串）**- 是否删除上一段 ▪ 值 = 真或假 ▪ 缺省为 false（保存段） ▪ 如果为 true，则会立即删除呼叫中的前一段。 ▪ 如果为 false，则像正常调用一样在前一段上处理交互结束工作流。 示例请求正文： {“删除”：“true”}
Start_Screen		X	X	开始仅屏幕录制。 ▪ 如果正在进行常规呼叫录制，则会创建单独的纯屏幕录制。 ▪ 如果已启动另一个纯屏幕录制，则

命令	网关录音	智能桌面录音	信令服务器录音	说明
				命令被忽略。
Stop_Screen		X	X	结束仅屏幕录制。 如果没有纯屏幕录制正在进行中，这命令被忽略。
标签	X	X	X	将活动呼叫的原因设置为标记。 如果没有活动的呼叫，并且 active_call_only 为假，这将改变上一次调用的原因。
call_status			X	返回一个响应，指示 CTI 信令服务是否识别呼叫对于用户。 如果当前呼叫用户有呼叫联系人记录录音数据库，该呼叫联系人的 ID 还会返回记录。 请求中支持的参数身体： ▪ ani（字符串）–活动呼叫信息仅在以下情况下返回 true 当前呼叫的 ANI 匹配。 ▪ dnis（字符串）–活动呼叫信息仅在以下情况下返回 true 当前呼叫的 DNIS 匹配。 示例请求正文： {“ani”：“1234”} 此命令返回两个属性以响应请求。 ▪ callActive（布尔值）- 如果

命令	网关录音	智能桌面录音	信令服务器录音	说明
				CTI 信令服务感知到用户的呼叫。 ▪ contactId（整数）– 返回呼叫的 Webex WFO 联系人的 Webex WFO 联系人 ID（如果存在）。 示例响应属性： {“callActive”：true，“contactId”：56789 }

从命令行使用录制控件

您可以使用命令行发送“录制控制”命令。

> 注意：如果选择使用命令行，则命令和值必须与配置的命令和值匹配。如果它们不匹配，则该命令将不起作用。

下表列出了命令及其关联的命令行格式。 这些命令不区分大小写。

命令	格式
元数据	设置要与当前联系人关联的已定义元数据键的值。 密钥不能为空。 如果键的字符串值与系统中预定义的元数据键不匹配，则会将其忽略。 该值是可选的。 （字符串中的第二个管道字符必须仍然存在。如果留空，则假定您要将键的值设置为空白字符串或数值零。 值的格式必须与其设置的键的格式匹配。 格式包括字符串、数字和日期。 dcc -c“metadata|<MetadataKey>|<MetadataValue>”

命令	格式
暂停	暂时暂停捕获桌面数据、音频和屏幕。 发出此命令时，无论主动捕获什么媒体，都将暂停。 该服务将停止将数据写入捕获文件。 对于桌面分析数据，它将继续写入数据，但任何按键事件都会导致按下特定键以星号的形式写入捕获文件中。 注意：使用网关录制时，在对帐过程中，暂停事件将插入到音频录制文件中。 该命令可用于暂停仅屏幕录制： DCC -c 暂停
恢复	恢复之前暂停的媒体捕获。 DCC -C 恢复
区段开始	为当前呼叫开始新的细分联系人。 DCC -C 段
区段停止	停止活动呼叫的新细分联系人。 DCC -C 段|<ani>|<dnis>|<associated>|<delete> 示例 对于段和删除：dcc -c 段||||真
标签	发送包含 TAG 命令、用户名和时间戳的审核消息 .dcc -c 标记

简化的录制控件 API

设置简化录制控件后，Webex WFO 使用数据服务器的身份验证来处理录制控件 API 请求。

因此，用户在发出“录制控制”命令时无需指定用户名和密码。 该请求使用 GET 或 POST 方法发送到 Webex WFO 数据服务器的 URL。

协议和 URI

URI	获取： /API/rest/recordingcontrols/<command>?acdId=<agent's ACD ID>&acdServerId=<agent's ACD 服务器 ID> POST： /API/rest/recordingcontrols/<command>
方法	GET 和 POST
权限	录制控件
内容类型	应用程序/JSON

GET 示例

例

http://<Data 服务器 IP>:8080/API/rest/recordingcontrols/<command>?acdId=<agent's ACD ID>&acdServerId=<agent's ACD 服务器 ID>

在上面的例子中，

- <数据服务器 IP>—输入数据服务器的 IP 地址。
- <command> —输入暂停、恢复或标记等命令。 下表详细介绍了命令的完整列表。
- <代理的 ACD ID> —输入代理的 ACD ID。

- <代理的 ACD 服务器 ID> —输入代理的 ACD 中的服务器 ID。 ACD 服务器 ID 可在应用程序管理> ACD 配置中找到

POST 示例

> 例
> http://<Data 服务器 IP>：8080/API/rest/recordingcontrols/<command>

在上面的例子中,

- <数据服务器 IP>—输入数据服务器的 IP 地址。
- <command> —输入暂停、恢复或标记等命令。 下表详细介绍了命令的完整列表。

设置简化的录制控件

1. 如果禁用了 Webex WFO 数据服务器 Web 服务，请重新启动它并将其启动类型设置为**自动**的。
2. 验证雄猫服务器是否启动并部署了战争。 查看最新的 catalina.*.log 文件（位于 C:\Program Files\Calabrio ONE\Data Server\Tomcat\logs 中）。
3. 将 URL 中的服务器端口设置为 8080。

   > 示例# http://192.0.2.0:8080/api/rest/recordingcontrols/metadata

4. 使用 Poster 等工具验证系统是否已启动并正常运行。

   使用以下命令发出 GET 请求：

   GET http://192.0.2.0:8080/api/rest/system/tenant

   内容类型：文本/html;字符集=UTF-8

使用以下命令发出 POST 请求以测试元数据：

POST http://10.192.102.22:8080/api/rest/recordingcontrols/metadata

```
{
    “acdServerId”：“43”,
    “acdId”：“16663”,
    “元数据”：[{
            “名称”：
```

```
            “text1”,
            “值”：“测试数据”
            }
    ]
}
```

如果此测试表明您的系统未正常工作，请检查最新 localhost_access_log 是否有 localhost_access_log.*.txt。 此日志将指示是否已向该服务器发出请求。

如果没有，则表示请求未通过端口 8080 发送到此服务器，并且您与发送方有问题。

命令说明

以下列表详细介绍了有空命令。

> 注意每个命令都可以使用 GET 和 POST 方法。 请参阅 GET 示例 以获取 GET。 POST 可能因命令而异。 请参阅下面每个命令说明中的 POST 示例。

命令	说明

元数据	将元数据附加到活动调用。
	
	如果没有活动的调用并且 active_call_only 为 false，则会将元数据附加到前一个调用。 请求正文中支持的参数：
	
	元数据（对象数组）
	
	▪ 名称（字符串）–元数据键
	▪ 值（字符串）–元数据值示例
	
	POST 请求正文：
	
	{
	“acdServerId”：“43”,
	“acdId”：“16663”,
	“元数据”：[{
	“元数据密钥”：“text1”,
	“值”：“测试数据”

命令	说明
	}] }
暂停	暂停当前呼叫的屏幕和音频录制。 注意：使用网关录制时，在对帐过程中，暂停事件将插入到音频录制文件中。 如果录制已暂停，该命令将被忽略。 POST 示例： ▪ {“acdServerId”：“1”，“acdId”：“123ABC”}
恢复	恢复当前呼叫的屏幕和音频录制。 如果未暂停录制，该命令将被忽略。 POST 示例： ▪ {“acdServerId”：“1”，“acdId”：“123ABC”}
段	为当前呼叫开始新的细分联系人。 POST 示例： {“acdServerId”：“1”，“acdId”：“123ABC”，“delete”：“true”}
Start_Screen	开始仅屏幕录制。 ▪ 如果正在进行常规呼叫录制，则会创建单独的纯屏幕录制。 ▪ 如果已启动另一个纯屏幕录制，该命令将被忽略。 POST 示例： ▪ {“acdServerId”：“1”，“acdId”：“123ABC”}
Stop_Screen	结束仅屏幕录制。 如果没有进行纯屏幕录制，

命令	说明
	该命令将被忽略。 POST 示例： ▪ {“acdServerId”：“1”，“acdId”：“123ABC”}
标签	将活动呼叫的原因设置为已标记。 如果没有活动的呼叫并且 active_call_only 为 false，这将更改上一次呼叫的原因。 POST 示例： ▪ {“acdServerId”：“1”，“acdId”：“123ABC”}

单个联系人导出 API

单个联系人导出 API 允许您从 Webex WFO 下载联系人。

协议和 URI

URI	/API/rest/recording/media/export/contact/<ID>？type=<format>
方法	POST，获取
权限	导出录制文件
内容类型	应用程序/JSON
参数	<ID> = 要导出的联系人的联系人 ID。 如果 <ID> 不存在，您会收到以下错误消息：“请求的联系人不存在！ <format> = 您要用于导出联系人的媒体格式。 音频/视频格式： ▪ WebM ▪ WEBM_VP8 ▪ WEBM_VP9 纯音频格式： ▪ 波浪 ▪ 作品

下载单个联系人

1. 向 URL 提交 POST 请求。 等待一段时间，让 Webex WFO 准备下载联系人。
2. 将具有相同参数的 GET 请求提交到同一端点。

您可能会收到如下所示的错误消息，详细说明该文件不存在或可能已过期。如果是这样，请稍等片刻，然后重试。

{

“errorMessage”：“以下文件不存在或可能已过期：c309.wav”,

“requestId”：“31b466da-cbd2-42fe-bb87-99825e7572b1”

}

响应示例

以下是 POST 响应示例：

{

“编码”：“真”

}

演讲命中数 API

使用此 API 请求来自 Analytics 的语音命中列表。

语音命中 API 协议和 URI

URI	/API/休息/cas/contact
方法	GET
参数	CCR ID
权限	查看音频分析
内容类型	多部分/表单数据

语音命中数 API 响应字段

名称	说明
日期	执行的日期分析，以 UNIX 纪元毫秒为单位。
打	有关语音命中的详细信息。
短语	语音短语。
停	演讲的停止点命中。
审计	语音审核的编号。
信心	语音命中的置信概率。
开始	演讲的起点命中。
通道	击中的语音的频道号。

名称	说明
类别	演讲命中的类别。
路径	语音的路径命中。
firstName	代理的名字。
lastName	代理的姓氏。
联系人标识	ID 呼叫号码。
团队	代理的团队名称。
displayId	代理显示 ID。
群	代理的组名。

语音命中 API JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应文件的示例。


```
{
                    “日期”：纪元毫秒，“命中”：[{
                              “短语”：字符串，“停止”：数
                              字，“审核”：数字，“信心”：
                              数字，“开始”：数字，“通道”：
                              数字，“类别”：字符串
                    },
                    ...
          ],
          “路径”：“”，“firstName”：
          字符串，“lastName”：字
          符串，
```

“contactid”：数字,

“team”：字符串,

“displayId”：字符串,

“group”：字符串

}

调查配置 API

使用此 API 从请求 QM 调查配置信息。

调查配置 API 协议和 URI

URI	/API/休息/录制/调查
方法	GET
权限	管理 QM 调查查看调查结果 QM 调查报告
内容类型	多部分/表单数据

调查配置 API 响应字段

名称	说明
id	调查 ID。
名称	调查名称。
说明	调查的描述。
造物主	调查创建者。
创建	以 UNIX 纪元毫秒为单位创建调查的时间。
总积分	调查的总点数（小数点后一位）。
providerSurveyId	针对提供商的调查 ID。

名称	说明
surveyProviderConnectionId	调查提供者的连接 ID。
状态 FK	调查状态的字段键。
metaDataFieldKey	元数据的字段键。
上次修改时间	上次修改调查的日期。
性能	有关调查属性的详细信息。
问题	有关调查问题的详细信息。
id	问题 ID 号码。
调查标识	调查 ID 号码。
标签	问题标签。
说明	问题描述。
providerQuestionId	提供商的问题 ID。
类型	问题类型。
重量	这个问题的权重。
是关键性能指标	问题的关键绩效指标。
上次修改时间	上次修改问题的日期。
答案	提供问题答案的详细信息。
id	回答 ID 号码。
questionId	问题 ID。
标签	问题标签。
说明	问题描述。
providerQuestionId	提供商的问题 ID。
类型	问题类型。

名称	说明
重量	这个问题的权重。
价值	答案的值。
上次修改时间	答案值上次修改的时间，即 UNIC 纪元时间。

调查配置 API JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应文件的示例。


```
[
        {
                "ID"：数字，"名称"：字符
                串，
                "description"：string，"creator"：
                string，"created"：epoch，
                "totalPoints"：0.0，
                "providerSurveyId"：string，
                "surveyProviderConnectionId"：number，
                "statusFK"：2，
                "metaDataFieldKey"：string，
                "lastModified"：string，"properties"：
                {}，
                "问题"：[{
                        "ID"：数字，"surveyId"：数
                        字，"label"：字符串，"描述"：
                        字符串，
                        "providerQuestionId"：string，
                        "type"：string，
                        "权重"：十进制，
                        "isKPI"：布尔值，
```

```
                                        “最后修改”：纪元，“答案”：
                                        [{
                                                “ID”：数字，“questionId”：
                                                数字，“label”：字符串，
                                                “description”：字符串，
                                                “providerAnswerId”：string，“type”：
                                                string，
                                                “weight”：deimal，“value”：
                                                string，“lastModified”：
                                                epoch
                                        },
                                        ...
                                ]
                        },
                        ...
                        ]
                },
                ...
    ]
                {
                        “ID”：数字，// ID“名称”：字符
                        串，// 名称
                        “描述”：字符串，// 描述“创建者”：字符串，
                        “创建”：epoch，“总分”：
                        0.0，
                        “providerSurveyId”：字符串，// provider's
                        ID“surveyProviderConnectionId”：number，“statusFK”
                        ：2，
                        “metaDataFieldKey”：string，“lastModified”：
                        string，
```

“properties”：{},

“问题”：[{

“ID”：数字，“surveyId”：数

字，“label”：字符串，“描述”：

字符串,

“providerQuestionId”：string,

“type”：string,

“weight”：十进制，“isKPI”：

布尔值，“lastModified”：

epoch，“answers”：[{

“ID”：数字，“questionId”：

数字,

调查 ID API

使用此 API 请求有关特定 QM 调查的信息。

调查 ID API 协议和 URI

URI	/API/休息/录制/调查/<ID>
方法	GET
参数	<ID> = 调查 ID。
权限	管理 QM 调查查看调查结果 QM 调查报告
内容类型	多部分/表单数据

调查 ID API 响应字段

名称	说明
id	调查 ID.
名称	调查名称。
说明	调查的描述。
造物主	调查创建者。
创建	以 UNIX 纪元毫秒为单位创建调查的时间。
总积分	调查的总点数（小数点后一位）。

名称	说明
providerSurveyId	提供商的调查
ID。surveyProviderConnectionId	调查提供者的连接 ID。状态 FK
	调查状态的字段键。
metaDataFieldKey	元数据的字段键。
上次修改时间	上次修改调查的日期。
性能	有关调查属性的详细信息。
问题	有关调查问题的详细信息。
id	问题 ID 号码。
调查标识	调查 ID 号码。
标签	问题标签。
说明	问题描述。
providerQuestionId	提供商的问题 ID。
类型	问题类型。
重量	这个问题的权重。
是关键性能指标	问题的关键绩效指标。
上次修改时间	上次修改问题的日期。
答案	提供问题答案的详细信息。
id	回答 ID 号码。
questionId	问题 ID。
标签	问题标签。
说明	问题描述。
providerQuestionId	提供商的问题 ID。

名称	说明
类型	问题类型。
重量	这个问题的权重。
价值	答案的值 。
上次修改时间	答案值上次修改的时间，即 UNIC 纪元时间。

调查 ID API JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应文件的示例。


```
[
        {
                "ID"：数字，"名称"：字符
                串，
                "description"：string，"creator"：
                string，"created"：epoch，
                "totalPoints"：0.0，
                "providerSurveyId"：string，
                "surveyProviderConnectionId"：number，
                "statusFK"：2，
                "metaDataFieldKey"：string，
                "lastModified"：string，"properties"：
                {}，
                "问题"：[{
                        "ID"：数字，"surveyId"：数
                        字，"label"：字符串，"描述"：
                        字符串，
                        "providerQuestionId"：string，
                        "type"：string，
                        "权重"：十进制，
```

```
                    "isKPI"：布尔值,
                    "lastModified"：epoch,
                    "answers"：[{
                        "ID"：数字，"questionId"：
                        数字，"label"：字符串,
                        "description"：字符串,
                        "providerAnswerId"：string，"type"：
                        string,
                        "weight"：deimal，"value"：
                        string，"lastModified"：
                        epoch
                    },
                    ...
                ]
            },
            ...
            ]
        },
        ...
]
```

文本命中 API

使用此 API 请求来自的分析文本匹配列表。

文本命中 API 协议和 URI

URI	/API/rest/cas/textview
方法	GET
参数	中纪德
权限	查看音频分析
内容类型	多部分/表单数据

文本命中 API 响应字段

名称	说明
日期	执行的日期分析，以 UNIX 纪元毫秒为单位。
lastName	代理的姓氏。
接收器	电子邮件的收件人。
电子邮件正文	电子邮件的文本。
主题	电子邮件的主题行。
groupId	ID 代理组的号码。
团队	代理团队的名称。
ccrId	呼叫完成记录 ID。

名称	说明
打	有关文本分析命中的详细信息。
位置	匹配在消息中的位置。
长度	命中的长度。
短语	命中的短语。
类别	命中的类别。
代理姓名	代理的全名。
teamId	代理团队 ID 号码。
personID	人员 ID 代表处理消息的人员。
群	代理的组名。

文本命中 API JSON 文件示例

以下是格式化 JSON 响应文件的示例。


```
{
        "date"：纪元毫秒，"lastName"：
        string，"receiver"：[string],
        "emailBody"：string，"subject"：
        null,
        "team"：字符串,
        "ccrId"：数字，"命
        中"：[{
                "位置"：数字，"长度"：数字,
                "短语"：字符串，"类别"：字符
                串
            },
            ...
```

```
        ],
        “firstName”：字符串,
        “sender”：string,
        “agentname”：string,
        “teamId”：number,
        “personId”：number,
        “group”：string
}
```

副本导出 API

副本导出 API 允许您使用呼叫的呼叫完成记录 ID 检索该呼叫的副本。 在批量联系人导出 ZIP 文件中找到的每个呼叫都会在元数据中包含呼叫完成记录 ID。 请参阅 Webex WFO 用户指南 *中的* “创建批量联系人导出文件”以设置定期批量导出或临时批量导出。

若要检索结果，具有“管理语音转文本分析”权限的已配置用户需要一个密钥为 hazelcast.sessionId 的 cookie 以及与授权用户对应的值。 可以使用授权 API 的 GET 方法检索会话 ID。

副本导出 API 协议和 URI

URI	/API/rest/cas/speechtextview
方法	PUT
权限	管理语音转文本分析
内容类型	应用程序/JSON

副本导出 API 请求字段

名称	要求？	说明
克里德	Y	呼叫完成记录 ID。
isRootRecording	Y	指明录制文件是原始录制文件还是与代理关联的已协调的录制文件。 对于与代理关联的录制文件，该字段将始终为 False。

副本导出 API CURL 文件示例

以下是格式化 CURL 请求的示例。

```
curl 'https://<ip-address>/api/rest/cas/speechtextview' -X PUT -H
    'Cookie：hazelcast.sessionId=HZE86954DF92F6472AB6298EBFB0CAE3E6' -H
    '内容类型：application/json;charset=UTF-8' -H '接受：*/*' --data-binary
‘{
    “ccrid”：882488,
    “isRootRecording”：“false”
}’
```